


- JEZDNI GŁÓWNA 1**
- 4 cm - Warstwa ścieralna AC11S
 - 5 cm - Warstwa wiążąca AC16W
 - 20 cm - Istniejąca warstwa tłucznia do wyrównania i uzupełnienia
 - Grunt rodzimy
- JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11**
- 9/11 cm - Warstwa ścieralna z kostki kamiennej
 - 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa
 - 20 cm - Istniejąca warstwa tłucznia do wyrównania i uzupełnienia
 - Grunt rodzimy
- JEZDNI GŁÓWNA 2**
- 4 cm - Warstwa ścieralna AC11S
 - 5 cm - Warstwa wiążąca AC16W
 - 20 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niewiązanej z kruszywem 0/31,5
 - 20 cm - Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/2
 - Grunt rodzimy
- OPORNIK KAMIENNY 12/25**
- 25 cm - Opornik kamienny
 - 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa
 - 17 cm - Ława betonowa C12/15
 - 15 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem 15 cm
- POBOCZE**
- 10 cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5
- TEREN ISTNIEJĄCY**

Inwestor/Zamawiający		Jednostka projektowa	
Miasto i Gmina Bierutów Moniuszki 12 56-420 Bierutów		 PPSP ul. Akacjowa 4n/2/2 55-040 Śleza www.potoczny.pl	 PRACOWNIA PROJEKTOWA SZYMON POTOCZNY
Investycja:	Remont drogi wewnętrznej we wsi Kijowice		
Adres:	dz. nr 206/14, 183, 205, 207 AM1, obręb Kijowice, gm. Bierutów		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne		
Branża:	Drogowa	Skala:	Nr rysunku:
		1:25	03
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy		Data:
			07.07.2020
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień i specjalność:	Podpis:
Projektant b. drogowy	mgr inż. Szymon Potoczny	upr. nr DOŚ/0310/PBD/18 w specjalności inżynierskiej drogowej do projektowania	
Asystent projektanta b. drogowy	mgr inż. Bartosz Surma		