

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace budowlano-montażowe(branża drogowa)			
1.1		A.CZĘŚĆ OGÓLNA			
1.1.1		Wymagania ogólne			
1	DM.00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania	ryczałt		
		1	ryczałt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.2.1		Roboty pomiarowe			
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,125	km	1,13	
				RAZEM	1,13
1.2.2		Roboty rozbiórkowe			
3	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		7,3+25+6,2+9,5+6,4+4,6+7,2+1086+1114	m	2 266,20	
				RAZEM	2 266,20
4	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem na składowisko Zamawiającego (Olesno ul. Leśna) - część materiału do wbudowania w nawierzchnię zjazdów i pobocze - droga	m ²		
		(7,3+7,5)/2*136+(7,5+7,2)/2*70+7,2*357+(7,2+7,3)/2*415+(7,3+7,2)/2*147	m ²	8 165,80	
				RAZEM	8 165,80
5	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału na składowisko Zamawiającego (Olesno ul. Leśna) - część materiału do wbudowania w nawierzchnię zjazdów i pobocze - zjazdy	m ²		
		(22+12,5)/2*7+(21+12,5)/2*9,5+(21+6,2)/2*10,5+(20+9,5)/2*9+(18+6,4)/2*7+(10+4,6)/2*4	m ²	670,03	
				RAZEM	670,03
6	D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 18 cm - rozebranie podbudowy pod ściek	m ²		
		(1086*0,28)+(1114*0,28)	m ²	616,00	
				RAZEM	616,00
7	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy lub wysypisko	m ³		
		wraz z kosztami składowania	m ³	616,00	
		poz.6		RAZEM	616,00
1.3		ROBOTY DROGOWE			
1.3.1		Wykonanie ścieku i regulacja krawężnika			
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50% do ponownego ułożenia 50% nowych krawężników	m		
		497*25%	m	124,25	
				RAZEM	124,25
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa krawężników, dopasowanie do niwelacji jezdni	m		
		50% krawężników z rozbiórki, 50% krawężników nowych	m	124,25	
		497*25%*1		RAZEM	124,25
10	D-05.03.23B	Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - regulacja wysokościowa chodnika przyległego do przekładanego krawężnika	m ²		
		497*25%*1	m ²	124,25	
				RAZEM	124,25
11	D-08.05.06A	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod ściek o gr 20 cm	m ³		
		poz.6*0,28	m ³	172,48	
				RAZEM	172,48
12	D-08.05.06A	Ścieki uliczne z 3 rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej - ściek z kostki betonowej 200x100x80	m		
		poz.6	m	616,00	
				RAZEM	616,00
1.3.2		Nawierzchnie			
13	D-04.03.01A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		poz.4-12	m ²	7 549,80	
				RAZEM	7 549,80
14	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
		asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa wyrównawcza	m ²	7 549,80	
		poz.13		RAZEM	7 549,80
15	D-04.03.01A	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		poz.13	m ²	7 549,80	
				RAZEM	7 549,80

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D-05.03.26A	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż min. 70kN/m i w poprzek min. 70kN/m ułożona pod warstwę wiążącą poz.13	m ² m ²	 7 549,80	
				RAZEM	7 549,80
17	D-05.03.05B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.13	m ² m ²	 7 549,80	
				RAZEM	7 549,80
18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.13+poz.5	m ² m ²	 8 219,83	
				RAZEM	8 219,83
19	D-05.03.13A	Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm poz.18	m ² m ²	 8 219,83	
				RAZEM	8 219,83
1.3.3		Oznakowanie			
20	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie 335	m ² m ²	 335,00	
				RAZEM	335,00
1.3.4		Regulacja urządzeń obcych			
21	D-03.01.01A	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
22	D-03.01.01A	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
23	D-03.01.01A	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
24	D-03.01.01A	Wymiana wpustów ulicznych 34	szt. szt.	 34,00	
				RAZEM	34,00