

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNR 4-01	d.1 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - 80 % powierzchni	m ²	213.61	
					RAZEM	213.61
	2 KNR 0-17	d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	267.01	
					RAZEM	267.01
	3 KNR 0-17	d.1 2608-02	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie - 50% po- wierzchni	m ²	133.51	
					RAZEM	133.51
	4 NNRNKB	d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchni- pionowe	m ²	267.01	
					RAZEM	267.01
	5 KNR 4-01	d.1 0330-05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucia pod pręty zszywające	m ²	1.68	
					RAZEM	1.68
	6 KNR 2-03	d.1 0209-01	Osadzenie w murze prętów stalowych dł 1m fi 6 - zszycie pęknięć w murze	szt.	28.00	
					RAZEM	28.00
	7 KNR-W 4-	d.1 01 0326-01	Zamurowanie brzd z prętami zszywającymi gotową zaprawą niekurczliwą	m	28.00	
					RAZEM	28.00
	8 KNR 4-01	d.1 0728-03	Uzupelnienie tynków zewnetrznych cementowych kat. III o podłożach z z- cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 mjejs- cu) poz.1	m ²	213.61	
					RAZEM	213.61
	9 KNR 4-01	d.1 0703-01	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, piastach	m ²	213.61	
					RAZEM	213.61
	10 KNR 0-17	d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	29.90	
					RAZEM	29.90
	11 KNR 0-23	d.1 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego KOLOR UZ- GODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzed- nio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	213.61	
					RAZEM	213.61
	12 KNR 0-23	d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego KOLOR UZ- GODNIONY Z ZAMAWIAJĄCYM gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	213.61	
					RAZEM	213.61
	13 KNR 4-01	d.1 0535-08	Rozbranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominarzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	17.04	
					RAZEM	17.04
	14 KNR 4-01	d.1 0530-06	Uzupelnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z bla- chy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²	17.04	
					RAZEM	17.04