

## KONCEPCJA KOLORYSTYKI STADIONU ZIMOWEGO





## dane kolorystyczne dla grup pomieszczeń

### grupy pomieszczeń

1	promenada ogólnodostępna
3	hol wejściowy
3	klatki schodowe, otwarte
4	klatki schodowe wewnętrzne, zabudowane
5	klatki schodowe zewnętrzne
6	toalety publiczne (na promenadach)
7	strefa VIP
8	stefa VIP - sanitariaty
9	biura, sale konferencyjne
10	szatnie zawodników
11	szatnie zawodników - pomieszczenia sanitarne
12	szatnie pozostałe - pomieszczenia pozostałe
13	sanitariaty ogólnodostępne
14	magazyny
15	pomieszczenia techniczne
16	pomieszczenia służbowe
17	zaplecze -punkt gastronomiczny
18	skybox - klatki schodowe
19	skybox - pomieszczenia służbowe

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**PROMENADA OGÓLNODOSTĘPNA**

położenie		kondygnacja	L1
1	<b>podłogi</b>	posadzka	cienkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka epoksydowa; gr. 05mm, kolor: NSC S 2000-N
2	<b>ściany</b>	tarcze żelbetowe w osiach 3 i 10	od strony areny głównej beton architektoniczny SB3 wg SP
		ściany murowane w osiach 3, C-E; 3, H-J; 10, J-C	bloczek keramzytowy
		ściany murowane przy strefie VIP między osiami E-H	tynek gipsowy pokryty farbą akrylową RAL 9004
		słupy żelbetowe w osiach 10, 3 oraz pod skyboxem	beton architektoniczny SB3 wg specyfikacji
3	<b>sufity</b>	ściany murowane w osiach 3 i 10	panele akustyczne z wełny drzewnej w kolorze czarnym RAL 9004
		blacha trapezowa	malowana na kolor czarny RAL 9004
4	<b>fasady</b>	plyty z prasowanej	panele akustyczne z wełny drzewnej w kolorze czarnym RAL 9004
		akustyczny systemowy sufit podwieszany płyty	prasowana płyta kamienna 1200x600x50mm (kolor czarny RAL 9004-systemowy)
5	<b>ogrodzenie</b>	kołowroty	ocynkowane ogniowo
		przęsła ogrodzenia i bramy	ocynkowane ogniowo
		ogrodzenie, trybuny VIP	barierka szklana mocowana do lica trybuny
6	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
		drzwi w fasadzie	RAL 7016

7	<b>konstrukcja stalowa dachu i fasady</b>	RAL 9006
---	---	----------

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**hol wejściowy**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0, L1
1	<b>podłogi</b>	posadzka	posadzka na bazie żywicy epoksydowej o fakturze antypoślizgowej gr. 2-3mm, kolor: NCS S 2000-N
2	<b>ściany</b>	słupy	beton
		ściany murowane (L0)	tynek gipsowy malowany farbą akrylową RAL 9003
		słupy żelbetowe	beton
		ściany murowane w osiach H, E, 11 (L1)	tynek RAL 9003
		ściany murowane (L1, od sanitariatów)	bloczek keramzytowy/ betonowy
		ściany murowane (L1, od punktu gastronomicznego)	bloczek keramzytowy/ betonowy
3	<b>sufity</b>	widok trybuny od wnętrza	surowy strop ściany (pkt. Gastro nad ładami) GK: RAL 9004 ściany murowane w osi 10: bloczek keramzytowy, beton
4	<b>fasady</b>	fasady szklane - profile aluminiowe	RAL 9006
5	<b>ogrodzenie</b>	kołowroty, tripody	ocynkowane ogniowo
		przęsła ogrodzenia i bramy	ocynkowane ogniowo
6	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe w ścianach murowanych w osi C	RAL 9003
		drzwi w fasadach szklanych	RAL 7016
		drzwi na trybunę	RAL 9003

7	<b>konstrukcja stalowa dachu i fasady</b>	RAL 9006
---	---	----------

**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**klatki schodowe- otwarte**  
(hol)

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0, L1
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	biegi i spoczniki prefabrykowane	beton hydrofobizowany, RS
		poliki monolityczne	beton SB3 wg specyfikacji arch.
<b>5</b>	<b>balustrada</b>	pochwyty stalowe	RAL 7016
		balustrady pozostałe	RAL 7016



dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**klatki schodowe wewnętrzne, zabudowane**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0, L1
1	<b>podłogi</b>	biegi, spoczniki, dojścia	żywica epoksydowa z posypką z piasku kwarcowego RAL 7047 (Telegrau 4)
2	<b>ściany</b>		jasny szary - NCS S 2000N
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe i profilowe	RAL 7016
4	<b>balustrada</b>		ocynkowana ogniowo
4	<b>kratki wentylacyjne</b>		RAL 7047

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**klatki schodowe zewnętrzne**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0 / L1 / L2
1	<b>podłogi</b>	biegi, spoczniki, dojścia	impregnat hydrofobowy bezbarwny (elementy prefabrykowane zabezpieczone impregnatem na etapie produkcji)
		spoczniki	cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka epoksydowa (pomieszczenia tech. Suche), GR. 0,5mm, kolor: NCS S 200-N
2	<b>ściany</b>		nietynkowane, żelbetowe
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe i profilowe	RAL 7016
4	<b>balustrada</b>		RAL 7016
4	<b>kratki wentylacyjne</b>		RAL 7047

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń **toalety publiczne (na promenadach)**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L1
1	<b>podłogi</b>	płytki podłogowe	posadzka na bazie żywicy epoksydowej o fakturze antypoślizgowej; gr.: 2-3mm, kolor: NCS S 2000-N
2	<b>ściany</b>	płytki ceramiczne szkliwione	płytki ceramiczne, wymiar: 20x20x0.5cm; kolor biały  błoczek keramzytowy/ betonowy (powyżej płytek)
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 9003
		drzwi w ściankach systemowych kabin toaletowych	RAL 9003
4	<b>sufity</b>	sufit Gk gładki	pojedyncza płyta do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, malowany farbą wodoodporną i pleśnioodporną

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

strefa VIP

	położenie	kondygnacja	L1
1	podłogi	parkiet sztorcowy	parkiet przemysłowy
2	ściany	ściany murowane	RAL 7016
		słupy żelbetowe	żelbet

3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi w fasadzie szklanej	RAL 7016
		drzwi stalowe	RAL 7016
		drzwi drewniane	laminat RAL 7016
4	<b>sufity</b>	systemowy akustyczny sufit podwieszany	bezramowe wyspy akustyczne z wełny kamiennej; wymiar: sr 800 oraz śr 1160 x 40mm; kolor: NCS 0-500 N (biały)
		surowy strop	malowany na czarno wraz z instalacjami
5	<b>fasady</b>	aluminiowe profile fasady szklanej	RAL 7016
6	<b>wyposażenie</b>	meble ruchome	wg. Osobnego opracowania

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń **strefa VIP - sanitariaty**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L1
1	<b>podłogi</b>	płytki ceramiczne	wymiar: 20x20x0,5cm
2	<b>ściany</b>	płytki ceramiczne	wymiar: 10x10x0,5cm; kolor szary
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi drewniane	RAL 7016
		drzwi systemowe do kabin toaletowych	RAL 9003
4	<b>sufity</b>	sufit GK gładki	pojedyncza płyta do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, malowany farbą wodoodporną i pleśnioodporną

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

biura, sale konferencyjne

	położenie	kondygnacja	L1
1	podłogi	wykładzina dywanowa	wymiar 50x50cm, kolor: systemowy ciemny-szary
2	ściany	malowany farbą akrylową	RAL 9003
		słupy	beton
3	drzwi z ościeżnicami	stalowe	RAL 7016
4	sufity	GK gładki	RAL 9003
		kasetonowy aluminiowy	RAL 9003
5	fasady	aluminiowe profile fasady szklanej	RAL 7016

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**szatnie zawodników**

	<b>położenie</b>	<b>kondygnacja</b>	<b>L0</b>
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	chodnik gumowy	
<b>2</b>	<b>ściany</b>	brak warstwy wykończeniowej	
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
<b>4</b>	<b>sufity</b>	sufit GK gładki	pojedyncza płyta, malowany farbą akrylową



dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**szatnie zawodników - pomieszczenia  
sanitarne**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0
1	<b>podłogi</b>	chodnik gumowy płytki ceramiczne	wymiar: 20x20x0,5cm
2	<b>ściany</b>	płytki ścienne	wymiar: 20x20x0,5cm; powyżej 2.2m bloczek keramzytowy/ betonowy
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
4	<b>sufity</b>	izolacja termiczna	wg katalogu przegród budowlanych

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

**szatnie pozostałe - pomieszczenia pozostałe**

(trenerzy, sędziowie)

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0 / L1 / L2
1	<b>podłogi</b>	chodnik gumowy	
2	<b>ściany</b>	surowy strop	ściany murowane ściany GK- RAL 9003 (L1)
3	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
4	<b>sufity</b>	sufit GK gładki	pojedyncza płyta, malowany farbą akrylową

**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**sanitariaty ogólnodostępne**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	płytki ceramiczne	wymiar: 20x20x0,5cm powyżej 2.2m bloczek keramzytowy/ beton
<b>2</b>	<b>ściany</b>	płytki ceramiczne	wymiar: 20x20x0,5cm, kolor biały
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
<b>4</b>	<b>sufity</b>	sufit GK gładki	pojedyncza płyta do stosowania w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności, malowany farbą wodoodporną i pleśnioodporną

**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**magazyny**

<b>położenie</b>	<b>kondygnacja</b>	<b>L0 / L1 / L2</b>
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	
	posadzka	cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka epoksydowa (pomieszczenia tech. Suche), GR. 0,5mm, kolor: NCS S 200-N
<b>2</b>	<b>ściany</b>	
	brak warstwy wykończeniowej	
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	
	drzwi stalowe	RAL 7016
<b>4</b>	<b>sufity</b>	
	strop	

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń **pomieszczenia techniczne**

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0 / L1 / L2
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	posadzka	cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka epoksydowa (pomieszczenia tech. Suche), GR. 0,5mm, kolor: NCS S 200-N
		posadzka	cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna posadzka epoksydowa (pomieszczenia tech. mokre), GR. 1,0mm, kolor: NCS S 200-N (śmietniki, kotłownia)
		posadzka	posadzka żywiczna antyelektrostatyczna (pom. Gospodarcze i elektryczne)
<b>2</b>	<b>ściany</b>	brak warstwy wykończeniowej	cieńkopowłokowa paroprzepuszczalna żywica epoksydowa; (pom. Tech. Mokre), gr 1mm, kolor: NCS S 2000-N (śmietnik)
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 7016
<b>4</b>	<b>sufity</b>	strop	
		izolacja termiczna	wg katalogu przegród budowlanych (pom.elektryczne)

**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**pomieszczenia służbowe**  
(lekarze, antydoping)

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	posadzka	na bazie żywicy epoksydowej o fakturze antypoślizgowej; gr: 2-3mm, kolor: NCS S 2000-N
<b>2</b>	<b>ściany</b>	malowanie farbą akrylową	RAL 9003
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 9003
<b>4</b>	<b>sufity</b>	sufit GK gładki	pojedyncza płyta, malowany farbą akrylową

**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**zaplecze - punkt gastronomiczny**

	<b>położenie</b>	<b>kondygnacja</b>	<b>L0 / L1 / L2</b>
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	płytki kuchenne R12 V4 na kleju szczelnym	Lasselsberger Taurus Industrial TR226076 20x20cm, kolor 61SR2
<b>2</b>	<b>ściany</b>	murowane	bloczek keramzytowy-betonowy
		GK	RAL 9004 (nad ladą)
		płytki ceramiczne	wymiar 20x20x0,5cm, kolor: szary
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 9003
		drzwi aluminiowe	
<b>4</b>	<b>sufity</b>	strop	

dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń

skybox - klatki schodowe

	położenie	kondygnacja	L0 / L1 / L2
1	podłogi	impregnat hydrofobowy bezbarwny	elementy prefabrykowane zabezpieczone impregnatem na etapie produkcji
2	ściany	brak warstwy wykończeniowej	



**dane dla grup pomieszczeń / grupa pomieszczeń**

**skybox - pomieszczenia służbowe**

(policja, pomieszczenia sterowania, studio TV)

	<b>położenie</b>	kondygnacja	L0 / L1 / L2
<b>1</b>	<b>podłogi</b>	posadzka	na bazie żywicy epoksydowej o fakturze antypoślizgowej; gr: 2-3mm, kolor: NCS S 2000-N
<b>2</b>	<b>ściany</b>	brak warstwy wykończeniowej	
<b>3</b>	<b>drzwi z ościeżnicami</b>	drzwi stalowe	RAL 9003
<b>4</b>	<b>fasada</b>	szklana	profile w kolorze RAL 7016