

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w wiejskiej w Sikorzynie - etap VII utwardzenie terenu
ADRES INWESTYCJI : Sikorzyn działka nr 135/2
INWESTOR : Gmina Gostyń
ADRES INWESTORA : Rynek 2 63-800 Gostyń

DATA OPRACOWANIA : 14.09.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Sikorzynie			
1.1		Chodnik			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm Krotność = 2 40	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 40	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża poz.4*0,04	m ³ m ³	 1,400	 1,400
				RAZEM	1,400
4 d.1.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6+6+1,5+1,5+10+6,5+3,5	m m	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
5 d.1.1	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stabilizacja Rm 2,5 MPa poz.2	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
6 d.1.1	KNKRB 6 0102-06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 3 cm poz.5*0,03	m ³ m ³	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.2	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
1.2		Miejsca postojowe			
8 d.1.2	KNNR 6 0805-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 158,08	m ² m ²	 158,080	 158,080
				RAZEM	158,080
9 d.1.2	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 40,8	m m	 40,800	 40,800
				RAZEM	40,800
10 d.1.2	KNR 2-31 0403-03 analogia	Rozbiórka - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 71,20	m m	 71,200	 71,200
				RAZEM	71,200
11 d.1.2		Rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącego utwardzenia grubości 40 cm poz.8*0,08	m ³ m ³	 12,646	 12,646
				RAZEM	12,646
12 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm poz.8	m ² m ²	 158,080	 158,080
				RAZEM	158,080
13 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.12	m ² m ²	 158,080	 158,080
				RAZEM	158,080
14 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.15*0,04	m ³ m ³	 4,480	 4,480
				RAZEM	4,480
15 d.1.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.10+poz.9	m m	 112,000	 112,000
				RAZEM	112,000
16 d.1.2	KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stabilizacja Rm 2,5 MPa poz.2	m ² m ²	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
17 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5 mm poz.13	m ² m ²	 158,080	 158,080
				RAZEM	158,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNKRB 6	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 5 cm	m ³		
d.1.2	0102-06	poz.16*0,05	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.2	0511-03	poz.2	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
20		Masa na zimno - wyprofilowanie nawierzchni	t		
d.1.2	kalk. własna	1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500
21		Wymiana lamp ulicznych - zakup/montaż/dostawa	kpl		
d.1.2	kalk. własna	3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
22		Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej całego obiektu tj. istniejącego budynku oraz utwardzeń wokół budynku zgodnie z planem zagospodarowania inwestycji załączonym do dokumentacji.	kpl		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Sikorzynie				
1.1		Chodnik				
1 d.1. 1	1 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm Krotność = 2	m ²	40,000	0,00	0,00
2 d.1. 1	2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	40,000	0,00	0,00
3 d.1. 1	3 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża	m ³	1,400	0,00	0,00
4 d.1. 1	4 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35,000	0,00	0,00
5 d.1. 1	5 KNR 2-23 0105-03	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stabilizacja Rm 2,5 MPa	m ²	40,000	0,00	0,00
6 d.1. 1	6 KNKRB 6 0102-06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 3 cm	m ³	1,200	0,00	0,00
7 d.1. 1	7 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40,000	0,00	0,00
Razem dział: Chodnik						0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Miejsca postojowe				
8 d.1. 08 2 analogia	KNNR 6 0805-	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	158,080	0,00	0,00
9 d.1. 0107-02 2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	40,800	0,00	0,00
10 d.1. 03 2 analogia	KNR 2-31 0403-	Rozbiórka - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	71,200	0,00	0,00
11 d.1. 2		Rozbiórka warstw konstrukcyjnych istniejącego utwardzenia grubości 40 cm	m ³	12,646	0,00	0,00
12 d.1. 01 2 analogia	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm	m ²	158,080	0,00	0,00
13 d.1. 04 2	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	158,080	0,00	0,00
14 d.1. 03 2	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	4,480	0,00	0,00
15 d.1. 03 2	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	112,000	0,00	0,00
16 d.1. 03 2	KNR 2-23 0105-	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm - stabilizacja Rm 2,5 MPa	m ²	40,000	0,00	0,00
17 d.1. 07 0114-08 2	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - frakcja 0-31,5 mm	m ²	158,080	0,00	0,00
18 d.1. 06 2	KNKRB 6 0102-	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr 5 cm	m ³	2,000	0,00	0,00
19 d.1. 03 2	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	40,000	0,00	0,00
20 d.1. kalk. własna 2		Masa na zimno - wyprofilowanie nawierzchni	t	1,500	0,00	0,00
21 d.1. kalk. własna 2		Wymiana lamp ulicznych - zakup/montaż/dostawa	kpl	3,000	0,00	0,00
22 d.1. kalk. własna 2		Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej całego obiektu tj. istniejącego budynku oraz utwardzeń wokół budynku zgodnie z planem zagospodarowania inwestycji załączonym do dokumentacji.	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Miejsca postojowe						0,00
Razem dział: Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Sikorzynie						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł