

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Skwierzyna PPE Poligon V					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-10 CPV 45262500-6 ST II	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.2*2.1	m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
2 d.1. 1	KNR 2-20 0118-01 CPV 45262000-1 ST II	Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x75 cm- demontaż z wyniesieniem poza budynek z załadunkiem i wywozem na odkład wsp do R,S=0,5 Krotność = 0.5	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2		Ślusarka drzewiowa			
3 d.1. 2	KNR-W 2- 02 1203-02 CPV 45421000-4 ST IV 4	Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą stalową o powierzchni ponad 2 m2- kolor RAL 7012, nieocieplone z kratką nawiewną o pow. co najmniej 200cm2	m ²		
		1.2*2.1	m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
4 d.1. 2	KNR 2-17 0137-02 z.o.3.3. 9903 CPV 45331200-8 ST IV 4	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych- rama stalowa z rur kwadratowych 40x40x2,5mm wypełniona siatką stalową o oczku max. 2,0x2,0cm kolor kratki RAL 7012	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.3		Przekrycie istniejącego kanału kablowego			
5 d.1. 3	KNR 2-02 0701-10 CPV 45421000-4 ST IV 4	Obramowanie z kątownika 40x40x4mm kanału wewnątrz budynku - zabezpieczenie oparcia płyty przekrywającej	m		
		1.49*2+0.4*3	m	4.18	
				RAZEM	4.18
6 d.1. 3	KNR 2-02 0702-09 CPV 45262000-1 ST IV 4	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej gr. 3, 5mm	m ²		
		0.4*1.49	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
7 d.1. 3	KNR 2-02 1513-06 CPV 45442100-8 ST IV 3	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych powierzchni do 0.5 m2- płyta przekrywająca + kątownik	szt.		
		3+3	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.4		Podłoża i posadzki			
8 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45260000-7 ST IV 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.9-0.4*[1.49+2.32]	m ²	3.38	
				RAZEM	3.38
9 d.1. 4	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a CPV 45432100-5 ST IV 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m ²		
		4.9-0.4*[1.49+2.32]	m ²	3.38	
				RAZEM	3.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5		Wykończenie pomieszczeń - tynki + malowanie			
10	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.9	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
11	KNR 2-02 d.1. 0925-01 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		1.0*2.0+0.9*0.15*2	m ²	2.27	
				RAZEM	2.27
12	KNR 4-01 d.1. 0711-02 5 CPV 45410000-4 ST IV 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) - 20%	m ²		
		2.84*2*[2.01+2.42]*0.2	m ²	5.03	
				RAZEM	5.03
13	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5 CPV454421 00-8 ST IV 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i lamperii olejnej starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		2.84*2*[2.01+2.42]	m ²	25.16	
				RAZEM	25.16
14	KNR 4-01 d.1. 1206-04 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1.5*2*[2.01+2.42]-1.2*1.5	m ²	11.49	
				RAZEM	11.49
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1.34*2*[2.01+2.42]	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
16	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		4.9	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5 CPV 45442100-8 ST IV 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.9	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
1.6		Opaska i podesty z kostki betonowej			
18	KNR 2-31 d.1. 0101-05 6 CPV 45233300-2 ST III	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm z odrzuceniem urobku i rozplantowaniem	m ²		
		1.2*1.2	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
19	KNR 2-31 d.1. 0103-01 6 CPV 45233300-2 ST III	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		1.2*1.2	m ²	1.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.44
20 d.1. 6	KNR 2-31 0105-01 0105-02 CPV 45233300-2 ST V	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1.04*1.12	m ² m ²	 1.16	
				RAZEM	1.16
21 d.1. 6	KNR 2-31 0407-03 CPV 45233100-0 ST V	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.2*2+1.04	m m	 3.44	
				RAZEM	3.44
22 d.1. 6	KNR 0-11 0316-01 CPV 45233253-7 ST V	Nawierzchnie z kostki betonowej 8cm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 1.04*1.12	m ² m ²	 1.16	
				RAZEM	1.16