

| Przedmiar: ul. Sikorskiego - Remont Pawłów | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------|--------|
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| 1 | Roboty pomiarowe | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | kpl | 1,00 |
| 2 | Nawierzchnia jezdni | | | |
| 2 d.2 | D-05.03.11.30 | Rozebranie nawierzchni - frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznych do 9 cm z wywiezieniem i utulizacją materiału z rozbiórki | m2 | 693,00 |
| 3 d.2 | D-01.02.09.11 | Transport materiałów (destruktu) z rozbiórki do 10 km we wskazane miejsce przez Zamawiającego | m3 | 63,00 |
| 4 d.2 | D-04.03.01.00 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 693,00 |
| 5 d.2 | D-05.03.05.11 | Warstwa wyrównawcza nawierzchni asfaltowej AC16W z lepiszczem 50/70 układana mechanicznie gr. 5 cm | m2 | 693,00 |
| 6 d.2 | D-03.06.01.00 | Regulacja elementów pasa drogowego | szt. | 2,00 |
| 7 d.2 | D-03.07.01.30 | Regulacja i czyszczenie ciśnieniowe wpustów drogowych z wymianą pokryw | szt. | 4,00 |
| 8 d.2 | D-05.03.11.30 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni kamiennej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 693,00 |
| 9 d.2 | D-05.03.13.13 | Warstwa ścieralna nawierzchnia SMA 11 z lepiszczem PMB 45/80-55 układana mechanicznie gr. 4 cm | m2 | 693,00 |
| 10 d.2 | D-04.04.02.51 | uzupełnienie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 10 cm | m2 | 100,00 |
| 3 | Roboty towarzyszące | | | |
| 11 d.3 | D-07.02.01.41 | Ustawienie słupków z rur stalowych zaków drogowych | szt. | 4,00 |
| 12 d.3 | D-07.02.01.44 | Montaż znaków drogowych tarcze znaków dużych min. 800mm, folia II gen. | szt. | 6,00 |

UWAGA: do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzuty zastosowane do jego wyceny!