

UWAGA! TECHNOLOGIA WYKONANIA ŚCIAN ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

1. ODCZYNNIK NA RĘCZNIKI
2. PŁYNNIK NA UŻYTE RĘCZNIKI PAPIEROWE
3. ODCZYNNIK Z MYDŁEM URUCHAMIANY BEZDOTYKOWO
3a. ODCZYNNIK Z MYDŁEM
4. ODCZYNNIK NA ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE URUCHAMIANY BEZDOTYKOWO
4a. ODCZYNNIK NA ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE
5. BATERIA URUCHAMIANA BEZDOTYKOWO
6. ZAMYKANY PŁEMNIK NA BROŃ BIAŁĄ
7. ZEWNĘTRZNY
7a. ZLEWOZMYWAK Z OGRZEWACZEM
7b. ZLEW OGRODZIORCZY
8. UMYWALKA DO MYCIA RĄK
9. MIEJSCE NA OSTATNIE WÓZKA
10. OŚWIETLENIE PODSUFITOWE LED
11. OPRAWA NAŚCIENNA NA WYS. 2m
12. OPRAWA ZWISZOWA
13. KOSZ NA ODPADY KOMUNALNE
14. KOSZ NA ODPADY MEDYCZNE
15. LUSTRO DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
16. ZWYMARKA GO DO ZABUDOWY
17. WIESZAKI NA UBRANIA/ BAŁĄ NA WYS. 180cm I 110cm
18. OWIEDZARKA NA LEKI
19. PORĘCZ UCHYLNA
19A. PORĘCZ STAŁA
20. PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

PODŁOGI GO WYKONANIA JAKO TRWAŁE, GŁADKIE, ANTYŚLIZGOWE, NIE NASĄKLIWE, Z MATERIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH MYCIE I DEZYNFEKCJĘ, Z WYŁĄCZENIEM POWIERZCHNI ADMINISTRACYJNYCH I SOCJALNYCH. PRZEJŚCIE ŚCIAN Z PODŁOGAMI WYKONĘ W SPOSÓB BEZSZCZELINOWY, UNIEMOŻLIWIAJĄCY GROMADZENIE SIĘ NIECZYSTOŚCI I ŁATWIEJĄCY MYCIE. COKOŁY WYKONĘ Z MATERIAŁU ODPOWIADAJĄCEGO PODŁOŻOM W POMIESZCZENIACH I WYPROWADZONĄ NA WYS. 10cm.

MATERIAŁY UŻYTE DO WYKOŃCZENIA BUD. POM. POWINNY ZAPEWNIĆ ŁATWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA NA WYMAGANYM POZIOMIE CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ POSIADAĆ ATESTY ITB I PZH ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA.

DRZWI PEŁNE WYKOŃCZ JAKO GŁADKIE, POKRYTE POWŁOKAMI ZMYWALNYMI, ODPORNYMI NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.

PRZESZKLENIA ŚCIAN, KTÓRYCH SPÓD SYTUOWANY JEST PONIŻEJ 2.0m NAD POZIOMEM POSADZKI WYKOŃCZ ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO.

WSZYSTKIE SUFITY PODWIESZANE ZAPEWNIAJĄCE SZCZELNOŚĆ POWIERZCHNI ORAZ UMOŻLIWIAJĄCE JEGO MYCIE I DEZYNFEKCJĘ, DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE O SZCZELNOŚCI POTWIERDZONEJ ATESTEM PZH.

WSZYSTKIE PARAPETY ZE SPADKIEM WNĘTRZNYCH W KIERUNKU GRZEJNIKA.

W POMIESZCZENIACH MEDYCZNYCH MONTOWANE MEBLE W STANDARDZIE MEBLI MEDYCZNYCH - Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH MYCIE I DEZYNFEKCJĘ. O KONSTRUKCJI UNIEMOŻLIWIAJĄCEJ GROMADZENIE SIĘ NIECZYSTOŚCI.

W BRUDOWNIACH, W KUCHNI ODDZIAŁOWEJ ZALECA SIĘ DEMONTAŻ ORAZ ŚCIAN, ELEMENTÓW MEBLI Z STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GAT. 1 MATERIAŁU POKRYTEGO LAMINATEM HPL

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE PRZYSTOSOWANE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - MONTOWANE POCHWYTY (ŁAZIENKOWE) UŻYTKOWANE PRZYSTOSOWANE SANITARNYCH, W ŁAZIENKACH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH NALEŻAŁOŻYĆ MONTAŻ GNIAZD DO MOCOWANIA ZASILIN PRYSZNICZNYCH - NA WYSOKOŚCI 2m NAD POSADZKĄ, PODWIESZANE TYP ZEBERKU.

SZKLANE ELEMENTY BALUSTRAD POWINNY BYĆ WYKONANE ZE SZKŁA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA. TŁUKĄCEGO SIĘ NA DROBNE, NIEOSTRE ODŁAMKI.

PORĘCZE PRZY SCHODACH I PODCHYLACH POWINNY BYĆ ODDALONE OD ŚCIAN, DO KTÓRYCH SĄ MOCOWANE, CO NAJMNIEJ O.05m.

KI, K2 OZNACZENIE KLATEK SCHODOWYCH
WI, W2 OZNACZENIE DŹWIGÓW

EI60 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUD.

Z ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA

P1 PODPHYPE. PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 90cm

B1 BALUSTRADA SZKLANA. SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE. H=80cm. ZAOKRĄGLONA PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZE STALI NIERDZEWNEJ Φ85x50x4

B3 BALUSTRADA SZKLANA. SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE. H=80cm. ZAOKRĄGLONA PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZE STALI NIERDZEWNEJ Φ85x50x4

B4 BALUSTRADA SZKLANA. SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE. H=120cm. WYPOSAŻONA W PODCHYPIE. PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 90cm

P6 PODPHYPE. PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40. PRZYKRĘCANY DO PRĘTÓW W ODLEGŁOŚCI nie. 5cm NA WYS. 90cm

B5 BALUSTRADA SZKLANA O WYS.110cm. SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE, WYPOSAŻONA W PODCHYPIE. PROFIL ZAMKNIĘTY OKRĄGŁY Φ40 NA WYS. 110cm

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI) NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
DOBÓR POCHWYTÓW/ GAŁEK/ KLAMEK DRZWIOWYCH PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI NA RYSUNKACH ŚLUSARKI/ STOLARKI
SZKLANE ELEMENTY BALUSTRAD POWINNY BYĆ WYKONANE ZE SZKŁA O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TŁUKĄCEGO SIĘ NA DROBNE, NIEOSTRE ODŁAMKI.
PORĘCZE PRZY SCHODACH I PODCHYLACH POWINNY BYĆ ODDALONE OD ŚCIAN, DO KTÓRYCH SĄ MOCOWANE, CO NAJMNIEJ O.05m.

REWIZJA NR 2:
REWIZJA NR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C+HO aR sp. z o.o.
adres:	ul. Sowińskiego 24/lp. 70-236 Szczecin
telefony:	t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 691 971 279
PROJEKT:	**ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
ADRES:	63-604 GRĘBANIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:	666; OBRĘB 0003, gmina Baranów
INWESTOR:	POWIAT KĘPIŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO
FAZA:	**PROJEKT TECHNICZNY**
PROJEKTANT:	**mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI**
ARCHITEKTURA	upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż. arch. BEATA HIRSZ**
ARCHITEKTURA	upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Iwona Koziak
TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:	**RZUT PARTERU -TECHNOLOGIA 1 : 100**
DATA:	26.11.2021
NR RYSUNKU:	**01A**