

# **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

1. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowych szczegółowe w oparciu o ceny rynkowe, „SEKOCENBUD” IV kwartał 2009r. i katalogi KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.
2. Ceny robocizny przyjęto w wysokości 14,43 zł/godz. jako średnie dla robót w województwie dolnośląskim dla robót inżynierskich.
3. Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju.
4. W przypadku braku cen w wydawnictwie „SEKOCENBUD” przyjęto średnie ceny dostawców materiałów wraz z kosztami zakupu, opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud z IV kw. 2009 w wysokości 8,9% - średnie krajowe dla robót inżynierskich.
5. Wskaźnik kosztów pośrednich liczony od R+S przyjęto w wysokości 65,5% jako średnie dla robót inżynierskich w kraju.
6. Wskaźnik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjęto w wysokości 12,4 % jako średnie dla robót inżynierskich w kraju.
7. Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na 10 km.