



### **Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych :**

- remont nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie frezowania korekcyjnego istniejącej nawierzchni bitumicznej na wybranych odcinkach
- lokalne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni na poszerzeniach
- lokalne wzmocnienie konstrukcji jezdni na wybranych odcinkach
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 – warstwa wiążąca o gr 8 cm na całej długości odcinka
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 – warstwa ścieralna o grubości 4,0 cm po zagęszczeniu na całej długości odcinka
- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu wraz z profilowaniem
- odmulenie istniejących rowów wraz z wymianą niedrożnych rur przepustowych pod zjazdami na całej długości odcinka oraz umocnieniem wlotów i wylotów brukiem
- remont zjazdów z betonowej kostki brukowej polegający na przełożeniu kostki i dostosowaniu do wymaganej wysokości na wybranych odcinkach
- remont istniejących przepustów poprzecznych w km 11+835, km 16+135 km 14+180, km 32+164, km 33+181
- regulacja wysokościowa studni, wpustów deszczowych, kluczy i zaworów w celu dostosowania do nowej nawierzchni
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obowiązującą zatwierdzoną organizacją ruchu
- wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie utwardzonych poboczy z kostki granitowej o wym. 15x17 cm.

