

Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża
18-400 Łomża Al.Legionów 133
Identyfikator: RTT
Data opracowania: 22.01.2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Konserwacja pomieszczeń spialni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)

Adres obiektu budowlanego: 2. Regionalna Baza Logistyczna Skład Osowiec, 19-110 Goniądz

Zamawiający: 25 WOG w Białymstoku 15-60, 15-601 Białystok Kawaleryjska 70

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Konserwacja pomieszczeń spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
			Dział nr 1.1. Demontaż balustrad, uchwytów włazowych, stolarki okiennej i drzwiowej		
1	KNR 4-01 1306-0100		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	9,0000
			3*3		9,00000
2	ZRE-W 14 0186-0100		Demontaż i montaż włazów - pozycja zastępcza	szt	28,0000
			7,0*4		28,00000
3	KNR 19-01 1019-0100		Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych. Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1,0 m2	szt	17,0000
			Wspinalnia: 11,0		11,00000
			Łącznik: 6,0		6,00000
4	KNR 19-01 1019-0400		Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych. Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0 m2 Ilość 4 szt o wym 0,99*2,27cm	m2	17,9800
			drzwi: 1,32*2,27*6		17,98000
5	KNR 13-23 0106-0500		Rozbiórki pokryć dachowych, obróbek blacharskich oraz izolacji cieplnych. Rozbiórki obróbek blacharskich	m2	4,1300
			0,9*0,27*17		4,13000
			Dział nr 2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej		
6	KNR 0-19 1023-0401		Okna uchylne jednodzielne z PCV - sześciokomorowe o powierzchni ponad 1,0m2 mocowane na dyble, z obróbką osadzenia - trzyszybowe z mikrowentylacją	1m2	12,5700
			Wspinalnia szt 11: 11,0*0,86*0,86		8,14000
			Łącznik szt 6: 6,0*0,86*0,86		4,44000
7	KNR 2-02W 1040-0100		Drzwi i ścianki aluminiowe. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.	1 m2	11,2600
			Drzwi jednoskrzydł. szt 1 o wym 1,00*2,27 - aluminiowe, pełne, ciepłe, 2 zamki, klamka. - lewe: 1,00*2,27		2,27000
			Drzwi dwuskrzydł. szt 1 o wym 1,32*2,27 - Skrzydło czynne lewe , szer 1,0m, pełne, 2 zamki, klamka: 1,32*2,27		3,00000
			Drzwi dwuskrzydł. szt 2 o wym 1,32*2,27 - Skrzydło czynne prawe , szer 1,0m, pełne, 2 zamki, klamka: 1,32*2,27*2		5,99000
8	KNR 2-02W 1040-0100		Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi dwuskrzydł. szt 1 o wym 1,32*2,27 - Skrzydło czynne prawe , szer 1,0m, pełne, 2 zamki, klamka EI - 60	1 m2	3,0000
			Drzwi dwuskrzydł. szt 1 o wym 1,32*2,27 - Skrzydło czynne prawe , szer 1,0m, pełne, 2 zamki, klamka0: 1,32*2,27		3,00000
			Dział nr 3. Naprawa i uzupełnienie posadzek [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
9	KNR 7-28 0301-07		Rozebranie podłóg i posadzek. Posadzka jednolita lastrykowa	m2	36,5000
			Przyziemie: 2,78*2,78		7,73000
			Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89)		7,35000
			Łącznik: 4,2*2,32		9,74000
10	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko	m2	36,5000
			Przyziemie: 2,78*2,78		7,73000
			Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89)		7,35000
			Łącznik: 4,2*2,32		9,74000
11	KNR K-46 1203-0400		Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejącej	1 m2	36,5000
			Przyziemie: 2,78*2,78		7,73000
			Parter: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,89)		5,84000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,89)		7,35000
			Łącznik: 4,2*2,32		9,74000
12	KNNR 2 0803-0200		Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej cokół o wys. 10cm	m2	5,9600
			(2,78*4*2*0,1)+(3,04*4*2*0,1)+(4,2*2*0,1)+(2,32*2*0,1)		5,96000
			Dział nr 4. Roboty malarskie		
13	KNR 19-01 0701-0100		Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych. Odbicie tynku na ścianach i stropach wewnętrznych o pow. do 5 m2. zaprawa wapienna, bez zerwania otrzciniowania	m2	15,6700
			(2,6*2,4)+(1,4*1,2)+(1,9*2,6)+(0,56*1,48)+(1,8*1,1)		15,67000
14	KNNR 3 0602-0101		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5m2. Z zaprawy cem.-wapiennej; na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wióro.-cementowych, siatkach - przy użyciu wapna suchogaszzonego	m2	15,6700
			(2,6*2,4)+(1,4*1,2)+(1,9*2,6)+(0,56*1,48)+(1,8*1,1)		15,67000
15	KNR 13-23 0501-0100		Przecieranie starych tynków i wykonywanie nowych tynków z naprawą starego podłoża. Przecieranie tynków. z zeszkobaniem farby	m2	205,5100
			Ściany - wieża: (2,78*4*12)		133,44000
			Ściany łącznik: (4,2+2,32)*2*2,30		29,99000
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,04)		6,69000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Piętro III: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Łącznik sufit: 4,2*2,32		9,74000
			Sufi stropodachu: 3,04*3,04		9,24000
			otw:		
16	KNKRB 2 1401-09		Fluatowanie tynków wewnętrznych	m2	205,5100
			Ściany - wieża: (2,78*4*12)		133,44000
			Ściany łącznik: (4,2+2,32)*2*2,30		29,99000
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,04)		6,69000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Piętro III: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Łącznik sufit: 4,2*2,32		9,74000
			Sufi stropodachu: 3,04*3,04		9,24000
			otw:		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
17	KNKRB 2 1401-07		Malowanie tynków dwukrotnie farbą akrylową bez gruntowania	m2	205,5100
			Ściany - wieża: (2,78*4*12)		133,44000
			Ściany łącznik: (4,2+2,32)*2*2,30		29,99000
			Piętro I: (2,78*2,78)-(1,0*1,04)		6,69000
			Piętro II: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Piętro III: (3,04*3,04)-(1,0*1,04)		8,20000
			Łącznik sufit: 4,2*2,32		9,74000
			Sufi stropodachu: 3,04*3,04 otw:		9,24000
			Dział nr 5. Elementy ślusarskie		
18	Kalkulacja własna		Wymiana drabiny wejściowej wewnątrz spinalni wraz z koszem - stal cynkowana	kpl	1,0000
			1		1,00000
19	KNR 2-02 1207-0300		Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 14kg	m	14,4600
			((1,89*2)+1,04)*3		14,46000
20	KNR 4-01 0530-0800		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	4,1300
			0,9*0,27*17		4,13000
21	KNR 4-01W 0304-0100		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,1800
			0,86*0,86*0,24		0,18000
22	KNR 13-26 0108-0600		Wymiana opraw żarowych, świetłówkowych, rtęciowych i sodowych. Oprawy świetłówkowej. zamocowanej przez przykręcenie (kompletne wraz z świetłówkami)	szt	6,0000
			6		6,00000
23	Kalkulacja własna		Zagospodarowanie złomu		-270,1500
			z poz. 18 - balustrady: -204,9600		-204,96000
			z poz. 2 - włazy stal fi 16: -(28*1,1*1,58)		-48,66000
			parapety zewnętrzne z bl. ocynkowanej: -(0,9*0,27*17*4)		-16,52000