

Inwestor: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jedności Narodowej 47, 47A, 49A, 50-260 Wrocław													
Nazwa Projektu: Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną													
Nr Projektowy: 0365													
Nazwa Dokumentu: Zestawienie klap pożarowych i przeciwpożarowych zaworów odcinających													
ZESTAWIENIE KLAP POŻAROWYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH								Nr dokumentu		Wydanie		Data	Projektant: DB
								7-LI PW		A		01.04.2020r.	Przygotował: NO
Opis klapy			Dane		Wymiary			Szczegóły			Uwagi	Typ	
Nr	Lokalizacja	System	Przepływ powietrza (m³/h)	Klasa (h)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Napięcie	Typ	Siłownik				
Klapy pożarowe													
FD 01.1	B.304	nawiew	2590	EI60/1h	600	300	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		strop	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 600x300 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.2	B.304	nawiew	540	EI60/1h	200	200	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 200x200 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.3	B.304	wywiew	330	EI60/1h	200	150	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	TROX FKA2-EU/ 200x150 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.4	B.304	nawiew	3070	EI60/1h	600	350	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 600x350 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.5	B.304	wywiew	30	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi125 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.6	B.304	wywiew	1420	EI60/1h	400	300	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		strop	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 400x300 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.7	B.304	wywiew	50	EI60/1h	fi100		24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		strop	MERCOR mcr FID PRO/S fi100 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.8	B.208	nawiew	540	EI60/1h	250	150	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	TROX FKA2-EU/ 250x150 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.9	B.208	wywiew	390	EI60/1h	200	150	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	TROX FKA2-EU/ 200x150 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.10	B.215	nawiew	540	EI60/1h	250	150	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	TROX FKA2-EU/ 250x150 / BFL24-T / EIS60	
FD 01.11	B.215	wywiew	390	EI60/1h	200	150	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T		ściana	TROX FKA2-EU/ 200x150 / BFL24-T / EIS60	

Opis klapy			Dane		Wymiary			Szczegóły		Uwagi	Typ
Nr	Lokalizacja	System	Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	Klasa (h)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Napięcie	Typ	Siłownik		
FD 02.1	H.213	klapa ppoż. nawiew	3220	EI60/1h	600	350	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 600x350 / BFL24-T / EIS60
FD 02.2	H.213	klapa ppoż. wywiew	1760	EI60/1h	400	300	24 V AC/DC	prostokątna	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S p/P 400x300 / BFL24-T / EIS60
FD 02.3	H.120	klapa ppoż. wywiew	40	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi125 / BFL24-T / EIS60
FD 03	H.135	wywiew	30	EI60/1h	fi100		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi100 / BFL24-T / EIS60
FD 04	H.208	klapa ppoż. wywiew	130	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	strop	MERCOR mcr FID PRO/S fi125 / BFL24-T / EIS60
FD 05	H.114	klapa ppoż. wywiew	120	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi125 / BFL24-T / EIS60
FD 06	B.104	klapa ppoż. wywiew	90	EI60/1h	fi100		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi100 / BFL24-T / EIS60
FD 07	H.301	klapa ppoż. wywiew	120	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągła	elektryczny Belimo BFL24-T	ściana	MERCOR mcr FID PRO/S fi125 / BFL24-T / EIS60
<b>Przeciwpozarowe zawory odcinające</b>											
FV 01	H.139	zawór ppoż. nawiew	50	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	ściana	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 02	H.139	zawór ppoż. wywiew	50	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	ściana	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 03	B.001	zawór ppoż. nawiew	280	EI60/1h	fi160		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	ściana	MERCOR mcr ZIPP/fi160/RST+EKI24/A

Opis klapy			Dane		Wymiary			Szczegóły		Uwagi	Typ
Nr	Lokalizacja	System	Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h)	Klasa (h)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Napięcie	Typ	Siłownik		
FV 04	B.201	zawór ppoz. wywiew	130	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 05	B.202	zawór ppoz. wywiew	90	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 06	B.202	zawór ppoz. nawiew	90	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 07	B.203	zawór ppoz. nawiew	130	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 08	B.203	zawór ppoz. wywiew	130	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 09	B.204	zawór ppoz. wywiew	70	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	strop	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A
FV 10	B.301	zawór ppoz. nawiew	100	EI60/1h	fi125		24 V AC/DC	okrągły	sprężyna napędowa + wyzwalacz topikowy + wyzwalacz elektromagnetyczny "impuls prądowy"	ściana	MERCOR mcr ZIPP/fi125/RST+EKI24/A