



RZUT PRZYZIEMI
ZAMIENNY
skala 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR POM.	NAZWA POM.	POW.
0.01	HOL	22,50
0.02	KOMUNIKACJA	1,60
0.03	SALA SPORTOWA	46,60
0.04	SALA	22,40
0.05	SALA	23,90
0.06	KLATKA SCHODOWA+SZYB WINDOWY	26,20
0.07	SEKRETARIAT	5,20
0.08	POKOJ DYREKTORA	11,00
0.09	POM.TECHNICZNE	2,60
0.10	SALA	21,50
0.11	WC	8,00
0.12	SALA	26,80
0.13	HOL	6,60
0.14	WC	7,50
0.15	KOMUNIKACJA	3,00
	SUMA	235,40



- UWAGI:
- Maksymalne nachylenie pochylni przy wysokości do 0,5m do 8%.
 - Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07m oraz obustronne poręcze.
 - Długość poziomej płaszczyzny ruchu na pochyłku i końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5m.
 - Powierzchnia spoczniczka przy pochylni powinna mieć wymiary co najmniej 1,5x1,5m poza polem otwarcia skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
 - Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem konstruującym z kolorem posadzki.
 - Wykończenie pochylni z materiałów antypoślizgowych.

Projektowanie i Nadzorowanie Obiektów Budowlanych 11-500 Głizycko, ul. Leknia 3			
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Osiedle Szybowe, gm. Głizycko, dz. nr ew.40			
PROJEKTOWAŁ :		PODPIS	
arch. Marek Okietowski		SUN-102/88	
Inż. Janusz Kamiński		SUN-7088	
OPRACOWAŁ :			
NAZWA PRZEMIANU		SKALA	PRZEMIANU NR RYS.
RZUT PRZYZIEMI		1:100	
ZAMIENNY		01.24r	A 01
DATA		RZUT	PB