





ŁAPKA






ŻABKA



MOCOWANIE ŻABKAMI



ŁAPKA DO POŁĄCZEŃ NA ZWOJE




MOCOWANIE ŁAPKAMI

## Sposób mocowania cynkowo tytanowej na rąbek leżący- koszt odpływowy.

### Detale nr.2


#### Pokrycie blachą tytanowo cynkową gr 0.65 mm. - dane techniczne

Grubość blachy wynosi 0,65mm . Pokrycie koryt dachowych tym materiałem musi być wykonane szczególnie starannie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Ze względu na trwałość pokrycia jest to najtańsze pokrycie dachu. Przez cały ten okres nie wymaga napraw, a więc i ponoszenia nakładów. Arkusze blach łączy się między sobą na rąbek podwójny leżący równoległe do okapu. Niezbędna jest wentylacja dolnej płaszczyzny blachy. Dlatego do deskowania należy stosować deski o szerokości nie większej niż 15 cm z odstępami między nimi dla umożliwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na blasze pokrycia. Koryto zlewowe należy przed pokryciem blachą pokryć samoprzylepną membraną dachową alternatywnie papą izolacyjną samoprzylepną.



Deskowanie koryto odpływowe.

Okno wylazowe welux szt do wymiany.Okna z szybą .



Detale nr.3

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzbnowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl		
Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej	Data: 6/2022
Temat:	detal kosza łączenie blach - rąbek leżący	Rys. nr:13
Adres:	Świbodzin Plac Jana Pawła II 1	
Inwestor:	Gmina Świbodzin	
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski	