


any parapet pcv
dnięciem
mej fi 45,
iatowym.



aranżacja wnętrza

proj. ściana

proj. wyburzenia

Włączyć do
istniejącego pionu
KS

LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej natynkowa
- instalacja kanalizacji pod stropem
- materiał oraz średnica kan.sanit.
- spadek kanału

PIONY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR NISKOSZUMOWYCH. ŚREDNICE PODEJŚĆ POD POSZCZEGÓLNE PRZYBORY SANITARNE WYKONAĆ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZYBORY:

UMYWALKA	UM	Ø60MM
ZLEWOZMYWAK	ZL	Ø60MM
NATRYSK	N	Ø60MM
MISKA USTĘPOWA	MU	Ø110MM
WANNA	WA	Ø60MM
WPUST	WP	Ø60MM
PRALKA	PR	Ø60MM

PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY PROWADZIĆ PO ŚCIANACH, W POSADZKACH ORAZ PROWADZENIE INSTALACJI W BRUZZACH ŚCIENNYCH, PO POTWIERDZENIU PRZEZ ARCHITEKTA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH I TERMICZNYCH PRZEGRODY. MINIMALNY SPADEK PODEJŚCIA WYNOŚI 1%, JEDNAK ZALECA SIĘ SPADEK 2%.

NAD POSADZKĄ PIONY Z PP W WYKONANIU DO INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, WYPROWADZONE PONAD DACH I ZAKOŃCZONE WYWIEWKAMI. WSZYSTKIE PIONY UZBROJONE W REWIZJE. ODPIŁY W KAŻDEGO PRZYBORU SANITARNEGO POWINIEN BYĆ ZAOPATRZONE W ZAMKNIĘCIE WODNE-SYFON.

POZIOMY KANALIZACYJNE PROWADZONE W PŁYCIE LUB POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ WYKONAĆ Z PRZEWODÓW PVC SN8.

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONANE W TULEJACH OCHRONNYCH. PODCZAS MONTOWANIA RUROCIĄGÓW ZACHOWAĆ ZASADY SAMOKOMPENSACJI PRZEWODÓW ORAZ WŁAŚCIWEGO MONTAŻU UCHWYTÓW STAŁYCH I PRZESUMNYCH. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ PRZEGRODY POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH POSIADAJĄCE ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ EI 60 LUB REI 60 I WIĘCEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY NP. SYSTEM PPOŻ. HILTI, PROMAT.


RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I Z APISAMI BHP PRZEZ ODPowiednio WYKwalifikowanych PRACOWNIKÓW, POD STAŁYM NADZOREM TECHNICZNYM. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZMAŻAŃ W ZAKRESIE WIEDZY TECHNICZNEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKŻE PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ, WSZYSTKIE ZASTOSOWANIE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTTCZNYMI PRODUCENTA.

PO WYBORZE WYKONAWCY INWESTYCJI I ZAACEPTOWANIU PRZEZ INWESTORA PROPONOWANYCH DOSTAWCÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW RUROWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ROZMAŻANIA PROJEKTOWE SZCZEGÓLNI W ZAKRESIE KOMPENSACJI, AUTOMATYKI, ZAWIESI, OTWOROWANIA W KONSTRUKCJI, A TAKŻE SPOSOBU MONTAŻU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI SYSTEMOWYMI PRODUCENTA.

UWAGI:
PRZED PRZYKRYCIEM INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI.
ROZMIESZCZENIE I DOBÓR ARMATURY (KRANY, UMYWALKI, MISKI USTĘPOWE, PRYSZNICE, ITP.) NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WNETRZ. NIĘŚCISŁOŚCI I ODSTĘPSTWA NALEŻY UZGADNIAC Z ARCHITEKTEM PROWADZĄCYM.
ZMYWARKI NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI KANALIZACJI POPRZEC TRÓJNIK DZ50/DZ50 POD ZLEWOZMYWAKIEM.

PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTTCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU USZCZELNIENIA.

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
przy ul. **Piastowskiej 40/9**, 41-700 w Rudzie Śląskiej
dz. nr: **159, obręb 0001 RUDA**
identyf. dz.: **247201_1.0001.AR_11.159**



**PRACOWNIA
PROJEKTOWA**
95-006 Bukowiec
ul. Poziomkowa 10
tel. (042) 209 32 86
fax. (042) 209 32 87
andrzej.kusielak@ppion.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Data	Podpis
MGR INŻ. MIROSŁAW TOMALA	122/97/WŁ	04/09/2023	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
INŻ. KAMIL RACHWAŁ		04/09/2023	
Faza projektu PROJEKT TECHNICZNY			
Branża SANITARNA	Skala		1:50
Tytuł rysunku INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Numer rysunku		2