



## **Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21**

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21.

2. Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia – materiały budowlane mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.4. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określają wystawione i przekazane Zamawiającemu Karty Gwarancyjne.

3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Suchowola, ul. Goniądzka 21.

3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

4. Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że zamierza zakupić gres antypoślizgowy, ste-lażę podtylnkowe WC oraz umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

24910000-6 Kleje

24953000-9 Środki wykańczalnicze

39236000-5 Kabiny natryskowe

39812500-2 Substancje uszczelniające

44111200-3 Cement

44111520-2 Tworzywa izolacyjne

44111700-8 Kafelki

44111800-9 Zaprawa (murarska)

44171000-9 Płyty (budowlane)

44212000-9 Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

44212500-4 Kątowniki i profile

44810000-1 Farby

44921100-3 Gips

44411300-7 Umywalki

44411400-8 Brodziki

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Tabela 1. Wymagania ogólne**

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość zamówienia podstawowego	Zamówienie objęte opcją
1.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm zwykła	Płyta gipsowo-kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ( $\pm 10\%$ ), do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy	szt.	380,00	100,00
2.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm impregnowana	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ( $\pm 10\%$ ), impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	160,00	100,00
3.	Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm ognioochronna	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ( $\pm 10\%$ ), przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej	szt.	50,00	100,00
4.	Płyty gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm ognioochronna impregnowana	Płyta gipsowo kartonowa wymiar 120x260x1,25 cm ( $\pm 10\%$ ), o zwiększonej odporności ogniowej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Impregnowana z wymaganiami w zakresie zmniejszonego wchłaniania wody do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu poszycia w systemach suchej zabudowy w pomieszczeniach typu łazienka, kuchnia.	szt.	50,00	100,00
5.	Profil stalowy do płyt g-k CD60 dł. 3,0 m	Profil główny sufitowy CD60 grubość od 0,5 do 0,60 mm o wymiarach 27/60/27/3000 mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1,	szt.	200,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

6.	Profil stalowy do płyt g-k UD30 dł. 3,0m	Profil przyścienny UD 30 grubość 0,50- 0,60 mm o wymiarach 27/29,2/27/3000 mm, ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1	szt.	100,00	100,00
7.	profil stalowy do płyt g-k U50 dł. 3,0m	Profil U50 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/51/40/3000mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1	szt.	20,00	50,00
8.	Profil stalowy do płyt g-k C50 dł. 3,5m-4,0m	Profil C50 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/48,8/48/3500 mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1	szt.	20,00	50,00
9.	Profil stalowy do płyt g-k U75 dł. 3,0m	Profil U75 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/76/40/3000mm ( $\pm 10\%$ ) reakcja na ogień klasy A1,	szt.	170,00	50,00
10.	Profil stalowy do płyt g-k C75 dł. 3,5m-4,0m	Profil C75 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/73,8/48/3500 mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1	szt.	425,00	50,00
11.	Profil stalowy do płyt g-k U100 dł. 3,0m	Profil U100 grubość 0,50- 0,60mm o wymiarach 40/101/40/3000mm ( $\pm 10\%$ ) reakcja na ogień klasy A1,	szt.	20,00	50,00
12.	Profil stalowy do płyt g-k C100 dł. 3,5m-4,0m	Profil C100 grubość 0,50-0,60 mm o wymiarach 51/98,8/48/3500 mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1	szt.	20,00	50,00
13.	Profile ościeżnicowe UA 75 dł. 3,00 m	Profil ościeżnicowy stalowy ocynkowany UA 75 o grubość 2,0 mm i długości 3000 m ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1,	szt.	20,00	50,00
14.	Kątownik ościeżnicowy UA 75	Profil stalowy ocynkowany o grubość 2,0 mm ( $\pm 10\%$ ), reakcja na ogień klasy A1,	szt.	20,00	50,00
15.	Kątowniki mocujące do profili UA	Kątownik mocujący do profili ościeżnicowych, grubość 2,0 mm ( $\pm 10\%$ ) do łączenia profili ościeżnicowych do podłoża przy wzmocnieniach drzwiowych, ścianach wysokich	szt.	30,00	100,00
16.	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	Śruba M8 z podkładką i nakrętką do łączenia kątowników do UA z profilami ościeżnicowymi UA	kpl.	60,00	100,00
17.	Łącznik krzyżowy do profili CD 60, grubość 1,0 mm ( $\pm 10\%$ )	Do łączenia profili CD 60 przy wykonywaniu konstrukcji krzyżowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

18.	Łącznik wzdłużny do profili CD 60, grubość 0,55 mm ( $\pm 10\%$ )	Do łączenia wzdłużnego profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	szt.	1 000,00	1 000,00
19.	Wieszak obrotowy z elementem rozprężnym do profili CD 60; g = 1,0 mm ( $\pm 10\%$ )	Do mocowania profili RIGIPS głównych sufitowych CD 60 ULTRASTIL w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm	szt.	1 000,00	1 000,00
20.	Pręt wieszakowy z oczkiem o długości L=500 mm, $\varnothing$ 4,0 mm. ( $\pm 10\%$ )	Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym, wieszakiem z elementem rozprężnym i sprężyną wieszakową podwójną.	szt.	1 000,00	1 000,00
21.	Błoczek z betonu komórkowego 49x24x24 cm klasy 550 lub wyższa	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24 cm ( $\pm 10\%$ ), klasy 550 lub wyższa	szt.	700,00	500,00
22.	Błoczek z betonu komórkowego 49x24x12 cm klasy 550	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12 cm ( $\pm 10\%$ ) klasy 500 do wykonywania ścianek działowych	szt.	410,00	1 000,00
23.	Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu	Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków, atest PZH	kg	600,00	1 000,00
24.	Klej gipsowy	Klej do wytrzymałego i mocnego łączenia płyt gipsowo-kartonowych z podłożem. Czas wiązania nie krótszy niż 30 minut.	kg	600,00	5 000,00
25.	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy typu "start"	Uniwersalne spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz do mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne: beton, tynki cementowe,	kg	835,00	1 000,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		cementowo-wapienne i gipsowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe. Atest PZH. Czas przydatności do użycia $\geq 60$ minut Reakcja na ogień klasa A1 Zawartość siarczanu wapnia $< 50\%$			
26.	Gotowa gładź szpachlowa	Gotowa gładź szpachlowa, łatwa do szlifowania o wysokiej przyczepności, do szpachlowania podłoży betonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, do nakładania metodą ręczną jak i za pomocą agregatu natryskowego, atest PZH.	kg	9 000,00	10 000,00
27.	Szpachla gipsowa bez taśmy	Szpachla gipsowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy zbrojącej, atest PZH.	kg	500,00	500,00
28.	Ręczny tynk gipsowy (opakowanie 30 kg ( $\pm 10\%$ ))	Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do ręcznego/mechanicznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie. Przeznaczona do tynkowania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych.	kg	4 500,00	5 000,00
29.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny	Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia, typu GP, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Przeznaczona do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych metodą mechaniczną. Zaprawa musi posiadać również możliwość stosowana jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Zaprawa do stosowania na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak beton komórkowy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły. Czas przerwy w tłoczeniu świeżego tynku: min. 30 minut	kg	5 000,00	5 000,00
30.	Środek pleśniobójczy	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	dm <sup>3</sup>	15,00	100,00
31.	Płytki ścienne gres polerowane 60x60 cm, kolor biały - (kolekcja	Płytki gres kolor biały - poler, rektyfikowane, wymiary 60x60 x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I	m <sup>2</sup>	20,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)				
32.	Płytki podłogowe gres, matowe 80x80 cm, kolor jasny szary	Płytki gres, kolor jasny szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 80x80 x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I	m <sup>2</sup>	460,00	100,00
33.	Płytki podłogowe gres, matowe 120x20 cm, kolor imitujący drewno	Płytki gres, kolor imitujący drewno, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 120x20 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I	m <sup>2</sup>	300,00	200,00
34.	Płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor szary - imitacja betonu	Płytki gres, kolor szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I	m <sup>2</sup>	125,00	100,00
35.	Płytki podłogowe schodowe (stopnice ryflowane - 3 paski) gres, matowe 60x30 cm, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia	Płytki gres, kolor- imitacja szarego jasnego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 60x30x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I, ryflowana (3 paski antypoślizgowe na krawędzi)	szt.	830,00	200,00
36.	Płytki ściennie gres polerowane 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki	Płytki gres kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I	m <sup>2</sup>	400,00	200,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	podłogowe o tym samym wymiarze)				
37.	Płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru (kolekcja taka sama jak płytki ścienne o tym samym wymiarze)	Płytki gres, kolor biały z szarymi przebarwieniami- imitacja kamienia np. marmuru, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m <sup>2</sup>	100,00	200,00
38.	Płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor kontrastujący z kolorem stopnic - kolekcja jak stopnice	Płytki gres, kolor - imitacja szarego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm (± 10%), gatunek I (kolekcja jak stopnice - kolor kontrastujący np.. ciemny szary kamień)	m <sup>2</sup>	265,00	100,00
39.	Płytki podłogowe schodowe (stopnice ryflowane - 3 paski) gres, matowe 60x30 cm, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia - mrozoodporne	Płytki gres, kolor - imitacja szarego jasnego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R11, rektyfikowane, wymiary 60x35x1,0 cm (± 10%), gatunek I, ryflowana (3 paski antypoślizgowe na krawędzi)	szt.	211,00	100,00
40.	Płytki podłogowe gres, matowe 60x30 cm, kolor - imitacja	Płytki gres, kolor- imitacja szarego jasnego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R11, rektyfikowane, wymiary 60x30x1,0 cm (± 10%), gatunek I	m <sup>2</sup>	20,00	100,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	szarego jasnego kamienia w kolorze stopnic i kolekcja jak stopnice, mrozoodporne				
41.	Płytki podłogowe gres, matowe 60x60 cm, kolor kontrastujący z kolorem stopnic - mrozoodporne kolekcja jak stopnice	Płytki gres, kolor - imitacja szarego kamienia, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R11, rektyfikowane, wymiary 60x60x1,0 cm ( $\pm 10\%$ ), gatunek I (kolekcja jak stopnice)	m <sup>2</sup>	40,00	100,00
42.	Klej do płytek elastyczny	Klej do płytek elastyczny klasa C2TE, cementowy, o podwyższonych parametrach, obniżonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, mrozoodporny.	kg	5 000,00	5 000,00
43.	Zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych 60x60 oraz 80x80cm - kolor - biel, czerni oraz odcień szarości (ostateczny wybór po dokonaniu wyboru płytek)	Cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawą do fugowania płytek ceramicznych spełniająca wymagania CG1.	kg	320,00	300,00
44.	Silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych zapraw spoinujących) w kartuszach o pojemności ok. 300 ml	Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym dostawcą fug.	szt.	250,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	(±15%)				
45.	Sufit podwieszany modułowy 60x60cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką zapewniającą klasę pochłaniania A oraz wysokim współczynnikiem odbicia światła (min. 84%) - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24	<p>Właściwości techniczne: sufit z płyt niepalnych klasy A2-s1, d0, odporność na wilgoć klasy C, RH min. 95% przy 30 st. C, odbicie światła min. 84%, czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.</p> <p>Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C1</p>	szt.	1 030,00	500,00
46.	Profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016		szt.	120,00	50,00
47.	Profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016		szt.	10,00	50,00
48.	Profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016		szt.	630,00	50,00
49.	Profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016		szt.	90,00	50,00
50.	Wieszak przesuwny SAH 1000G		szt.	240,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

51.	Drut z oczkiem 600 mm		szt.	750,00	50,00
52.	Lustro 59,5x119,5 cm fazowane	Lustro srebrne 59,5x119,5x0,4 cm fazowane	szt.	15,00	5,00
53.	Schody strychowe przeciwpożarowe	Schody EI 30, wysokość 2800, szerokość otworu do 600 mm	szt.	1,00	0,00
54.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 120 cm, szer. do 40 cm	Parapety z konglomeratu marmurowego - aglomarmur Konglomerat marmurowy - kompozyt kamienny składający się z marmuru naturalnego (95%) oraz żywic poliestrowych (5%), Faza kamieniarska 3mm	szt.	35,00	0,00
55.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 100 cm, szer. do 40 cm		szt.	9,00	0,00
56.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 330 cm, szer. do 40 cm		szt.	4,00	0,00
57.	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 3cm, dł. 220 cm, szer. do 40 cm		szt.	1,00	0,00
58.	Płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 10 cm		Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	14,00
59.	Płyty styropianowe	Zastosowanie: podłoga / dach	m <sup>3</sup>	15,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	EPS 100 036 (podłoga) gr. 5 cm	Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>			
60.	Płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 4 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5,00	10,00
61.	Płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 3 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10,00	10,00
62.	Płyty styropianowe EPS 100 36 (podłoga) gr. 2 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10,00	10,00
63.	Płyty styropianowe EPS 100 036 (podłoga) gr. 1 cm	Zastosowanie: podłoga / dach Lambda: max. 0,036 W/mK Naprężenia ściskające: 100 kPa Wytrzymałość na zginanie: 150 kPa Max. obciążenie: 3000 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5,00	10,00
64.	Płyty styropianowe EPS 200 do ogrzewania podłogowego gr. 2 cm z wypustkami	Styropian EPS 200 o grubość płyty 2 cm + 2,7 cm na rury ( $\pm 10\%$ ), przeznaczony do szybkiego montażu rur grzewczych 14 – 18 mm w systemie wodnego ogrzewania podłogowego. Produkt posiada wysoki opór cieplny. System wypustek umożliwia szybki i łatwy montaż rurek grzewczych.	m <sup>2</sup>	600,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kształt wypustek gwarantuje stabilność ułożonych rurek bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów blokujących rurki.</li> <li>•Innowacyjne wyprofilowanie krawędzi pozwala na szczelne i trwałe łączenie płyt.</li> <li>•Tylna strona płyty w formie „szachownicy” umożliwia precyzyjne docięcie płyty</li> <li>•Wysoki opór cieplny (Lambda: max. 0,033 W/mK)</li> </ul>			
65.	Płyty styropianowe EPS100-036 z folią do ogrzewania podłogowego o wym. 200x100 cm gr. 3 cm (± 10%), z laminatem z folii polipropylenowej z nadrukiem ułatwiającym montaż instalacji grzewczej	<p>Cechy:Wymiar płyty 2000x1000 [mm] (± 10%), Wsp. przewodzenia ciepła: max. 0,036 [W/(mK)]          Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa          Dop. obciążenie użytkowe: min. 3000 kg/m<sup>2</sup>          Naprężenie ściskające: ≥ 100 kPa          Klasa reakcji na ogień: E          Grubość: T(2) ± 2 mm          Długość: L(3) ± 3 mm          Szerokość: W(3) ± 3 mm          Prostokątność: Sb(5) ± 5 mm/1000 mm          Płaskość: P(10) ≤ 10 mm          folia z zakładami eliminująca mostki termiczne,          nadruk ułatwiający montaż rur grzewczych i szybki montaż</p>	m <sup>2</sup>	250,00	100,00
66.	Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr. 15 cm frezowane o wytrzymałości na ściskanie min. 300 kPa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wytrzymałość na ściskanie ≥ 300 kPa</li> <li>- wytrzymałość na ścinanie ≥ 170 kPa</li> <li>- współczynnik przewodzenia ciepła max. 0,035[W/(mK)]</li> </ul>	m <sup>3</sup>	5,00	10,00
67.	Farba lateksowa kolor biały	Farba lateksowa kolor biały, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne	dm <sup>3</sup>	100,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2          Krycie: Klasa II          Klasyfikacja połysku: połysk satynowy lub mat          Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk</p>			
68.	Farba lateksowa różne kolory pastelowe	<p>Farba lateksowa kolory pastelowe, atest PZH, zmywalna, do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki          Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne          Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2          Krycie: Klasa II          Klasyfikacja połysku: połysk satynowy lub mat          Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk</p>	dm3	100,00	100,00
69.	Farba elewacyjna silikonowa (kolory jasne pastelowe)	<p>Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed zawilgoceniem ;          Przeznaczona do :          malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych;          - zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,          - odporna na działanie mchów, alg i grzybów.          Właściwości :          - doskonała paro przepuszczalność,          - odporność na działanie promieni UV,          - trwałość kolorów,          - do odnawiania wszystkich rodzajów tynków,          - wodoodporna,</p>	dm3	200,00	200,00
70.	Farba elewacyjna silikonowa (kolor	<p>Farba silikonowa przeznaczona do zabezpieczenia elewacji, gwarantująca szybkie odparowanie wilgoci z podłoża jednocześnie stanowiąc zabezpieczenie przed</p>	dm3	50,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:**



**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	ciemny np. grafit)	<p>zawilgoceniem ; Przeznaczona do :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-malowania tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikosanowych i silikonowych;</li> <li>- zabezpieczenia elewacji przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,</li> <li>- odporna na działanie mchów, alg i grzybów.</li> </ul> <p>Właściwości :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doskonała paro przepuszczalność,</li> <li>- odporność na działanie promieni UV,</li> <li>- trwałość kolorów, do odnawiania wszystkich rodzajów tynków,</li> <li>- wodoodporna</li> </ul>			
71.	Płyta OSB 3 gr. 22 mm	<p>Płyta OSB-3 22 mm z prostymi krawędziami. Konstrukcja płyty umożliwia wykonywanie poszyci połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, belek dwuteowych. Konstrukcja płyty OSB-3 musi zachowywać włóknistość drewna, wyrównania wiórów płaskich w warstwach i zazębienia się długich wiórów. Odporna na warunki atmosferyczne. Płyta musi być wolna od garbów, pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie muszą wykazywać jednakową jakość. Płyta musi spełniać warunek przenoszenia obciążenia do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności 1-2 klasa użytkowania. Materiał wykonania: wióry drewna Wymiary (± 10%) : Grubość (w mm) 22 Szerokość (w cm) 125 Długość (w cm) 250 Gęstość (w kg/m<sup>3</sup>) 630 Gatunek drewna: Drewno twarde</p>	szt.	10,00	50,00
72.	Kantówka drewniana o		m3	1,00	2,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	wym. 10x10cm dł. 4m	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.			
73.	Kantówka drewniana o wym. 12x12cm dł. 4m		m3	1,00	2,00
74.	Kantówka drewniana o wym. 20x8cm dł. 4m		m3	1,00	2,00
75.	Deska drewniana o wym. 120x10x2,5cm		m3	0,50	2,00
76.	Dysperbit - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowych, gruntowania po rozcieńczeniu wodą; renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	dm3	40,00	100,00
77.	Grunt bitumiczny	Zgodny z systemem producenta papy termozgrzewalnej	dm3	50,00	100,00
78.	Papa podkładowa mocowana mechanicznie G200 S40	Aplikacja - metoda zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne Elastyczność w niskiej temperaturze -5/Ø30 mm °C Grubość 3,8 mm (±5%) Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm 2500 (±700) N Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm 1500 (±500) N Odporność na przepływ wody min. 10 kPa Opór przepływu w podwyższonej temperaturze ≥ 80 °C Szerokość ≥ 1;00: mm Wzmocnienie: tkanina szklana	m2	50,00	100,00
79.	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS zgrzewalna gr. 5,2 mm	Aplikacja - metoda zgrzewanie Elastyczność w niskiej temperaturze -20/Ø30 mm °C Grubość 5,2 mm (±5%) Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm 750 (-0 / +350) N Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm 950 (-0 / +350) N Odporność na przepływ wody 200 kPa Odporność na uderzenia 2000/2000 mm Opór przepływu w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C	m2	50,00	100,00



**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej $\mu=20\ 000$ Wzmocnienie: Włóknina poliestrowa			
80.	Papa termozgrzewalna izolacyjna gr. 3mm	Papa zgrzewalna przeznaczona do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji poziomych i pionowych fundamentów. Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).	m2	50,00	200,00
81.	Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm Kolor grafit	Kolor - GRAFIT Wymiary – 6 cm na 10x20 ( $\pm 10\%$ ) Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	m2	40,00	100,00
82.	Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm Kolor szary	Kolor - SZARY Wymiary – 8 cm na 10x20 ( $\pm 10\%$ ) Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	m2	150,00	100,00
83.	Obrzeża betonowe 6x20x100 cm Kolor szary	Obrzeże betonowe o wym. 6x20x100 cm ( $\pm 10\%$ ) Kolor - SZARY Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	50,00	100,00
84.	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm Kolor szary	Krawężnik betonowy o wym. 8x30x100 cm ( $\pm 10\%$ ) Kolor -szary Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	15,00	100,00
85.	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm	Obrzeże betonowe o wym. 15x30x100 cm ( $\pm 10\%$ ) Kolor - szary Typ nawierzchni - Gładka Wykończenie - Bez Fazy	szt.	70,00	100,00
86.	Mieszanka traw do	Mieszanka traw uniwersalnych tworząca doskonale prezentującą się darnń, do	kg	40,00	100,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	ogólnego przeznaczenia	zastosowań na wszelkiego rodzaju powierzchnie trawiaste. intensywnie zadarnia, szybko się regeneruje			
87.	Pospółka 0-31,5 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	m <sup>3</sup>	50,00	100,00
88.	Żwir 2-16 mm		m <sup>3</sup>	10,00	50,00
89.	Piasek do zapraw pługany 0-2mm		m <sup>3</sup>	50,00	100,00
90.	Cement portlandzki CEM I 42,5	Cement portlandzki CEM I 42,5 do zapraw budowlanych	kg	2 000,00	5 000,00
91.	Beton zwykły C12/15 (B-15) z usługą pompowania	Należy założyć przynajmniej 2 godziny pracy pompy przy pojedynczej dostawie	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
92.	Beton zwykły C25/30 (B-30) z usługą pompowania	Należy założyć przynajmniej 2 godziny pracy pompy przy pojedynczej dostawie	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
93.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	parametry podsypki cementowo-piaskowej: Proporcja cementu do piasku: 1:4 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”	m <sup>3</sup>	10,00	50,00
94.	Czarnoziem	Ziemia żyzna lub kompostowa	m <sup>3</sup>	50,00	100,00
95.	Brodzik kompozytowy 100x100 cm i gr. 1-3 cm z wbudowanym odpływem i kołnierzem uszczelniającym Kolor czarny/antracyt/grafit	- kolor czarny, antracyt, grafitowy - materiał SMC (kompozyt duroplastyczny) z żywicą, włóknem szklanym i sproszkowanymi kamieniami lub kompozyt mineralny; - wymiary 100x100cm grub. nie może przekroczyć 3 cm ; - odpływ o średnicy 9 cm w zestawie, odpływ kwadratowy lub prostokątny umożliwiający łatwe czyszczenie od góry - kolor inox lub taki jak kolor brodzika - odporny na uderzenia nie ulegający deformacji; - wyprofilowany wewnątrz tak aby umożliwić szybki odpływ wody do syfonu	szt.	10,00	2,00
96.	Kabina prysznicowa bez brodzika 100x100	Kabina prysznicowa 100x100cm bez listwy progowej Kolor profili: chrom lub czarny mat	szt.	7,00	2,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	cm	Szkło: przejrzyste, hartowane, z powłoką Easy Clean Grubość szkła: 6 mm Wysokość: min. 197 cm Wersja: Uniwersalna Lewa/Prawa Montaż na posadzce: Tak Rodzaj drzwi: 2-częściowe Otwieranie drzwi: Składane System profili przyściennych umożliwia niwelację krzywizny ściany do 10 mm W zestawie uszczelka magnetyczna			
97.	Zestaw wannowo - prysznicowy z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym - kolor czarny mat	Z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym - kolor czarny mat.	szt.	9,00	5,00
98.	Zestaw podtynkowy WC + deska sedesowa wolno opadająca	Zestaw podtynkowy WC (stelaż instalacyjny, miska ustępowa porcelanowa biała lejowa, wisząca 4/2 l, dł. 70 cm., spłuczka, przycisk spłukujący) + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	1,00	5,00
99.	Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca	Stelaż podtynkowy WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (z fabryczną możliwością montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych) ze zbiornikiem do zabudowy z przyciskiem w kolorze czarny mat z podtynkową ramą lakierowaną. Nogi podporowe z regulacją wysokości. miska kompaktowa biała lejowa z odpływem poziomym + deska sedesowa wolno opadająca.	szt.	10,00	2,00
100.	Umywalka ceramiczna wyposażona w otwór na baterię i przelew o	Umywalka ceramiczna Kolor: Biały Materiał: Ceramika	szt.	3,00	10,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	wym. 45x35 cm	Sposób mocowania: Kołki rozporowe Wymiary ( $\pm 10\%$ ): -Głębokość: 350 mm -Szerokość/średnica:450 mm			
101.	Umywalka większa wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm	Umywalka ceramiczna Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Wymiary ( $\pm 10\%$ ): - Głębokość: 420 mm - Szerokość/średnica:500 mm	szt.	2,00	10,00
102.	Umywalka ceramiczna wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm (max. 55x55 cm) dla osób niepełnosprawnych	Umywalka ceramiczna Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Wymiary ( $\pm 10\%$ ): - Głębokość: 420 mm - Szerokość/średnica:500 mm	szt.	10,00	3,00
103.	Bateria umywalkowa stojąca + zestaw montażowy i korek automatyczny	Dołączyć dodatkowe wężyki dł. 80 cm	szt.	15,00	10,00
104.	Syfon umywalkowy chrom pojedynczy - wymagana kompatybilność z korkiem typu klik-klak	Syfon pasujący do wszystkich umywalk o standardowym otworze odpływowym 45 mm . W komplecie znajdują się wszystkie nakrętki i uszczelki niezbędne do montażu i użytkowania oraz korek Klik-Klak. Materiał - mosiądz, wykończenie -chrom	szt.	15,00	10,00
105.	Zawór podłączeniowy	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4"	szt.	50,00	50,00

**ZAMAWIAJĄCY:****POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	do podłączenia pralki, zmywarki, sputczki WC itp..	Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki			
106.	Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp..	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	50,00	50,00
107.	Grzejnik elektryczny o wym. 40x70 cm (±20%) i mocy minimum 300W kolor czarny mat	Grzejnik elektryczny łazienkowy o mocy minimum 300 W z podłączeniem natynkowym (przybliżona powierzchnia grzewcza minimum 2,7 m2, wyposażony w grzałkę elektryczną z termostatem i przewodem spiralnym (3x0,75) w kolorze czarnym ze standardową wtyczką, stopień ochrony minimum IP44, podłączenie natynkowe, wypełnienie cieczowe	szt.	7,00	1,00