

nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
symbol	OZ 01	OZ 02	OZ 03	OZ 04	OZ 05	OZ 06	OZ 07	OZ 08	OZ 09	OZ 10	OZ 11
nazwa	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne ppoż	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne
STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA schemat na rysunku											
	2710	2600	2630	2650	1100	3840	1860	1320	1700	3400	1750
	2190	2110	2110	2110	2110	2170	2080	2080	2080	2150	2150
	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	kwatera stała	otwieralno - uchylne	otwieralno - uchylne	otwieralno - uchylne	otwieralno - uchylne	otwieralno - uchylne	otwieralno - uchylne
	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
ilość	1	9	1	2	1	1	1	1	1	4	3
uwagi	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego	- stolarka okienna z PCV pięciokomorowego; - szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i południowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej i północnej parametry jak dla zwykłego szkła niskoemisyjnego

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:		<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795</div> <div>pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794</div> <div>NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</div>									
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.										
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.										
projektant:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:							
asystent:	inż. arch. Natalia Kamińska			podpis:							
sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:							
temat rysunku:	Zestawienie stolarki- okna zewnętrzne										
branża:	architektura	data:	luty 2023	stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	1:50	nr rys.	ST-01