












OZNACZENIA








OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

-  - łącznik klawiszowy natynkowo-wtynkowy pojedynczy 6A/250V
-  - łącznik klawiszowy natynkowo-wtynkowy świecznikowy 6A/250V
-  - łącznik klawiszowy natynkowo-wtynkowy schodowy 6A/250V
-  - gniazdo wtyczkowe natynkowo-wtynkowe podwójne
z uziemieniem (2P+Z) 10/16, 250V
-  - gniazdo wtyczkowe natynkowo-wtynkowe podwójne hermetyczne
z uziemieniem (2P+Z) 10/16, 250V
-  - gniazdo wtyczkowe natynkowo-wtynkowe podwójne hermetyczne
z uziemieniem siłowe 3x16A
-  - przycisk wyłączający p/poż

INSTALACJE

-  - instalacja oświetl. podst., gniazd wtykowych 1-faz. o napięciu 230V
-  - instalacja wlv o napięciu 400V
-  - instalacja wyrównawcza płaskownikiem FeZn 25x4 mm
- 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

-  - oprawa energooszczędna ledowa naświetleniowa o mocy 11W / 230V
-  - oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego o mocy 5W/230V
-  AV - oprawa ledowa oświetlenia ewakuacyjnego o mocy 3W/230V
-  EV - oprawa ledowa PRJM II o mocy 32W/230V
-  - oprawa ledowa Leds Plus o mocy 24W/230V
-  A - oprawa ledowa z czujnikiem ruchu (oświetlenia kroczące) o mocy 24W/230V
-  C