Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**PRACE W SALACH PRZEDSZOLNYCH**			
1 d.1	KNR 4-01W 1216-01	Zabezpieczenie podłóg ,oraz stolarki okiennej folią	m2		
		<powierzchnia sal przedszkolnych>46.00+46.00+46.00+44.55+46.00+44.25+ 4.00+4.00	m2	280.800	
		<powierzchnia sanitariatów>4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
		<powierzchnia okien>2.36*2.12*18	m2	90.058	
				RAZEM	388.158
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		
		<istniejące otwory drzwiowe>6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/	m3		
		<zamurowanie istniejących otworów drzwiowych>0.90*2.05*4*0.12	m3	0.886	
				RAZEM	0.886
4 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2- POMIESZCZENIE 1.3,1.7,1.11,1.13	m2		
		<istniejące otwory drzwiowe>0.90*2.05*4*2	m2	14.760	
				RAZEM	14.760
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2		
		<istniejące otwory drzwiowe>0.90*2.05*4	m2	7.380	
				RAZEM	7.380
6 d.1	KNR 4-01I 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych- ANALOGIA- ŚCIANKA GAZOBETON-POMIESZCZENIE1.3;1,7	m2		
		<projektowane otwory drzwiowe>0.90*2.05*2	m2	3.690	
				RAZEM	3.690
7 d.1	KNR 2-02U 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)	m		
		<projektowane otwory drzwiowe>1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wszystkie sale	m2		
		<powierzchnia sal przedszkolnych>46.00+46.00+46.00+44.55+46.00+44.25+ 4.00+4.00	m2	280.800	
		<powierzchnia sanitariatów>4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
				RAZEM	298.100
9 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		<sala zajęć 1.3>46.00	m2	46.000	
		<sanitariat 1.4>4.00	m2	4.000	
		<sala zajęć 1.5>46.00	m2	46.000	
		<sanitariat>4.00	m2	4.000	
				RAZEM	100.000
10 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.9	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
11 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.8	m2	298.100	
				RAZEM	298.100
12 d.1	KNR 2-02W 0127-03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2		
		<projektowane ścianki działowe sanitariatów>(1.80*3+2.36*3+1.90+2.94)*3.12	m2	54.038	
				RAZEM	54.038
13 d.1	KNR 2-02U 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)	m		
		<otwory drzwiowe sanitariatów>1.20*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
14 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2- tynki od strony sali	m2		
		<projektowane ścianki działowe sanitariatów>(1.80*3+2.36*3+1.90+2.94)*3.12	m2	54.038	
				RAZEM	54.038
15 d.1	KNR 4-01I 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2		
		<istniejące ściany sal przedszkolnych>(5.77*8+3.85*3+3.75+8.75+8.78*2+ 8.73+8.76*2+8.45*2+6.39+6.42*2+5.79)*3.12	m2	486.533	
		<powierzchnia sufitów sal przedszkolnych>46.00+46.00+46.00+44.55+46.00+ 44.25+4.00+4.00	m2	280.800	
		<powierzchnia sufitów sanitariatów>4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
		<istniejące ścianki w sanitariatach>(2.24*3+2.82+1.80*3+1.90)*3.12	m2	52.541	
				RAZEM	837.174

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		<istniejące ściany sal przedszkolnych>(5.77*8+3.85*3+3.75+8.75+8.78*2+ 8.73+8.76*2+8.45*2+6.39+6.42*2+5.79)*3.12	m2	486.533	
		<projektowane ścianki działowe sanitariatów od strony sal>(1.80*3+2.36*3+ 1.90+2.94)*3.12	m2	54.038	
				RAZEM	540.571
17 d.1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		<powierzchnia sal przedszkolnych>46.00+46.00+46.00+44.55+46.00+44.25+ 4.00+4.00	m2	280.800	
				RAZEM	280.800
18 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny -Marmoleum	m2		
		227.73+8.00	m2	235.730	
				RAZEM	235.730
19 d.1	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładziny - Flotex -wykładzina dywanowa	m2		
		45.07	m2	45.070	
				RAZEM	45.070
20 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.15	m2	837.174	
				RAZEM	837.174
21 d.1	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m2		
		5.77*4*3.3	m2	76.164	
				RAZEM	76.164
22 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi,tynków gładkich wewnętrznych.	m2		
		poz.16+poz.17-poz.21	m2	745.207	
				RAZEM	745.207
2		**PRACE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH**			
23 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jed-no miej.-1m2- tynki od środka sanitariatów	m2		
		<projektowane ścianki działowe sanitariatów od środka>(1.80*3+2.24*3+1.90+ 2.82)*3.12	m2	52.541	
				RAZEM	52.541
24 d.2	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.-	m2		
		<ściany w sanitariatach>(1.80*3+2.24*3+1.90+2.82)*3.12*2	m2	105.082	
				RAZEM	105.082
25 d.2	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
				RAZEM	17.300
26 d.2	KNR 0-23 0261-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ANALOGIA-zagrunto-wanie podłoza przed położeniem ONYX okładzina ścienna	m2		
		<ściany w sanitariatach>(1.80*3+2.24*3+1.90+2.82)*2.00*2	m2	67.360	
				RAZEM	67.360
27 d.2	KNR 2-02 1514-01 analogia	Położenie okładziny sciennej ONYX- zastosowano współczynnik do robocizny 2	m2		
		poz.26	m2	67.360	
				RAZEM	67.360
28 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
				RAZEM	17.300
29 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.28	m2	17.300	
				RAZEM	17.300
30 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-ko	m2		
		poz.29	m2	17.300	
				RAZEM	17.300
31 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny - okładzina antypoślizgowa podłogowa	m2		
		poz.30	m2	17.300	
				RAZEM	17.300
32 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		<ściany w sanitariatach>(1.80*3+2.24*3+1.90+2.82)*(3.12-2.00)*2	m2	37.722	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.722
33 d.2	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi,tynków gładkich wewnętrznych.	m2		
		<ściany w sanitariatach>(1.80*3+2.24*3+1.90+2.82)*(3.12-2.00)*2	m2	37.722	
		<powierzchnia sufitów sanitariatów>4.00+4.00+4.00+5.30	m2	17.300	
				RAZEM	55.022
34 d.2	AW analiza indy-widualna	Ścianki systemowe -kabiny-montaz wraz z materiałem	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.2	analogia	Lustra 50 wraz z montażem	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3		**PRACE W WIATROLAPIE I KORYTARZU**			
36 d.3	KNR 4-01W 1216-01 [KOMEN-TARZ]	Zabezpieczenie podłóg ,oraz stolarki okiennej folią	m2		
		37.53	m2	37.530	
				RAZEM	37.530
37 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic Analoia- wykucie witryn okiennyh o pow. pow. 2 m2	m2		
		13.14	m2	13.140	
				RAZEM	13.140
38 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/	m3		
		1.97	m3	1.970	
				RAZEM	1.970
40 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/-	m3		
		0.82	m3	0.820	
				RAZEM	0.820
41 d.3	KNR 2-02W 0127-03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2		
		10.40	m2	10.400	
				RAZEM	10.400
42 d.3	KNR 2-02U 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Orgbud W-wa)	m		
		7.60	m	7.600	
				RAZEM	7.600
43 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jed-no miej.-1m2-	m2		
		121.77	m2	121.770	
				RAZEM	121.770
44 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		634.45	m2	634.450	
				RAZEM	634.450
45 d.3	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2		
		116.65	m2	116.650	
				RAZEM	116.650
46 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		137.16	m2	137.160	
				RAZEM	137.160
47 d.3	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2		
		494.45	m2	494.450	
				RAZEM	494.450
48 d.3	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi,tynków gładkich wewnętrznych.	m2		
		631.97	m2	631.970	
				RAZEM	631.970
49 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-ko	m2		
		139.16	m2	139.160	
				RAZEM	139.160
50 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładziny -Marmoleum	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		139.16	m^2	139.160	
				RAZEM	139.160
4		**PRACE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU**			
51 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		3.48	m^2	3.480	
				RAZEM	3.480
52 d.4	KNR 0-23 0931-02	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu- połozyc tynk zblizony do istniejacego	m^2		
		3.48	m^2	3.480	
				RAZEM	3.480
53 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
54 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
55 d.4	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu	szt		
		3.41	szt	3.410	
				RAZEM	3.410
56 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
57 d.4	KNR 0-23 0931-02	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu- połozyc tynk zblizony do istniejacego	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
58 d.4	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
59 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit".	m^2		
		3.41	m^2	3.410	
				RAZEM	3.410
60 d.4	KNR 4-01I 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie istniejacych schodów	m^3		
		6.40	m^3	6.400	
				RAZEM	6.400
61 d.4	KNKRB 6 0104-01	Podbudowa z betonu	m^3		
		2.92	m^3	2.920	
				RAZEM	2.920
62 d.4	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.	t		
		0.28	t	0.280	
				RAZEM	0.280
63 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu- schody głowne	m^3		
		8.51	m^3	8.510	
				RAZEM	8.510
64 d.4	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu- schody przeciwpożarowe	m^3		
		3.89	m^3	3.890	
				RAZEM	3.890
65 d.4	KNR 4-01 0322-06	Obsadzenie ram,wycieraczek i wsypów stalowych o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 - 160*120	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.4	KNR 2-02W 1208-01	Balustrady schodowe stalowe	m		
		12.75	m	12.750	
				RAZEM	12.750
67 d.4	AW analiza indywidualna	Zadaszenie systemowe z poliwęglanu nad drzwiami wejściowyi 250 * 80	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
5		**STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.5	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic Analogia- ościeznica PCV o pow.ponad 2 m2- KORYTARZ SZKOŁY	m2		
		10.0	m2	10.000	
				RAZEM	10.000
69 d.5	NNRNKB 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - O1 EI30	m2		
		<okno O1>2.35*2.10*2	m2	9.870	
				RAZEM	9.870
70 d.5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników PCV wewnętrznych lub stalowych 2,36 dł. w ścianach	szt.		
		<okno O1>2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnetrznych stalowych 2,36 dł. w ścianach	szt.		
		<okno O1>2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.5	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		<okno O1>(2.35+2.10*2)*2*0.25	m2	3.275	
				RAZEM	3.275
73 d.5	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.-PO WSTAWIENIU OKIEN	m2		
		poz.72	m2	3.275	
				RAZEM	3.275
74 d.5	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi,tynków gładkich wewnętrznych.-PO WSTAWIENIU OKIEN	m2		
		poz.72	m2	3.275	
				RAZEM	3.275
75 d.5	KNR 2-02W 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych-Analogia -witryny 130*90	m2		
		<przeszklenia w sanitariatach S2>0.90*1.30*4	m2	4.680	
				RAZEM	4.680
76 d.5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2	szt		
		<drzwi do sal przedszkolnych D1>6	szt	6.000	
		<drzwi do łazienke D2>4	szt	4.000	
				RAZEM	10.000
77 d.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne , białe o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- D1	m2		
		<drzwi do sal przedszkolnych D1>0.90*2.00*6	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
78 d.5	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszklone szybą - Łazienkowe D2	m2		
		<drzwi do łazienek D2>0.80*2.00*4	m2	6.400	
				RAZEM	6.400
79 d.5	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - D3	m2		
		<drzwi dwuskrzydłowe D3>1.55*2.65	m2	4.108	
				RAZEM	4.108
80 d.5	KNR 2-02U 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych , wraz z naswietlem nad drzwiami - D4- EI30	m2		
		<drzwi dwuskrzydłowe D4>1.55*2.65*2	m2	8.215	
				RAZEM	8.215
81 d.5	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - D5	m2		
		<drzwi dwuskrzydłowe D5>1.60*2.95*2	m2	9.440	
				RAZEM	9.440
82 d.5	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie na istniejących parapetach nakadek z tworzywa PCV	szt.		
		<parapety w salach przedszkolnych>28.0	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
83 d.5	analiza indywidualna	Maskownica na grzejniki 200- tylko sala przedszkolne-wraz z montażem	szt		
		12.0	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
6		**WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU**			
84 d.6	KNR 4-01 0108-14 [KOMENTARZ]	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		10.488	m3	10.488	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	[KOMEN-TARZ]				
				RAZEM	10.488
85 d.6	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji 10.488+0.16+2.921+0.248	m^3 m^3	13.817	
				RAZEM	13.817
7		**MATERIAŁY DODATKOWE**			
86 d.7	analiza indywidualna	Zakup,przygotowanie oraz montaż -Wyposażenie sal - meble- zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.7	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne MDF BIAŁE 243.00	m m	243.000	
				RAZEM	243.000