LEGENDA:

Istniejąca sieć gazownicza DN150





INWESTOR	GMINA MUROWANA GOŚLINA PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9 62-095 MUROWANA GOŚLINA
INWESTYCJA	BUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

OBRĘB	0001 MUROWANA GOŚLINA
NR DZ. EWID.	422/4, 455, 421, 418/3, 422/2, 417/1, 416, 413, 412/1, 412/2, 411, 381, 410
ADRES	UL. SPOKOJNA, M. MUROWANA GOŚLINA

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3

grubość warstwy	opis warstwy	modół odkształ.
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70	-
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70	-
7 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70	-
30 cm	warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm	100 MPa
20 cm	warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4	50 MPa
%	grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97	25 MPa

02 Konstrukcja nawierzchni z KB; KR2

grubość warstwy	opis warstwy	modół odkształ.
8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor szary	-
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-
30 cm	warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm	100 MPa
20 cm	warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4	50 MPa
%	grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97	25 MPa

03 Konstrukcja zjazdu publicznego/indywidualnego

grubość warstwy	opis warstwy	modół odkształ.
8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor grafitowy	-
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej pełniąca rolę warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm	50 MPa
20 cm	warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4	
%	grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97	25 MPa

04 Konstrukcja chodnika

grubość warstwy	opis warstwy	modół odkształ.
8 cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwódka	-
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4	-
20 cm	warstwa podbudowy pomocniczej związanej z betonu cementowego C3/4	50 MPa
%	grunt rodzimy, wyprofilowany i zgęszczony do Is=0,97	25 MPa

RUFMA
rufma.project@gmail.com
tel. 695 620 488

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Konrad Furman	

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

DATA	2022-04-04	NR RYS
SKALA	1:50	dr.031