




	MERCOR	OKNODEM	OKNODEM
	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
	D15	D16	D17
			
	2000x2300	900x2000	900x2000
	2200x2380	1100x2100	1100x2100
	± 0,00	± 0,00	± 0,00
	DWUSKRZYDŁOWE SYMETRYCZNE	JEDNSKRZYDŁOWE	JEDNSKRZYDŁOWE
	LEWE PRAWO	LEWE PRAWO	LEWE PRAWO
	SKRZYDŁO CZYNNNE SKRZYDŁO BIERNE	1 -	- 1
	1	1	1
	OŚCIEŻNICA NAROŻNA	OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA	OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA
0	ZEWNĄTRZ RAL 3000/ WEWNĄTRZ RAL 3000	ZEWNĄTRZ RAL 3000/ WEWNĄTRZ RAL 3000	ZEWNĄTRZ RAL 3000/ WEWNĄTRZ RAL 3000
00	ZEWNĄTRZ RAL 3000 / WEWNĄTRZ RAL 3000	ZEWNĄTRZ RAL 3000 / WEWNĄTRZ RAL 3000	ZEWNĄTRZ RAL 3000 / WEWNĄTRZ RAL 3000
A KOLOR	STAL ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE – POWLEKANA KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY WIELOKOMOROWY – POWLEKANY KOLOR	PROFIL ALUMINIOWY WIELOKOMOROWY –
	J.W.+OCIEPLENIE	J.W.+OCIEPLENIE	J.W.+OCIEPLENIE
	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ
	MONTAŻ DO RYGLÓWKI STALOWEJ	MONTAŻ DO RYGLÓWKI STALOWEJ	MONTAŻ DO RYGLÓWKI STALOWEJ
	RYGLE STALOWE	RYGLE STALOWE	RYGLE STALOWE
ZWI	STAL NIERDZEWNA PO OBU STRONACH DRZWI	STAL NIERDZEWNA PO OBU STRONACH DRZWI	STAL NIERDZEWNA PO OBU STRONACH DRZWI
	NIE	NIE	NIE
	TAK	TAK	TAK
OBIEKTU)	TAK (ZAWSZE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OD WEWNĄTRZ OBIEKTU)	TAK (ZAWSZE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OD WEWNĄTRZ OBIEKTU)	TAK (ZAWSZE MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OD WEWNĄTRZ OBIEKTU)
	NIE	NIE	NIE
	ZESTAW SZYBOWY (WYMAGANIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ)	ZESTAW SZYBOWY (WYMAGANIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ)	ZESTAW SZYBOWY (WYMAGANIE IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ)
	TAK/NIE	TAK/NIE	TAK/NIE
OWYM NICY)	TAK/ŁĄCZNIE Z OKABLOWANIEM PRZYŁĄCZENIOWYM (DŁUGOŚĆ KABLI 2 METRY POWYŻEJ OŚCIEŻNICY)	TAK/ŁĄCZNIE Z OKABLOWANIEM PRZYŁĄCZENIOWYM (DŁUGOŚĆ KABLI 2 METRY POWYŻEJ OŚCIEŻNICY)	TAK/ŁĄCZNIE Z OKABLOWANIEM PRZYŁĄCZENIOWYM (DŁUGOŚĆ KABLI 2 METRY POWYŻEJ OŚCIEŻNICY)
	WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI NIE WIĘKSZY OD Uc=2,6 W/m2K. ŚRODOWISKO KOROZYJNE C3	WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI NIE WIĘKSZY OD Uc=2,6 W/m2K. ŚRODOWISKO KOROZYJNE C4	WSPÓŁCZYNNIK DLA DRZWI NIE WIĘKSZY OD Uc=2,6 W/m2K. ŚRODOWISKO KOROZYJNE C4 OTWARCIE DRZWI MA POWODOWAĆ AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE KURTINY POWIETRZNEJ ZIMY W OBSZARZE BRAMY OZNACZONEJ SYMB

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

PRODUCENT	OKNODEM	OKNODEM
RODZAJ DRZWI	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dw2	Dw3
WIDOK OD ZEWNĄTRZ OBIEKTU LUB POMIESZCZENIA	