

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH:

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej w piwnicy - 7 szt. (drzwi pełne płytowe)
- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej i oczyszczenie ościeży okiennych - 4szt. - na ścianie frontowej
- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej i oczyszczenie ościeży okiennych - 2szt. - na ścianie tylnej
- rozbiórka istniejących ścianek działowych z cegły pełnej gr. 12cm
- oczyszczenie i malowanie antykorozyjne belek stropowych stalowych (spód stopki o szerokości 11cm) - 3,5 m²
- skucie zmurszałych tynków,
- skucie i wybranie istniejącej podłogi na gruncie z cegły i chudego betonu - warstwa ok. 10cm
  i dalsze wybranie gruntu gr. ok. 15cm,

- wykonanie iniekcji ciśnieniowej przegród pionowych,
- wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie z izolacją,
- odtworzenie ścianek działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 (P+W),
- wykonanie tynków na ścianach i sufitach,
- montaż drzwi piwnicznych ażurowych wzmocnionych z impregnacją i zawiasami - 7 szt. (do otworu 80x190cm)
- montaż okienek piwnicznych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,
  jednodzielnych z ruchomą płytą ażurową (o wymiarze zewn. 78x58cm) - szt. 4

- skucie istniejącego cokołu, wykonanie izolacji pionowej,
- rozbiórka i odtworzenie chodnika wzdłuż dojścia do budynku z kostki brukowej małogabarytowej o szer. 1,5 m
  z obrzeżem ciężkim,
- rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki brukowej małogabarytowej w pasie o szer. 1,5 m wzdłuż ściany szczytowej
  na sąsiedniej posesji (ściana szczytowa w granicy działki),
- wykonanie opaski brzegowej z kostki brukowej o szer. 0,5m z obrzeżem chodnikowym
  na elewacji frontowej ze spadkiem od elewacji,

- naprawa schodów zewnętrznych
  z wykończeniem płytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, antypoślizgowymi, na zaprawie klejowej wodoszczelnej
- montaż pochwytów stalowym mocowanych do ściany z obu stron wejścia
- niwelacja terenu w obrębiu schodów i dojścia

UWAGI:

- wszystkie wymiary zamawianych elementów należy potwierdzić
  w warunkach budowy przed ich zamówieniem,

- dokładne wymiary okienek piwnicznych i sposób ich osadzenia ustalić
  po zdemontowaniu starych osłon i oczyszczeniu istniejących ościeży,

- szczegóły rozwiązań izolacji przeciwwilgociwej i remontu piwnic
  wydano na osobnych rysunkach i podano w części opisowej projektu,

- posadzkę piwnicy należy wykonać w jednym poziomie - bez uskoków,

- w trakcie wykonania wykopów wokół budynku należy zwrócić szczególną uwagę
  na niewykazaną infrastrukturę i sposób wyprowadzenia kanalizacji z budynku
  i przy budynku - należy to ustalić i potwierdzić w trakcie realizacji robót

OZNACZENIA:

- RS - rynny spustowe istniejące
- izolacja przeciwilgociowa pionowa ścian wykonana od zewnątrz
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian wykonana od wewnątrz nad posadzką
- ścianki działowe do rozbiórki i odtworzenia po wykonaniu nowej posadzki
- projektowane przemurowania
- opaska brzegowa i dojścia z kostki brukowej małogabarytowej

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował :	inż. Henryk Kalabis specj.konstr.-bud.	104/78	09/2021	
Opracował :	inż. Maciej Szymanowicz		09/2021	
Inwestor :	Miasto Ruda Śląska - Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska			
Obiekt :	Budynek mieszkalny wielorodzinny, Ruda Śląska, ul. Radoszowska 88			
Projekt :	Projekt architektoniczno-budowlany izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Radoszowskiej 88 w Rudzie Śląskiej			
Rysunek :	**RZUT PIWNIC - DECYZJE PROJEKTOWE**			

" G L I K O M "
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE
UL. JASNOGÓRSKA 9

Skala:	1 : 50
Nr projektu :	6399-1361.00 / KB
Nr rysunku :	5