

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i konserwacja pomieszczeń w budynku nr 14.
ADRES INWESTYCJI : ul. Andersa 47 w Gliwicach.
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Andersa 47, 44-121 Gliwice

DATA OPRACOWANIA : 2021-08-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-08-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Parter pom. 3			
1 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.40*2.30	m ² m ²	 3.220	
					RAZEM	3.220
2 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (3.55*3+2.85)*0.15	m ² m ²	 2.025	
					RAZEM	2.025
3 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 (demontaż drzwi) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
4 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600
5 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Wykucie z muru półki betonowej we wnęce 1.00	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
6 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
7 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
8 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i demontażem podkładu podłogowego) 2.83*5.69	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
9 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach <posadzka>poz.8	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
10 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.8	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
11 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) (2.83*3.53)*2+(5.69*3.53)*2-0.90*2.00	m ² m ²	 58.351	
					RAZEM	58.351
12 d.1	STWiOR poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 5	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
			poz.12	m	5.000	
					RAZEM	5.000
14	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufit)	m ²		
			poz.10+poz.11+poz.15	m ²	75.954	
					RAZEM	75.954
15	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
			1.5	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
16	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne	m		
			parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160 cm <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i> 1.60	m	1.600	
					RAZEM	1.600
17	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(2.30*2+1.40)*0.20	m ²	1.200	
					RAZEM	1.200
18	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(obudowa wnęki ściiennej) (1.03*2)*0.18+(0.63*2)*0.18+1.03*0.63	m ²	1.247	
					RAZEM	1.247
19	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i>	m		
			2.30*2+1.40+1.03*2+0.63*2	m	9.320	
					RAZEM	9.320
20	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.15	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
21	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.10	m ²	16.103	
					RAZEM	16.103
22	STWiOR d.1 poz. 1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.11	m ²	58.351	
					RAZEM	58.351
23	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka)	m ²		
			poz.8	m ²	16.103	
					RAZEM	16.103
24	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
			16.103	m ²	16.103	
					RAZEM	16.103

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.9	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
26	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV <i>wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9</i> poz.8	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
27	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.8	m ² m ²	 16.103	
					RAZEM	16.103
28	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2.83*2+5.69*2-0.90	m m	 16.140	
					RAZEM	16.140
29	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 0.90	m m	 0.900	
					RAZEM	0.900
30	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.10+poz.11	m ² m ²	 74.454	
					RAZEM	74.454
31	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
32	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.50*2+0.30*3	m m	 7.900	
					RAZEM	7.900
35	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 14*0.10	m m	 1.400	
					RAZEM	1.400
36	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
37	STWiOR d.1 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.1	m ²	3.220	
					RAZEM	3.220
38 d.1	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie	m ²		
			poz.2	m ²	2.025	
					RAZEM	2.025
39 d.1	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
			poz.37+poz.38	m ²	5.245	
					RAZEM	5.245
2			Parter pom. 4			
40 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
			(1.40*2.30)*2	m ²	6.440	
					RAZEM	6.440
41 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie	m ²		
			(korytka kablowe)			
			(5.76+7.13+3.52*2)*0.15	m ²	2.990	
					RAZEM	2.990
42 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (demontaz drzwi)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
43 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1.60*2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
44 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
			(grzejnik do ponownej zabudowy)			
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
45 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2*2	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
46 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust	m ²		
			(rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego)			
			5.74*6.93-1.72*0.60	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746
47 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			poz.46	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746
48 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(sufit)			
			poz.46	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746
49 d.2	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(ściany)			
			(2*5.74+2*6.93)*3.53+2*0.60*3.53-0.90*2.00	m ²	91.886	
					RAZEM	91.886

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
51	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
			poz.50	m	10.000	
					RAZEM	10.000
52	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			2.00	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
53	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufit)	m ²		
			poz.48+poz.49+poz.52	m ²	132.632	
					RAZEM	132.632
54	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160 cm <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i> 1.60*2	m		
				m	3.200	
					RAZEM	3.200
55	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(2.30*4+1.40*2)*0.20	m ²	2.400	
					RAZEM	2.400
56	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i>	m		
			2.30*4+1.40*2+2*3.53	m	19.060	
					RAZEM	19.060
57	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.52	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
58	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.48	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746
59	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.49	m ²	91.886	
					RAZEM	91.886
60	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka)	m ²		
			poz.46	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746
61	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
			poz.46	m ²	38.746	
					RAZEM	38.746

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.46	m ² m ²	 38.746	 38.746
					RAZEM	38.746
63	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.46	m ² m ²	 38.746	 38.746
					RAZEM	38.746
64	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.46	m ² m ²	 38.746	 38.746
					RAZEM	38.746
65	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*5.74+2*6.93+0.60*2-0.90	m m	 25.640	 25.640
					RAZEM	25.640
66	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 0.90	m m	 0.900	 0.900
					RAZEM	0.900
67	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.48+poz.49	m ² m ²	 130.632	 130.632
					RAZEM	130.632
68	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
69	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
70	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
71	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.60*2+0.90*4	m m	 10.800	 10.800
					RAZEM	10.800
72	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych (14*0.10)*2	m m	 2.800	 2.800
					RAZEM	2.800
73	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
					RAZEM	1.800

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
75	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
			poz.40	m ²	6.440	
					RAZEM	6.440
76	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe)	m ²		
			poz.41	m ²	2.990	
					RAZEM	2.990
77	STWiOR d.2 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
			poz.75+poz.76	m ²	9.430	
					RAZEM	9.430
3			parter pom. 5			
78	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
			(1.40*2.30)*2	m ²	6.440	
					RAZEM	6.440
79	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe)	m ²		
			(6.18+3.52+6.93)*0.15	m ²	2.495	
					RAZEM	2.495
80	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (demontaż drzwi)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
81	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaż drzwi)	m ²		
			1.15*2.15	m ²	2.473	
					RAZEM	2.473
82	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1.60*2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
83	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy)	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
84	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2*2	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
85	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego)	m ²		
			6.18*6.93-0.42*0.22	m ²	42.735	
					RAZEM	42.735

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			poz.85	m ²	42.735	
					RAZEM	42.735
87	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(sufit) poz.85	m ²	42.735	
					RAZEM	42.735
88	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(ściany) (2*6.18+2*6.93)*3.53+0.22*2*3.53-1.00*2.00-1.15*2.15	m ²	89.637	
					RAZEM	89.637
89	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
90	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
			poz.89	m	10.000	
					RAZEM	10.000
91	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			2.5	m ²	2.500	
					RAZEM	2.500
92	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			0.38*0.10*2.00	m ³	0.076	
					RAZEM	0.076
93	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity)	m ²		
			poz.87+poz.88+poz.91	m ²	134.872	
					RAZEM	134.872
94	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne	m		
			parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160cm. <i>parapet wewnętrzny komorowy z PCV</i> 1.60*2	m	3.200	
					RAZEM	3.200
95	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(2.30*4+1.40*2)*0.20	m ²	2.400	
					RAZEM	2.400
96	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
			<i>narożnik aluminiowy 30x30</i>			
			2.30*4+1.40*2+2*3.53	m	19.060	
					RAZEM	19.060
97	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.91	m ²	2.500	
					RAZEM	2.500

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.87	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
99	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.88	m ² m ²	 89.637	
					RAZEM	89.637
100	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka) poz.85	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
101	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.85	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
102	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.85	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
103	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.85	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
104	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.85	m ² m ²	 42.735	
					RAZEM	42.735
105	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*6.18+2*6.93+2*0.22-0.90-1.00	m m	 24.760	
					RAZEM	24.760
106	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż listwa progowa szer. 4 cm. 0.90+1.00	m m	 1.900	
					RAZEM	1.900
107	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.87+poz.88	m ² m ²	 132.372	
					RAZEM	132.372
108	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z dmontażu M=0) 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
109	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
111	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 10.20	m m	 10.200	
					RAZEM	10.200
112	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych (14*0.10)*2	m m	 2.800	
					RAZEM	2.800
113	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 0.90*2.00 1.00*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 2.000	
					RAZEM	3.800
114	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
115	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.78	m ² m ²	 6.440	
					RAZEM	6.440
116	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.79	m ² m ²	 2.495	
					RAZEM	2.495
117	STWiOR d.3 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.115+poz.116	m ² m ²	 8.935	
					RAZEM	8.935
4			Parter pom. 6a			
118	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.15*1.30	m ² m ²	 1.495	
					RAZEM	1.495
119	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) 0.70*0.15	m ² m ²	 0.105	
					RAZEM	0.105
120	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaz drzwi) 1.15*2.15	m ² m ²	 2.473	
					RAZEM	2.473
121	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.35	m m	 1.350	
					RAZEM	1.350

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
123	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
124	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy)	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
125	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
126	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
			2.14*0.72	m ²	1.541	
					RAZEM	1.541
127	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (rozebranie wykładziny)	m ²		
			2.70*2.00	m ²	5.400	
					RAZEM	5.400
128	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			poz.127	m ²	5.400	
					RAZEM	5.400
129	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(sufit) poz.127	m ²	5.400	
					RAZEM	5.400
130	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(ściany) (2*2.70)*3.00+(2*2.00)*3.00-poz.126-1.15*2.15-1.00*2.00	m ²	22.187	
					RAZEM	22.187
131	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			1.00	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
132	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity)	m ²		
			poz.129+poz.130+poz.131	m ²	28.587	
					RAZEM	28.587
133	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			2.15	m ²	2.150	
					RAZEM	2.150
134	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.135 cm. <i>parapet wewnętrzny komorowy z PCV</i>	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.35	m	1.350	
					RAZEM	1.350
135	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1.30*2)*0.20+1.15*0.20+(2.15*2+1.15)*0.15	m ² m ²	 1.568	
					RAZEM	1.568
136	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 1.30*2+1.15+2*3.00+2.00*4+1.00*2	m m	 19.750	
					RAZEM	19.750
137	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 1.20*1.00	m ² m ²	 1.200	
					RAZEM	1.200
138	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m ² w 1 miejscu (ściany) 1.00	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
139	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.129	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
140	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.130 <wnęka drzwi>(2.15*2+1.15)*0.15	m ² m ² m ²	 22.187 0.818	
					RAZEM	23.005
141	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka) poz.127	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
142	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.127	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
143	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.127	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
144	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.127	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
145	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.127	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
146	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2*2.70+2*2.00-1.00-1.00	m	7.400	
					RAZEM	7.400
147	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
148	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.129+poz.140	m ² m ²	 28.405	
					RAZEM	28.405
149	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
150	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce <i>zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem po prawej stronie</i> 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
151	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
152	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
153	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
154	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0.50*2+3.00*2	m m	 7.000	
					RAZEM	7.000
155	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 7*0.10	m m	 0.700	
					RAZEM	0.700
156	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.118	m ² m ²	 1.495	
					RAZEM	1.495
157	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.119	m ² m ²	 0.105	
					RAZEM	0.105
158	STWiOR d.4 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.156+poz.157	m ² m ²	 1.600	
					RAZEM	1.600
5			Parter pom. 6b			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.15*1.30	m ² m ²	 1.495	
					RAZEM	1.495
160	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.35	m m	 1.350	
					RAZEM	1.350
161	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
162	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (rozebranie wykładziny) 2.70*2.66	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
163	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
164	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
165	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) (2*2.70)*3.67+(2*2.66)*3.67-1.00*2.00	m ² m ²	 37.342	
					RAZEM	37.342
166	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 5	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
167	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.166	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
168	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.00	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
169	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity) poz.164+poz.165+poz.168	m ² m ²	 45.524	
					RAZEM	45.524
170	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne (parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.135 cm. <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i> 1.35	m m	 1.350	
					RAZEM	1.350
171	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1.30*2)*0.20+1.15*0.20+(0.97+1.87*2)*0.30	m ²	2.163	
					RAZEM	2.163
172	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 1.30*2+1.15+0.97+2*1.87	m m	 8.460	
					RAZEM	8.460
173	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m ² w 1 miejscu (ściany) poz.168	m ² m ²	 1.000	
					RAZEM	1.000
174	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.164	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
175	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.165	m ² m ²	 37.342	
					RAZEM	37.342
176	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka) poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
177	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
178	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
179	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
180	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.162	m ² m ²	 7.182	
					RAZEM	7.182
181	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*2.66+2*2.70-1.00	m m	 9.720	
					RAZEM	9.720
182	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.164+poz.165	m ² m ²	 44.524	
					RAZEM	44.524
183	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Drzwi pełne <i>Drzwi przesuwne (96x205), gr. płyty 16mm, metalowy system przesuwny mocowany do ściany, metalowe uchwyty po obu stronach drzwi,</i> 1	szt szt	 1.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
184	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
			poz.159	m ²	1.495	
					RAZEM	1.495
185	STWiOR d.5 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
			poz.184	m ²	1.495	
					RAZEM	1.495
6			Parter pom. 6c			
186	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			(rozebranie wykładziny)			
			1.65*2.40	m ²	3.960	
					RAZEM	3.960
187	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			poz.186	m ²	3.960	
					RAZEM	3.960
188	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(sufit)			
			poz.186	m ²	3.960	
					RAZEM	3.960
189	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(ściany)			
			(2*1.65+2*2.40)*1.92	m ²	15.552	
					RAZEM	15.552
190	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
			3.50	m	3.500	
					RAZEM	3.500
191	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
			poz.190	m	3.500	
					RAZEM	3.500
192	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			0.5	m ²	0.500	
					RAZEM	0.500
193	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufit)	m ²		
			poz.188+poz.189+poz.192	m ²	20.012	
					RAZEM	20.012
194	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany)			
			poz.192	m ²	0.500	
					RAZEM	0.500
195	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.188	m ²	3.960	
					RAZEM	3.960

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.189	m ² m ²	 15.552	
					RAZEM	15.552
197	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka) poz.186	m ² m ²	 3.960	
					RAZEM	3.960
198	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.186	m ² m ²	 3.960	
					RAZEM	3.960
199	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm poz.186	m ² m ²	 3.960	
					RAZEM	3.960
200	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.186	m ² m ²	 3.960	
					RAZEM	3.960
201	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.186	m ² m ²	 3.960	
					RAZEM	3.960
202	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*1.65+2*2.40-0.97	m m	 7.130	
					RAZEM	7.130
203	STWiOR d.6 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.188+poz.189	m ² m ²	 19.512	
					RAZEM	19.512
7			Korytarz parter			
204	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie <okno>1.40*2.30 <drzwi>0.90*2.00+1.00*2.00	m ² m ² m ²	 3.220 3.800	
					RAZEM	7.020
205	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (4.88*2+2.23*2+3.61*2)*0.15	m ² m ²	 3.216	
					RAZEM	3.216
206	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaż drzwi) 1.07*2.12	m ² m ²	 2.268	
					RAZEM	2.268
207	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
209	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
210	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.65*2.22+3.00*1.75+2.40*0.47	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
211	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
212	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
213	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) (7.65+2.22+3.91+0.90+0.05+0.90+1.88+3.03+1.75+5.25)*3.53+ (0.47*2.11)*2-(0.90*2.00)*3-0.80*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 90.200	
					RAZEM	90.200
214	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 12	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
215	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.214	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
216	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
217	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.38*0.10*2.00	m ³ m ³	 0.076	
					RAZEM	0.076
218	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity) poz.212+poz.213+poz.216	m ² m ²	 115.561	
					RAZEM	115.561
219	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne (parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160 cm. parapet wewnętrzny komorowy z PCV 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (1.40+2.30*2)*0.20+(1.00+2.00*2)*0.30	m ² m ²	 2.700	
					RAZEM	2.700
221	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 2.30*2+1.40+3*3.53+2*2.11+2.40+2*2.00+1.00+2*2.00+1.00	m m	 33.210	
					RAZEM	33.210
222	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (ściany) poz.216	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
223	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.212	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
224	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.213	m ² m ²	 90.200	
					RAZEM	90.200
225	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka) poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
226	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
227	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
228	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
229	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.210	m ² m ²	 23.361	
					RAZEM	23.361
230	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 7.65+2.22+3.91+0.90+0.05+0.90+1.88+3.03+1.75+5.25-3*0.90-0.80-2*1.00	m m	 22.040	
					RAZEM	22.040
231	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż listwa progowa szer. 4 cm. 1.00*3	m m	 3.000	
					RAZEM	3.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.212+poz.213	m ² m ²	 113.561	
					RAZEM	113.561
233	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
234	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
235	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
236	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0.90*2	m m	 1.800	
					RAZEM	1.800
237	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 8*0.10	m m	 0.800	
					RAZEM	0.800
238	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
239	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
240	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.204	m ² m ²	 7.020	
					RAZEM	7.020
241	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.205	m ² m ²	 3.216	
					RAZEM	3.216
242	STWiOR d.7 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.240+poz.241	m ² m ²	 10.236	
					RAZEM	10.236
8			I Piętro pom. 101			
243	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.40*1.95	m ² m ²	 2.730	
					RAZEM	2.730

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
244	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) $(3.41+0.55*2+5.04+2.98+3.08+2.88)*0.15$	m ² m ²	 2.774	 2.774
					RAZEM	2.774
245	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ² (demontaż drzwi) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
246	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60	m m	 1.600	 1.600
					RAZEM	1.600
247	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
248	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
249	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 2.98*5.04	m ² m ²	 15.019	 15.019
					RAZEM	15.019
250	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.249	m ² m ²	 15.019	 15.019
					RAZEM	15.019
251	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (sufit) poz.249	m ² m ²	 15.019	 15.019
					RAZEM	15.019
252	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (ściany) $(2*2.98+2*5.04)*3.40-0.90*2.00$	m ² m ²	 52.736	 52.736
					RAZEM	52.736
253	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 12	m m	 12.000	 12.000
					RAZEM	12.000
254	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.253	m m	 12.000	 12.000
					RAZEM	12.000
255	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
					RAZEM	1.500

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity)	m ²		
			poz.251+poz.252+poz.255	m ²	69.255	
					RAZEM	69.255
257	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne	m		
			parapet z tworzywa sztucznego - szer. do 25 cm, dł.160 cm. <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i> 1.60	m	1.600	
					RAZEM	1.600
258	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(1.95*2+1.40)*0.20	m ²	1.060	
					RAZEM	1.060
259	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i>	m		
			1.95*2+1.40	m	5.300	
					RAZEM	5.300
260	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.255	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
261	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.251	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
262	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.252	m ²	52.736	
					RAZEM	52.736
263	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i> płyty MFP gr.18 mm pióro-wpusł</i>	m ²		
			poz.249	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
264	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny)	m ²		
			poz.249	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
265	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP)	m ²		
			poz.249	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
266	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczona poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.249	m ²		
				m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
267	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.249	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*2.98+2*5.04-0.90	m m	 15.140	
					RAZEM	15.140
269	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż listwa progowa szer. 4 cm. 0.90	m m	 0.900	
					RAZEM	0.900
270	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia, poz.251+poz.252	m ² m ²	 67.755	
					RAZEM	67.755
271	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
272	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostaticzną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
273	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
274	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 5.00+3.00+0.40*2+3.40+3.40	m m	 15.600	
					RAZEM	15.600
275	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 14*0.10	m m	 1.400	
					RAZEM	1.400
276	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe) 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
277	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.243	m ² m ²	 2.730	
					RAZEM	2.730
278	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.244	m ² m ²	 2.774	
					RAZEM	2.774
279	STWiOR d.8 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.277+poz.278	m ² m ²	 5.504	
					RAZEM	5.504
9			I Piętro pom. 102			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie (1.40*2.30)*2	m ² m ²	 6.440	
					RAZEM	6.440
281 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (0.30+4.88+5.04+2.15+2.30+1.91+3.40)*0.15	m ² m ²	 2.997	
					RAZEM	2.997
282 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (demontaż drzwi) 1.10*2.15	m ² m ²	 2.365	
					RAZEM	2.365
283 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.65*2	m m	 3.300	
					RAZEM	3.300
284 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
285 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
286 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 4.90*5.04	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
287 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.286	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
288 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.286	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
289 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) 2*4.90*3.40+2*5.04*3.40-(0.90*2.00)*2-1.10*2.15	m ² m ²	 61.627	
					RAZEM	61.627
290 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Wymiana odbojnicy drewnianej na ścianie (szer. 10 cm, gr.1,6 cm) 2.70+3.60	m m	 6.300	
					RAZEM	6.300
291 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 12	m m	 12.000	
					RAZEM	12.000
292 d.9	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.291	m	12.000	
					RAZEM	12.000
293	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			2.00	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
294	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
			0.38*0.10*2.00	m ³	0.076	
					RAZEM	0.076
295	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufit)	m ²		
			poz.288+poz.289+poz.293	m ²	88.323	
					RAZEM	88.323
296	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. do 25 cm, dł.165 cm. <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i>	m		
			1.65*2	m	3.300	
					RAZEM	3.300
297	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(2.30*4+1.40*2)*0.20+(1.00+2.00*2)*0.15	m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
298	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i>	m		
			2.30*4+1.40*2+1.00+2*2.00	m	17.000	
					RAZEM	17.000
299	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.293	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
300	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.288	m ²	24.696	
					RAZEM	24.696
301	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.289 (2*2.00+1.00)*0.15	m ² m ²	61.627 0.750	
					RAZEM	62.377
302	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i>płyty MFP gr. 22 mm (pióro - wpust)</i>	m ²		
			poz.286	m ²	24.696	
					RAZEM	24.696
303	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny)	m ²		
			poz.286	m ²	24.696	
					RAZEM	24.696

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.286	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
305	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.286	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
306	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.286	m ² m ²	 24.696	
					RAZEM	24.696
307	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*4.90+2*5.04-0.90-0.90-1.00	m m	 17.080	
					RAZEM	17.080
308	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
309	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.288+poz.301	m ² m ²	 87.073	
					RAZEM	87.073
310	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
311	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
312	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
313	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.00*4+3.40+4.90	m m	 12.300	
					RAZEM	12.300
314	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 13*0.10*2	m m	 2.600	
					RAZEM	2.600
315	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
316	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²		
			poz.280	m ²	6.440	
					RAZEM	6.440
317	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie	m ²		
			(korytka kablowe)			
			poz.281	m ²	2.997	
					RAZEM	2.997
318	STWiOR d.9 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
			poz.316+poz.317	m ²	9.437	
					RAZEM	9.437
10			I Piętro pom. 103			
319	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
			1.40*2.30	m ²	3.220	
					RAZEM	3.220
320	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie	m ²		
			(korytka kablowe)			
			(3.41+2.98+3.11+1.81+2*3.41)*0.15	m ²	2.720	
					RAZEM	2.720
321	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
322	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1.65	m	1.650	
					RAZEM	1.650
323	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.		
			(grzejnik do ponownej zabudowy)			
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
324	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
325	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust	m ²		
			(rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego)			
			2.98*5.04	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
326	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
			poz.325	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019
327	STWiOR d.10 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			(sufit)			
			poz.325	m ²	15.019	
					RAZEM	15.019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
328 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) 2*2.98*3.40+2*5.04*3.40-0.80*2.00	m ² m ²	 52.936	
					RAZEM	52.936
329 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 8	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
330 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.329	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
331 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.50	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
332 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufit) poz.327+poz.328+poz.331	m ² m ²	 69.455	
					RAZEM	69.455
333 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.165 cm. <i>parapet wewnętrzny komorowy z PCV</i> 1.65	m m	 1.650	
					RAZEM	1.650
334 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.30*2+1.40)*0.20	m ² m ²	 1.200	
					RAZEM	1.200
335 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 2.30*2+1.40	m m	 6.000	
					RAZEM	6.000
336 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (ściany) poz.331	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
337 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.327	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019
338 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.328	m ² m ²	 52.936	
					RAZEM	52.936
339 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i>płyty MFP gr. 25 mm (pióro - wpust)</i> poz.325	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
340 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny) poz.325	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019
341 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.325	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019
342 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.325	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019
343 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.325	m ² m ²	 15.019	
					RAZEM	15.019
344 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*2.98+2*5.08-0.80	m m	 15.320	
					RAZEM	15.320
345 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 0.90	m m	 0.900	
					RAZEM	0.900
346 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.327+poz.328	m ² m ²	 67.955	
					RAZEM	67.955
347 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z dmontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
348 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
349 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
350 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0.50*2+3.00+3.40	m m	 7.400	
					RAZEM	7.400
351 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 13*0.10	m m	 1.300	
					RAZEM	1.300

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
352 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
					RAZEM	1.600
353 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.319	m ² m ²	 3.220	
					RAZEM	3.220
354 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.320	m ² m ²	 2.720	
					RAZEM	2.720
355 d.10	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.353+poz.354	m ² m ²	 5.940	
					RAZEM	5.940
11			I Piętro pom. 104			
356 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.40*2.30	m ² m ²	 3.220	
					RAZEM	3.220
357 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (5.06+3.40+2.35*2+1.69)*0.15	m ² m ²	 2.228	
					RAZEM	2.228
358 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.05	m ² m ²	 2.153	
					RAZEM	2.153
359 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600
360 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
361 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
362 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 3.14*6.98	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
363 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
364 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
365 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) 2*3.14*3.40+2*6.98*3.40-1.05*2.05	m ² m ²	 66.664	
					RAZEM	66.664
366 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 5	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
367 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.366	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
368 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.50	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
369 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity) poz.364+poz.365+poz.368	m ² m ²	 90.081	
					RAZEM	90.081
370 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160 cm. <i>parapet wewnątrz komorowy z PCV</i> 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600
371 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.30*2+1.40)*0.20	m ² m ²	 1.200	
					RAZEM	1.200
372 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 2.30*2+1.40+3.40	m m	 9.400	
					RAZEM	9.400
373 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (ściany) poz.368	m ² m ²	 1.500	
					RAZEM	1.500
374 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.364	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
375 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.365	m ² m ²	 66.664	
					RAZEM	66.664

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i> płyty MFP gr. 25 mm (pióro - wpust)</i> poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
377 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny) poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
378 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
379 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
380 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.362	m ² m ²	 21.917	
					RAZEM	21.917
381 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*3.14+2*6.98-1.00	m m	 19.240	
					RAZEM	19.240
382 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
383 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.364+poz.365	m ² m ²	 88.581	
					RAZEM	88.581
384 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
385 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
386 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
387 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.15+2.90+3.40+2.30	m m	 11.750	
					RAZEM	11.750

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
388 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 14*0.10	m m	 1.400	
					RAZEM	1.400
389 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m2 m2	 2.000	
					RAZEM	2.000
390 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.356	m2 m2	 3.220	
					RAZEM	3.220
391 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.357	m2 m2	 2.228	
					RAZEM	2.228
392 d.11	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.390+poz.391	m2 m2	 5.448	
					RAZEM	5.448
12			I Piętro pom. 105			
393 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.40*2.30	m2 m2	 3.220	
					RAZEM	3.220
394 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (3.88+1.50+3.38*2+4.83*2+3.20+3.00+4.07)*0.15	m2 m2	 4.811	
					RAZEM	4.811
395 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.05	m2 m2	 2.153	
					RAZEM	2.153
396 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60	m m	 1.600	
					RAZEM	1.600
397 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
398 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
399 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 4.83*3.88	m2 m2	 18.740	
					RAZEM	18.740

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
400	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
			poz.399	m ²	18.740	
					RAZEM	18.740
401	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(sufit) poz.399	m ²	18.740	
					RAZEM	18.740
402	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(ściany) 2*4.83*3.40+2*3.88*3.40-1.05*2.05	m ²	57.076	
					RAZEM	57.076
403	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
404	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
			poz.403	m	5.000	
					RAZEM	5.000
405	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
			2.00	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
406	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity)	m ²		
			poz.401+poz.402+poz.405	m ²	77.816	
					RAZEM	77.816
407	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne	m		
			parapet z tworzywa sztucznego - szer. 25 cm, dł.160 cm. <i>parapet wewnętrzny komorowy z PCV</i> 1.60	m	1.600	
					RAZEM	1.600
408	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
			(2.30*2+1.40)*0.20	m ²	1.200	
					RAZEM	1.200
409	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
			<i>narożnik aluminiowy 30x30</i>	m	6.000	
			2.30*2+1.40	m	6.000	
					RAZEM	6.000
410	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(ściany) poz.405	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
411	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.401	m ²	18.740	
					RAZEM	18.740

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.402	m ² m ²	 57.076	 57.076
					RAZEM	57.076
413	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i> płyty MFP gr. 18 mm pióro-wpusł</i> poz.399	m ² m ²	 18.740	 18.740
					RAZEM	18.740
414	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny) poz.399	m ² m ²	 18.740	 18.740
					RAZEM	18.740
415	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.399	m ² m ²	 18.740	 18.740
					RAZEM	18.740
416	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.399	m ² m ²	 18.740	 18.740
					RAZEM	18.740
417	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.399	m ² m ²	 18.740	 18.740
					RAZEM	18.740
418	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*4.83+2*3.88-1.00	m m	 16.420	 16.420
					RAZEM	16.420
419	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00	m m	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
420	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.401+poz.402	m ² m ²	 75.816	 75.816
					RAZEM	75.816
421	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z demontażu M=0) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
422	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
423	STWiOR d.12 poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
424 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.40+3.80	m m	 7.200	
					RAZEM	7.200
425 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 14*0.10	m m	 1.400	
					RAZEM	1.400
426 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
427 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.393	m ² m ²	 3.220	
					RAZEM	3.220
428 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.394	m ² m ²	 4.811	
					RAZEM	4.811
429 d.12	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.427+poz.428	m ² m ²	 8.031	
					RAZEM	8.031
13			Piętro pom.106			
430 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 1.40*2.30+1.40*1.90	m ² m ²	 5.880	
					RAZEM	5.880
431 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (1.96+0.70+0.50+0.70+2.52+3.00+1.94+3.00)*0.15	m ² m ²	 2.148	
					RAZEM	2.148
432 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.05	m ² m ²	 2.153	
					RAZEM	2.153
433 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.60*2	m m	 3.200	
					RAZEM	3.200
434 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego (grzejnik do ponownej zabudowy) 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
435 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż demolacyjny zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
436 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 4.97*4.83-0.70*0.48	m ²		
				m ²	23.669	
					RAZEM	23.669
437 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.436	m ²		
				m ²	23.669	
					RAZEM	23.669
438 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.436	m ²		
				m ²	23.669	
					RAZEM	23.669
439 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) 2*4.97*3.40+2*4.83*3.40+2*0.70*3.40-1.05*2.05	m ²		
				m ²	69.248	
					RAZEM	69.248
440 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 5	m		
				m	5.000	
					RAZEM	5.000
441 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.440	m		
				m	5.000	
					RAZEM	5.000
442 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.00	m ²		
				m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
443 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity) poz.438+poz.439+poz.442	m ²		
				m ²	94.917	
					RAZEM	94.917
444 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne parapet z tworzywa sztucznego - szer. do 25 cm, dł.160 cm. <i>parapet wewnętrzny komorowy z PCV</i> 1.60*2	m		
				m	3.200	
					RAZEM	3.200
445 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.30*2+1.40*1+1.90*2+1.40)*0.20	m ²		
				m ²	2.240	
					RAZEM	2.240
446 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 2.30*2+1.40+1.90*2+1.40+3.40*2	m		
				m	18.000	
					RAZEM	18.000
447 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (ściany) poz.442	m ²		
				m ²	2.000	
					RAZEM	2.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
448 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.438	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
449 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.439	m ² m ²	 69.248	
					RAZEM	69.248
450 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i>płyty MFP gr. 22 mm (pióro - wpust)</i> poz.436	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
451 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny) poz.436	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
452 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.436	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
453 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.436	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
454 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.436	m ² m ²	 23.669	
					RAZEM	23.669
455 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*4.97+2*4.83+0.70*2-1.00	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
456 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00	m m	 1.000	
					RAZEM	1.000
457 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.438+poz.439	m ² m ²	 92.917	
					RAZEM	92.917
458 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe (montaż grzejnika z dmontażu M=0) 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
459 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy z głowicą termostaticzną) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
460 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawór grzejnikowy powrotny odcinający) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
461 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0.30*4+5.00*2	m m	 11.200	 11.200
					RAZEM	11.200
462 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych (15*0.10)*2	m m	 3.000	 3.000
					RAZEM	3.000
463 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
464 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.430	m ² m ²	 5.880	 5.880
					RAZEM	5.880
465 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.431	m ² m ²	 2.148	 2.148
					RAZEM	2.148
466 d.13	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.464+poz.465	m ² m ²	 8.028	 8.028
					RAZEM	8.028
14			I Piętro Korytarz			
467 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie <drzwi>0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
					RAZEM	1.800
468 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie z folii - założenie (korytka kablowe) (6.00+3.38*2+3.00)*0.15	m ² m ²	 2.364	 2.364
					RAZEM	2.364
469 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.10*2.15	m ² m ²	 2.365	 2.365
					RAZEM	2.365
470 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg na wpust (rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listw i podkładu podłogowego) 1.97*6.00	m ² m ²	 11.820	 11.820
					RAZEM	11.820
471 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.470	m ² m ²	 11.820	 11.820
					RAZEM	11.820

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
472 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufit) poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
473 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (ściany) (2*1.97)*3.38+(2*6.00)*3.38-4*(1.00*2.00)	m ² m ²	 45.877	
					RAZEM	45.877
474 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 10	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
475 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy poz.474	m m	 10.000	
					RAZEM	10.000
476 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
477 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.38*0.10*2.00	m ³ m ³	 0.076	
					RAZEM	0.076
478 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (ściany, sufity) poz.472+poz.473+poz.476	m ² m ²	 59.697	
					RAZEM	59.697
479 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (2.00*2+1.00)*0.54	m ² m ²	 2.700	
					RAZEM	2.700
480 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem <i>narożnik aluminiowy 30x30</i> 2*2.00+1.00	m m	 5.000	
					RAZEM	5.000
481 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu (ściany) poz.476	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
482 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.472	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
483 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.473	m ² m ²	 45.877	
					RAZEM	45.877

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
484 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych <i>płyty MFP gr. 18 mm pióro-wpusł</i> poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
485 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych (przygotowanie powierzchni płyt MFP pod posadzki wykładziny) poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
486 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne (posadzka - gruntowanie płyty MFP) poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
487 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV (wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm antypoślizgowość R9 poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
488 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.470	m ² m ²	 11.820	
					RAZEM	11.820
489 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	kalk. własna	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywiniecie cokolika wys.10cm wykładzina homogeniczna z PCV z powierzchnią zabezpieczoną poliuretanem PUR Reinforced gr. 2,00 mm, antypoślizgowość R9 2*1.97+2*6.00-5*1.00	m m	 10.940	
					RAZEM	10.940
490 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe zakup i montaż <i>listwa progowa szer. 4 cm.</i> 1.00+1	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
491 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem <i>Farba emuls. nawierzchniowa, zmywalna odporna na zabrudzenia,</i> poz.472+poz.483	m ² m ²	 57.697	
					RAZEM	57.697
492 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² <i>drzwi wewnętrzne (ościeżnica+ skrzydło drzwiowe)</i> 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
493 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.467	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
494 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie z folii - usunięcie (korytka kablowe) poz.468	m ² m ²	 2.364	
					RAZEM	2.364
495 d.14	STWiOR poz.1.3, poz.2.1, poz.5.	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.493+poz.494	m ² m ²	 4.164	
					RAZEM	4.164
15			Wyposażenie pomieszczeń			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
496 d.15	STWiOR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	kalk. własna	Wykonanie i montaż zabudowy wnęki wraz z drzwiami przesuwymi. Rysunek poglądowy załącznik 1 Wymiary mogą się nieznacznie różnić <i>Wnętrze szafy stanowi zabudowa meblowa o wymiarach wys. 291 cm, szer. 248 cm, gł. 50 cm, wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm (kolor do ustalenia z użytkownikami pomieszczeń). Szuflady mocowane na prowadnicy rolkowej. Szafa podzielona na : -16 półek o wymiarach dł. 80 cm, wys. 34 cm, -2 szuflady o wymiarach dł. 80 cm, wys. 27cm, -2 półki o wymiarach dł. 39 cm, wys. 34 cm, -2 szuflady o wymiarach dł. 39 cm, wys. 27 cm, -podłużna półka o wymiarach dł. 39, wys. 178 cm, oraz półka o wymiarach dł. 39 cm, wys. 106,4 cm, wnęka zamykana trzema drzwiami przesuwymi laminowanymi o gr. 18 mm, poruszająca się po torze górnym i dolnym (szerokość toru górnego - 45 mm, wysokość - 8 mm), dół toru zabezpieczony maskownicą, drzwi wyposażone w szczotki przeciwkurzowe i odbijowe.</i> 1	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
16			Wywiezienie gruzu			
497 d.16	STWiOR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru (poz.8+poz.46+poz.85+poz.127+poz.162+poz.186+poz.210+poz.249+poz.286+poz.325+poz.362+poz.399+poz.436+poz.470)*0.02+(poz.9+poz.47+poz.86+poz.128+poz.163+poz.187+poz.211+poz.250+poz.287+poz.326+poz.363+poz.400+poz.437+poz.471)*0.01+(poz.15+poz.52+poz.91+poz.131+poz.168+poz.192+poz.216+poz.255+poz.296+poz.331+poz.368+poz.405+poz.442+poz.476)*0.015	m ³		
				m ³	8.416	
					RAZEM	8.416
498 d.16	STWiOR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.497	m ³		
				m ³	8.416	
					RAZEM	8.416
17			Dokumentacja powykonawcza			
499 d.17	STWiOR poz. 1.3, poz. 2.1, poz. 5.	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej. Dostarczenie na CD wersji elektronicznej (pliki PDF i DWG) 1	kpl		
				kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
18			Instalacja elektryczna			
18.1			Demontaż instalacji elektrycznej			
500 d.18 .1 5	STWiOR poz. 1.3., poz. 2, poz. 5	KNR-W 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 7	szt.		
				szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
501 d.18 .1 5	STWiOR poz. 1.3., poz. 2, poz. 5	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 52.00	m		
				m	52.000	
					RAZEM	52.000
502 d.18 .1 5	STWiOR poz. 1.3., poz. 2, poz. 5	KNR-W 4-03 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 14	szt.		
				szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
503 d.18 .1 5	STWiOR poz. 1.3., poz. 2, poz. 5	KNR-W 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 29	szt.		
				szt.	29.000	
					RAZEM	29.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
504	STWiOR d.18 poz. 1.3., .1 poz. 2, poz. 5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	kpl.		
			35	kpl.	35.000	
					RAZEM	35.000
18.2			Instalacja elektryczna			
505	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR-W 9 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg <i>kompletna rozdzielnica modułowa 3 x16, podtynkowa, IP 30, materiał obudowy - stal malowana proszkowo, zamykana na zamek systemowy,</i> 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
506	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³		
			1.00*0.50*0.15	m ³	0.075	
					RAZEM	0.075
507	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach <i>kompletna rozdzielnica modułowa 3 x16, podtynkowa, IP 30, materiał obudowy - stal malowana proszkowo, zamykana na zamek systemowy,</i> 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
508	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
			(poz.513+poz.514+poz.516)*0.80	m	473.600	
					RAZEM	473.600
509	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNR 7-28 0203-03	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.		
			8	otw.	8.000	
					RAZEM	8.000
510	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNR 7-28 0203-01	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.		
			10	otw.	10.000	
					RAZEM	10.000
511	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	S 219 1400-01	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm	m		
			8*0.40	m	3.200	
					RAZEM	3.200
512	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	S 219 1400-01	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm	m		
			10*0.10	m	1.000	
					RAZEM	1.000
513	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm²</i>	m		
			14.50+24.00+20.00+25.00+27.00+24.00+15.00+19.30+28.50+26.50+9.50+19.50	m	252.800	
			2*12.00+35.20+8	m	67.200	
					RAZEM	320.000
514	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm²</i>	m		
			12.00+18.00+19.50+22.00+20.00+19.00+14.00+17.30+25.00+24.00+15.00+16.00	m	221.800	
			12.00+35.2+1.00	m	48.200	
					RAZEM	270.000
515	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm²</i>	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			45.00	m	45.000	
					RAZEM	45.000
516	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
517	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton <i>Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-47mm</i>	m		
			5.00	m	5.000	
					RAZEM	5.000
518	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur <i>kabel energetyczny YKY 5x10 mm², 0,6/1kV</i>	m		
			7.50	m	7.500	
					RAZEM	7.500
519	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNP 18 0150-04.06	Mechaniczne przygotowanie podłoża ceglanego pod instalację i osprzęt. Otwory pod puszki elektroinstalacyjne	otw.		
			poz.520	otw.	51.000	
					RAZEM	51.000
520	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
			poz.529+poz.530+poz.531	szt.	51.000	
					RAZEM	51.000
521	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1208-0100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			poz.508	m	473.600	
					RAZEM	473.600
522	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach <i>rozłącznik izolacyjny FR 63A</i>	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
523	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach <i>rozłącznik izolacyjny FR 40A</i>	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
524	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach <i>rozłącznik izolacyjny FR 32A</i>	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
525	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P, 20A, 0, 03A, typ AC, 7</i>	szt.		
				szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
526	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 2P, 16A, 0, 03A, typ AC, 10</i>	szt.		
				szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
527	STWiOR d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłącznik nadprądowy 1P, 16A,</i>	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
528 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłącznik nadprądowy 1P, 10A,</i> 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
529 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża <i>Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20</i> 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
530 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0306-06	Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża <i>Łącznik n/t. 2-bieg.250V/10A st.pods. IP20</i> 9	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
531 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2.1, poz. 5.	STWiOR	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² <i>Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst</i> 37.00	szt. szt.	 37.000	
					RAZEM	37.000
532 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.533+poz. 7453+poz.535	kpl. kpl.	 39.000	
					RAZEM	39.000
533 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 4x18 W <i>oprawa rastrowa świetlówkowa 2x36W, IP 20, elektroniczny układ zapłonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystości, trzonek G13, świetlówka LED , moc 4 x 18 W,</i> 35.00	kpl. kpl.	 35.000	
					RAZEM	35.000
534 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x36 W <i>oprawa rastrowa świetlówkowa 2x36W, IP 20, elektroniczny układ zapłonowy EVG, korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, raster z aluminium anodyzowanego wysokiej czystości, trzonek G13, świetlówka LED , moc 2 x 36 W,</i> 5	kpl. kpl.	 5.000	
					RAZEM	5.000
535 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane lampy oświetlenia EWAKUACYJNEGO z piktogramem <i>oprawy kierunkowe z piktogramem LED,</i> 4	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
536 d.18 poz. 1.3., .2 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane lampy oświetlenia AWARYJNEGO <i>oprawy oświetlenia awaryjnego, LED 3W, 2h,</i> 4	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
18.3			Pomiary instalacji elektrycznej			
537 d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
					RAZEM	1.000
538 d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza (4+4)+(2+1)+(3+3)+4	pom. pom.	 21.000	
					RAZEM	21.000
539 d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	STWiOR	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
540	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
541	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
542	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
			1	pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
543	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
			20	pomiar	20.000	
					RAZEM	20.000
544	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza	szt.		
			poz.525+poz.526	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000
545	STWiOR d.18 poz. 1.3., .3 poz. 2, poz. 5	KNNR 5 1305-0200	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna	szt.		
			poz.544	szt.	17.000	
					RAZEM	17.000