



PARTIE TYNKOWANE

- usunąć z powierzchni łuszczące się warstwy farb olejnych i emulsyjnych,
- Uwaga:** w przypadku pojawienia się podłoża z zdobieniami, oryginalną malaturą prace przerwać powiadomić nadzór konserwatorski,
- **przenieść instalacje elektryczne wraz z odczytami w miejsca możliwe** (po akceptacji i uzgodnieniu z właścicielami sieci),
- **wyrównać podłóże, uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym**, wyprowadzić równą płaszczyznę zbrojoną masą szpachlową gipsową,

POMIESZCZENIE WC

- **wymienić stare nieczynne rury żeliwne na PCV** (bez naruszenia płytek okładzinowych z glazury),
- **oczyścić płytki z zanieczyszczeń** bez naruszenia struktury materiału,
- **uzupełnić brakujące płytki** (dobrać podobne) dopuszcza się przenieść z miejsca zasłoniętego rurażem (po akceptacji nadzoru konserwatorskiego),
- **dostosowanie do funkcji wc** (poprzez montaż osprzętu) lub pom. gospodarczego
- **oczyścić sufit i ściany ze starej odspojonej malatury,- przygotować podłóże, wyrównać, zagruntować gruntem systemowym,**
- **pomalować sufit i ściany powyżej płytek farbą silikatową lub akrylową w kolorze białym.**

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

(konstrukcja, boazerie, listwy, drzwi wejściowe, do pom. gospodarczego na półpiętrze)

- **usunąć warstwy malatury (farb olejnych) metodą termiczną**
- **oczyścić podłóże z luźnych cząstek,**
- **uzupełnić ubytki, wykruszenia kitem akrylowym do drewna (odpornym na kurczenie się i pęknięcia) kolor dobrać do oryginału,**
- **wyrównać i wyszlifować uzyskane podłóże**
- **uzupełnić brakujące elementy boazerii** (jako wzór przyjąć istniejące zachowane oryginalne – lewa strona drzwi, poniżej gzymsu),
- **usunąć zamontowane w okresie późniejszym (wtórne) listwy wykończeniowe** (prace wykonać bez uszkodzenia i ingerencji w elementy oryginalne),

RENOWACJA BIEGÓW SCHODOWYCH (stopnic, podstopni, policzków) I PODESTÓW SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

- **zdemontować kątowniki metalowe,** usunąć wykładzinę, uzupełnić kitem akrylowym, skleić klejem systemowym w miejscach pęknięć, przykleić ponownie nową wykładzinę trudnościeralną typu tarket w kolorze ciemno brązowym (dobrać do koloru elementów drewnianych). Zamontować ponownie kątowniki narożne z demontażu (brakujące uzupełnić nowymi wykonanymi na wzór oryginalnych)



ul. Piękna 19
72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800
e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

Temat/Obiekt		
REMONT KLATKI SCHODOWEJ, POMIESZCZEŃ PARTERU I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.		
Adres		
Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego 6, 71-333 Szczecin		
Stadium		
PROJEKT BUDOWLANY		
Branża		
ARCHITEKTURA		
Inwestor		
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Mariacka 25, 70-546 Szczecin		
	nr upr. bud.	podpis
Opracował:		
inż. Katarzyna Podgórska-Guzy		
Projektował:		
dr inż. Rafał Nowak	ZAP/0184/PWBKb/15	
Sprawdził:		
mgr inż. arch. Paulina Katarzyna Puzowska-Mozel	10/ZPOIA/OKK/2008	
Tytuł rysunku	Skala	Nr rys.
	1:100	
RZUT PARTERU	Data	KB02
	marzec 2022	