

Zagnańsk, dnia 8 maja 2024 roku

PZ.271.1.9.2024.PZZiS

Zamawiający:

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

**Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.:
„Budowa drogi gminnej ul. Laskowa, gmina Zagnańsk”**

Pytania z 30.04.2024 r.

Zap. Nr 1 Prosimy o uzupełnienie planu sytuacyjnego o lokalizację barier typu olsztyńskiego. Prosimy o określenie kolorystyki oraz informację w ilu odcinkach balustrady będą montowane.

Odp. Nr 1 **Barierki typu olsztyńskiego należy przewidzieć w lokalizacji przy wysokich skarpach uwzględniając ilość wg przedmiaru robót. Barierki w kolorze żółtym.**

Zap. Nr 2 Poz. w przedmiarze 31. Prosimy o ujednoczenie ile i jakie znaki pionowe należy zamontować. Poz. 31 w przedmiarze wskazuje na 6 sztuk znaków pionowych, natomiast załączony projekt stałej organizacji ruchu wskazuje na 4 znaki pionowe.

Odp. Nr 2 **Zgodnie z przedmiotem zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizacja na jego koszt Projektu Organizacji Ruchu, który po aktualizacji z ilością odpowiednich oznakowań należy wprowadzić do zakresu wybudowanej drogi.**

Zap. Nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur do budowy przepustów z HDPE o średnicy fi 400 mm i fi 500 mm na rury betonowe zbrojone o średnicy fi 400 i fi 500?

Odp. Nr 3 **Do wyceny ofertowej należy przyjąć zakup i montaż rur przepustowych betonowych zbrojonych.**

Zap. Nr 4 Prosimy o dopuszczenie do zastosowania krawężników, kostki betonowej oraz płyt ażurowych o nasiąkliwości $\leq 6\%$. Przedmiotowa galanteria betonowa w nasiąkliwości 6% jest powszechnie stosowana i stale dostępna, ponadto spełniająca aktualne normy, które definiują graniczną nasiąkliwość betonu na poziomie 6%.

Odp. Nr 4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników, kostki betonowej oraz płyt azurowych o nasiąkliwości mniejszej lub równej 6%.

Zap. Nr 5 Poz. w przedmiarze 18. Prosimy o doprecyzowanie jaka ma być grubość warstwy ścieralnej z mma. W przedmiarze i na przekroju konstrukcyjnym jest napisane że nawierzchnia z mma ma wynosić 4 cm, natomiast w STWiORB jest napisane że mma AC11S ma posiadać grubość 5cm

Odp. Nr 5 Grubość warstwy ścieralnej ma wynosić 4cm

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk

Stanisław Stępień

/podpisano elektronicznie/