



LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integracją częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Przed przystąpieniem do robót w miejscach włączeń i skrzyżowań z istn. sieciami wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia średnicy i głębokości ich posadowienia. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gestora danej sieci.
4. W drogach i chodnikach włączy dostosować do ostatecznej niwelety, z zastosowaniem pierścieni wyrównawczych dostawcy systemu studni.
W terenie nieutwardzonym włączy wyprowadzić 0,20m ponad teren.

- TEREN ISTNIEJĄCY
- TEREN PROJEKTOWANY
- OBSYPKA PIASKOWA 30cm
- PODSYPKA PIASKOWA 20cm

 DTŚ S.A. 40-877 KATOWICE UL. MIESZKA I nr 10 TEL. 32/250-27-15, 250-29-04	
INWESTOR:	Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice
ADRES INWESTYCJI:	Zdzieszowice, ulice: Opolska, Koziełska
TYTUŁ RYS.:	Profil projektowanej kanalizacji deszczowej
Funkcja:	Imię i Nazwisko Specjalność Nr upr. bud.: Podpis Data Faza Skala Nr.
Projektant:	mgr inż. Renata Osiach inż. inż. SLK/2284/P005/09  10.2021 PW 1:100/500 Kd-3-3
Asystent projektanta:	mgr inż. Aleksandra Wódek inż. inż. SLK/1967/P005/07  10.2021 PW 1:100/500 Kd-3-3