



---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Bierutów

ADRES INWESTORA: ul. Moniuszki 12; 56-420 Bierutów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Potoczny

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2022

---

## Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,430	km	0,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,430</b>
2 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm	m		
		10 + 10	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm	m2		
		poz.4	m2	2 593,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 593,750</b>
4 d.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.11 * 1,25	m2	2 593,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 593,750</b>
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.11 * 1,15 + poz.12 * 1,15	m2	2 754,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 754,250</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6 d.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		poz.8	m2	2 178,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 178,750</b>
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.8	m2	2 178,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 178,750</b>
8 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr 5 cm	m2		
		poz.11 * 1,05	m2	2 178,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 178,750</b>
9 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		poz.11	m2	2 075,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 075,000</b>
10 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.11	m2	2 075,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 075,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2075	m2	2 075,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 075,000</b>
12 d.3	KNR 2-31 0114-07 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - utwardzenie nawierzchni przed kościołem	m2		
		320	m2	320,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320,000</b>

## Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gorzesław

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Oznakowanie i urządzenia BRD</b>			
13 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
14 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
<b>5</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
15 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wymiana uszkodzonych włazów	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	<b>14,000</b>
16 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	<b>750,000</b>
17 d.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
18 d.5	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe	ściank.		
		6	ściank.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Roboty przygotowawcze		2
2 Podbudowy		2
3 Nawierzchnie		2
4 Oznakowanie i urządzenia BRD		3
5 Prace wykończeniowe		3
Spis treści		4