zakres remontu zgodnie z RYS. 04

zakres dotyczy wszystkich przenoszy przestrzeni obiektu
oraz przenoszy nad podporami pośrednimi,
zakłada się odtworzenie:
- warstw ścieralnej i wiążącej nawierzchni jezdni,
- izolacji pomostu,
- kamiennych krawężników mostowych,
- fragmentu kap chodnikowych,
- izolacjanawierzchni na kapach,
- barier ochronnych,
- wpustów i kaszonów mostowych na obiekcie,
- zabezpieczenia przeciwpyłowej.

zakres remontu zgodnie z RYS. 05

zakres dotyczy podbr skrajnych obiektu P1 i P25,
zakłada się odtworzenie:
- nawierzchni jezdni w strefie dojazdu do obiektu,
- odcinka kołczącego barierspinczy oraz odcinka w obsłcy wymiennych urządzeń dylatacyjnych,
- barier ochronnych,
- kamiennych krawężników mostowych,
- betonowych krawężników drogowych,
- betonowego odcinka oraz obrzeży betonowych;

zakłada się wymianę:
- blokowych urządzeń dylatacyjnych na nodutowe urządzenia dylatacyjne.

zakres remontu zgodnie z RYS. 06

zakres dotyczy systemu odwodnienia obiektu,
zakłada się odtworzenie:
- rur spustowych odprowadzających wodę z wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej;

zakłada się montaż:
- kolektorów zbiorczych odprowadzających wodę do odtworzonych rur spustowych,
- rur fazowych sączki do kolektorów zbiorczych w celu umożnienia odprowadzenia wody bezpośrednio pod obiekt;

zakres remontu wg odrębnego opracowania

zakres dotyczy obiektów:
- Wiadukt Gniezno VII wach. (JNI 01001169)
- Estakada dojazdowa Gniezno VIII (JNI 01011195)