





Tab. A.6 - Zestawienie witrn i drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, proż. EI30:

| Oznaczenie | Aw5 | Aw6 |
|--|---|---|
| Schemat rysunkowy |  |  |
| Kierunek otwarcia | L | P |
| Lokalizacja - przyziemie/ ilość |  0 |  0 |
| Lokalizacja - piętro/ ilość | - | 1 |
| Wymiary min. w świetle ościeżnicy drzwi szer. x wys. [m] | (0,9+0,5)x2,0 | (0,9+0,5)x2,0 |
| Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m] | 4,98x2,20 | 3,82x2,20 |
| Szklenie wymogi proż./ inne | EI30/ samozamykacz | EI30/ samozamykacz |

| | |
|---|--|
| <p>Opis standardu wykonania:</p> <p>Standard produktu – np. MB60E ALUPROF, EI30</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwuczelnne, otwierane na zewnątrz pomieszczeń, z przeszkleniami,- skrzydło czynne zapewniające szerokość przejścia min. 90 cm,- ramy skrzydeł i ościeżnic drzwi z kształowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi w kolorze RAL 9008,- wypełnienia przeszczepia ram skrzydeł drzwiowych z sztyb bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 41 mm,- okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych,- skrzydła drzwiowe zamieszczone w ościeżnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiednią do wymiarów i masy skrzydeł,- jeśli okucia zamierzające zamił wpuszczane zabezpieczawosuwikowe i rolkowe,- skrzydło bierno wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu ościeżnicy,- wodoczuśalność w klasie 5A (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 W/(m2K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/182. <p>Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.</p> | <p>Dodatkowe wyposażenie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Samozamykacz z opcą blokady w pozycji 80st na skrzydło gównym.2. Blokada otwarcia okwarcia na skrzydło boczny.3. W ścianach działowych sztyby oklepane pasowno folią nieprzeziarną ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.4. Wskaźnik drzwi przystosowane do montażu kontaktorów i elektrozapachpów. |
|---|--|

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|--------|----------------------------|
| INWESTOR | FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW | | | |
| ZADANIE | Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | | | STADIUM: Pw |
| ADRES | ul. Sołtysovicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysovowice | | | SKALA: 1:— |
| OPRACOWANIE | DATA | NR UPŁ. | PODPIS | FUNKCJA |
| mgr inż. arch. Marcin Rozanowski | 01.04.2020r. | 273/88/UW | | pr. br. architektonicznej |
| mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska | 01.04.2020r. | 3/000/DUW | | opr. br. architektonicznej |
| TYTUŁ RYSUNKU | Zestawienie ścian działowych alu proż. - bud. A | | | NR RYS.: D.13 |

REWIZJA:

15.02.2022R. - KOREKTA ILOŚCI ZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI
Z RZUTÓW BUDYNKU