



Tab. A.3 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, ppoż. EI60:

Oznaczenie	Aw1	Aw2
Schemat rysunkowy		
Kierunek otwarcia	L	L
Lokalizacja - przełemień liść	-	1
Lokalizacja - piętro/ ilość	-	-
Wymiary min. w świetle ościeżnicy szar. x wys. [m]	(0,9+0,5)x2,0	(0,9+0,5)x2,0
Wymiary otworu w ścianie szar. x wys. [m]	1,77x2,20	1,77x2,20
Szklenie/ wymogi ppoż./ inne	EI60/ samozamykacz z blokadą w pozycji 90°	EI60/ samozamykacz z blokadą w pozycji 180°

Opis standardu wykonania:
Standard produktu – np. MIB-78 ALUPROF, EI60
Opis produktu:
- drzwi zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwudzielne, otwierane na zawiasach, pomieszczeń, z przeszkleniami,
- skrzydło czynne zapewniające szczelność przejścia min. 90 cm,
- ramy skrzydeł i ościeżnic drzwi z kształowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi w kolorze RAL 9006,
- wypełnienie przeszczepione ram skrzydeł drzwiowych z szpół bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 49 mm:
- izolacyjność akustyczna dla pakietu szybowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB,
- listwy do szklenia,
- okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.
- skrzydła drzwiowe zawieszane w ościeżnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,
- jako okucia zamykające zamki wpuszczane zapadkowozasuwkowe i rolkowe,
- skrzydło bierno wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu ościeżnicy,
Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.

Dodatkowe wyposażenie:

1. Samozamykacz z opadą blokadą na skrzydło głównym.
2. Blokada otwarcia otwierania na skrzydło boczny.
3. Przystosowanie do montażu komatników i elektroczepów.

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysovicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysovice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozentkowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozentkowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		opr. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. alum. ppoż. - bud. A			NR RYS.: D.08