





Tab. A2 - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewn. proż.:

NAZWA	1	2	3	4	
NR	D1	D2	D3	D4	
ZASTOSOWANIE	POM. GOSPODARCZE, CSO	POM. TECHNICZNE	POM. TECHNICZNE	REWIZJA DO SZACHTU	
SCHEMAT (wzrost od strony zewnętrznej)					
	WYMIARY OTWORU	103	103	123	85
	W cm	207	207	207	207
	WYMIARY W ŚWIETLE	90 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna)	110 (norma inwestycyjna)	70 (norma inwestycyjna)
	OSCIEŻNIE	200 (norma inwestycyjna)	200 (norma inwestycyjna)	200 (norma inwestycyjna)	200 (norma inwestycyjna)
	KIERUNEK OTWIERANIA	L	L	L	L
	P	P	P	P	P
	IŁOŚĆ SZTUK - PARTER	≥ 1	1	1	-
	IŁOŚĆ SZTUK - PIĘTRO	-	-	-	1
	IŁOŚĆ SZTUK - PODDASZE	-	-	-	1
RAZEM	≥ 1	1	1	2	
SPECYFIKACJA OGÓLNA	<p>Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100', pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednostkrzydłowe, Odporność ogniotowa – EI30S200, Opis produktu:</p> <p>- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stałą z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),</p> <p>- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej, - wkładka budowlana z kluczem, - klamki i okucia ze stali nierdziennej, - 1 czop przeciwwyważeniowy, - ościeżnica narozna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi, - uszczelka pęcznielająca, - samozamykacz.</p>	<p>Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100', pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednostkrzydłowe, Odporność ogniotowa – EI80, Opis produktu:</p> <p>- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stałą z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),</p> <p>- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej, - wkładka budowlana z kluczem, - klamki i okucia ze stali nierdziennej, - 1 czop przeciwwyważeniowy, - ościeżnica narozna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi, - uszczelka pęcznielająca, - samozamykacz.</p>	<p>Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100', pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednostkrzydłowe, Odporność ogniotowa – EI30, Opis produktu:</p> <p>- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stałą z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),</p> <p>- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej, - wkładka budowlana z kluczem, - klamki i okucia ze stali nierdziennej, - 1 czop przeciwwyważeniowy, - ościeżnica narozna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi, - uszczelka pęcznielająca, - samozamykacz.</p>	<p>Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 70', pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednostkrzydłowe, Odporność ogniotowa – EI80, Opis produktu:</p> <p>- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, - dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stałą z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),</p> <p>- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej, - wkładka budowlana z kluczem, - klamki i okucia ze stali nierdziennej, - 1 czop przeciwwyważeniowy, - ościeżnica narozna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi, - uszczelka pęcznielająca, - samozamykacz.</p>	

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Zamówienie na stolarkę drzwiową należy realizować wraz z zamówieniem stolarki drzwiowej o wymogach proż. stosując ujednoliconą kolorystykę, materiały wykończeniowe oraz wyposażenie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW				
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice				SKALA: -/-
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA	
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej	
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		opr. inż. architektonicznej	
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. - proż. - bud. A				NR RYS.: D.05