


Tab. A.4 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, ppoż. EI30:

Oznaczenie	Aw3	
Schemat rysunkowy		
Kierunek otwarcia	L	P
Lokalizacja - przyzienie/ ilość	-	1
Lokalizacja - piętro/ ilość	-	1
Wymiary min. w świetle oszczędziny szer. x wys. [m]	(0,9+0,5)x2,0	
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]	1,77x2,20	
Szklenie/ wymogi ppoż./ inne	EI30/ samozamykacz	

Opis standardu wykonania:

Standard produktu – np. MIBOE ALUPROF, EI30

Opis produktu:

- drzwi zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwutełne, otwierane na zewnątrz pomieszczeń, z przeszkleniami,
- skrzydło czynne zapewniające szczelność przejścia min. 90 cm,
- ramy skrzydeł i oszczędziny drzwi z kształowników aluminiowych z przesłkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi poziomymi w kolorze RAL 9006,
- wypełnienie przeszycie ram skrzydeł drzwiowych z szyb bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 41 mm,
- okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczane do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.
- skrzydła drzwiowe zawieszane w oszczędziny na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,
- jako okucia zamylające zamki wypuszczane zapadkowosuwkowe i rolkowe,
- skrzydło bierne wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu oszczędziny,
- wodoszczelność w klasie 5A (200P-3), izolacyjność termiczna do 1,5 w(m2/K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/R2

Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.

Dodatkowe wyposażenie:

1. Samozamykacz z opóźn. blokady w pozycji 90st na skrzydło głównym.
2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydło boczny.
3. W ścianach dzielowych szyby oklejane pasmowo folią nieprzezierną za względu na bezpieczeństwo użytkownika.
4. Wskazane drzwi przystosowane do montażu kontaktowników i elektrozapadków.

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI			UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AlM-6, obr. Sołtysowice			SKALA: -/—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
	mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski	01.04.2020r.	273/96/UW	pr. br. architektonicznej
	mgr inż. arch. Anna Golicz-Rozenkowska	01.04.2020r.	3/00/D/UW	spz. br. architektonicznej
	TYTUŁ RYSUNKU Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. ppoż. alu - bud. A			NR RYS.: D.10