

Tab. B.6 - Zestawienie witrzyn i drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, ppoż. EI30:

Oznaczenie	Aw10	
Schemat rysunkowy		
Kierunek otwarcia	L	P
Lokalizacja - przelot/ ilość	-	1
Lokalizacja - piętro/ ilość	-	-
Wymiary min. w świetle ościeżnicy drzwi szer. x wys. [m]	(0,9+0,5)x2,0	
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]	4,07x2,20	
Szklenie/ wymogi ppoż./ inne	EI30/ samozamykacz	

<p>Opis standardu wykonania:</p> <p>Standard produktu – np. MB80E ALUPROF, EI30</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne systemu systemone, rozwierane, dwuszyjne, otwierane na zewnątrz, pomieszczeń, z przeszkleniami,- skrzydło czynne zapewniające szczelność: przejścia min. 90 cm,- ramy skrzydeł i ościeżnic drzwi z kształkowników aluminiowych z przesłankami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi w kolorze RAL 9006,- wypełnienia przeszczepia ram skrzydeł drzwiowych z sztyb bezpiecznych zaspokonych grubości nie większej niż 41 mm,- okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążen eksploatacyjnych.- skrzydła drzwiowe zawieszane w ościeżnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,- jako okucia zamynkające zamki wpuszczane zapadkowosuwkowe i rolkowe,- skrzydło bierno wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu ościeżnicy,- wodoszczelność w klasie SA (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 W/(m2K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1182. <p>Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.</p>	<p>Dodatkowe wyposażenie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Samozamykacz z opcją blokady w pozycji 90st na skrzydle głównym.2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydle bocznym.3. W ścianach dziłowych sztyby oklejane pasmowo folią nieprzeciąną za wyglądu na bezpieczeństwo użytkownika.4. Wskazane drzwi przystosowane do montażu kontaktorów i elektrorozciągów.
---	---

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysovicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysovice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozentkowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozentkowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		opr. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie ścian działowych alu ppoż. - bud. B			NR RYS.: D.14