








Tab. B1/1 - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne, cz. 1:

NAZWA		1	2	3	4	5	6	7
NR	D3	D4	D5	D7	D8	D12	D14	
ZASTOSOWANIE	POK. BIUROWE	WC OGÓLNODESTĘPNE	KABINA WC	KUCHNIA	POM. POMOCNICZE	ŁAZIENKI	POK. BIUROWE, KUCHNIA	
SCHEMAT (wzrost od strony zewnętrznej)								
	WYMIARY OTWORU w cm	100 206	100 206	90 206	90 206	100 206	100 206	
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	80 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	
	KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	
	IŁOŚĆ SZTUK - PARTER	-	-	-	2	-	-	1
	IŁOŚĆ SZTUK - PIĘTRO	2	1	2	-	-	3	-
IŁOŚĆ SZTUK - PODDASZE	-	-	1	2	-	-	-	-
RAZEM	3	5	3	2	1	2	4	
SPECYFIKACJA OGÓLNA	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta widoczna obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru Inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta widoczna obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru Inwestora. Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta widoczna obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru Inwestora. Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta widoczna obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru Inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 1; rama skrzydła x PCV, wypełnienie z pianki poliuretanowejZamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; rama skrzydła x PCV, wypełnienie z pianki poliuretanowejZamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	Jednostkrzydłowe, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta widoczna obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru Inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzewnej kwadratowej.	
DODATKOWO	Piktogram z numerem pomieszczenia.	Na dół skrzydła kratka nawiązana 0,22m2 ze stali nierdzewnej kwadratowej. Piktogramy z oznaczeniem "WC" i z nr pom.	Na dół skrzydła kratka nawiązana 0,22m2 ze stali nierdzewnej kwadratowej.	System przesuwny składający się z - skrzydło drzwiowe 90°, -kassa konstrukcyjna do zabudowy w scianie gk, -szyna z wzdłużnymi i elementami prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi, -zaczep zamyka hakowego, -uszczelka szczelkowa przeciwdroczona wściana, -uszczelka gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Na dół skrzydła obustronnie panel z kratką nawiązana 0,22m2 ze stali nierdzewnej kwadratowej. Piktogram z nr pom..	Na dół skrzydła obustronnie panel z kratką nawiązana 0,22m2 ze stali nierdzewnej kwadratowej. Piktogram z nr pom..	Piktogram z numerem pomieszczenia.	
SPECYFIKACJA OŚCIEŻNICA	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 125mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 125mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 125mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 200mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 200mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.	Obścieżnica metalowa łączona DUŻA, do ściany gk o szerokości 150mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposzczona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelkę gumową odwiedlną, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popielawy (RAL 7047), na głowej posadzce - poziom „0”.		
SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA	Wypoższanie: samozamykacz, zamek WC ze wskazaniem zająca.	Wypoższanie: zamek WC ze wskazaniem zająca.						

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem sprawdzić wymiary na budowie.
- Zamówienie na stolarkę drzwiową należy realizować wraz z zamówieniem stolarki drzwiowej o wymogach pozp. stosując ujednoliconą kolorystykę, materiały wykończeniowe oraz wyposażenie.

REWIZJA:

15.02.2022R. - KOREKTA LOKALIZACJI I IŁOŚCI DRZWI D.04

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW		
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	STADIUM:	Pw
ADRES	ul. Sołtysovicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysovice	SKALA:	1:—
OPRACOWANIE		DATA	NR UPŁ.
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski		01.04.2020r.	273/88/UW
mgr inż. arch. Anna Gólczy-Rozanowska		01.04.2020r.	3000/DUW
TYTUŁ RYSUNKU		Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. - bud. B	NR RYS.: D.03