





Tab. B2 - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewn. ppoż. stal.:

NAZWA		1		2		3		2	
NR		D1		D3		D4		D5	
ZASTOSOWANIE		POM. GOSPODARCZE		POM. TECHNICZNE		REWIZJA DO SZACHTU		POM. TECHNICZNE	
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)									
WYMIARY OTWORU		103		123		85		123	
W cm		207		207		207		207	
WYMIARY W ŚWIETLE		90 (norma inwestycyjna)		110 (norma inwestycyjna)		70 (norma inwestycyjna)		110 (norma inwestycyjna)	
OSIĘCZNIC		200 (norma inwestycyjna)		200 (norma inwestycyjna)		200 (norma inwestycyjna)		200 (norma inwestycyjna)	
KIERUNEK OTWIERANIA		L P		L P		L P		L P	
ILOŚĆ SZTUK - PARTIER		-		-		-		1	
ILOŚĆ SZTUK - PIĘTRO		-		-		-		-	
ILOŚĆ SZTUK - PODDASZE		2		-		-		-	
RAZEM		4		2		3		✗ 3	
SPECYFIKACJA OGÓLNA		<p>Jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100", pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednoskrzydłowe, Odporność ogniowa – EI30,</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,- dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stalową z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej,- wkładka budowlana z kluczem,- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,- 1 czop przeciwwyważeniowy,- ościeżnica naróżna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi,- uszczalika pęcznielająca,- samozamykacz.		<p>Jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100", pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednoskrzydłowe, Odporność ogniowa – EI30,</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,- dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stalową z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej,- wkładka budowlana z kluczem,- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,- 1 czop przeciwwyważeniowy,- ościeżnica naróżna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi,- uszczalika pęcznielająca,- samozamykacz.		<p>Jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe 70", pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednoskrzydłowe, Odporność ogniowa – EI60,</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,- dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stalową z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej,- wkładka budowlana z kluczem,- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,- 1 czop przeciwwyważeniowy,- ościeżnica naróżna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi,- uszczalika pęcznielająca,- samozamykacz.		<p>Jednoskrzydłowe, skrzydło drzwiowe 100", pełne, Wymiar handlowy – zapewnienie wymiarów minimalnych zgodnie z warunkami technicznymi, jednoskrzydłowe, Odporność ogniowa – bez wymagań,</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035,- dwa zawiasy (jeden zawias z tuleją stalową z regulacją wysokości, jeden zawias sprężynowy),- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej,- wkładka budowlana z kluczem,- klamki i okucia ze stali nierdzewnej,- 1 czop przeciwwyważeniowy,- ościeżnica naróżna (N) z blachy stalowej gr. 1.8mm z kowkami stalowymi,- uszczalika pęcznielająca,- samozamykacz.	
		1						1	

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Zamówienie na stolarkę drzwiową należy realizować wraz z zamówieniem stolarki drzwiowej o wymogach ppoż. stosując ujednoliconą kolorystykę, materiały wykończeniowe oraz wyposażenie.

REWIZJA:

15.02.2022R. - KOREKTA ILOSCI DRZWI Dł5 ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ PARAMETRÓW PPOŻ. WEJŚCIA DO SERWEROWNI, DRZWI PPOŻ. Dł5a

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI			UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STRADIUK: Pw
ADRES	ul. Sołtysovicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysovice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólczy-Rozanowska	01.04.2020r.	3/00/DUV		op. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. - ppoż. stal. - bud. B			NR RYS.: D.06