




Tab. B.9 - Zestawienie i drzwi balkonowych PCV, cz.2:

Oznaczenie	06	07	08
Schemat rysunkowy			
Sposób otwarcia	skrzydło rozwierne		
	Przyziemie	-	-
	Piętro	1 prawe	-
	Poddasze	-	1 lewe
Wymiary zewnętrzne (wraz z profilem progowym)	1,11 x 2,39	1,06 x 2,39	1,11 x 1,57
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]	1,15 x 2,43	1,10 x 2,43	1,15 x 2,16
Szacowany ciężar [kg]	120	114	72
Współczynnik U dla okna referencyjnego [kg]	0,9		
	Góra	2 x a	1 x a
	Boki	10 x a	8 x a
	Dół	3 x b	3 x b
Zalecenia montażowe dla pojedynczego okna	Góra		
	Boki		
	Dół		
	-		

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

Opis standardu wykonania:
Standard produktu – np. VEKA SOFTLINE 82, Profil PCV: - profil Veka Softline 82, - 7-komorowa rama (o współczynniku przenikania Ug=1,0 Wm2K) profile klasy A (czyli ścianki profilu min. 2,8-3mm wg normy PN-EN 12608, -szorstkość: ramy 82mm, - system 3 uszczeliek z EPDM, pełne wzmocnienie stalowe w ramie, wielokrotne gnie w skrzydle , - profile w kolorze jasnoszarym zbliżonym z RAL 7044, - listwa podparapetowa w standardzie (izolacyjna, komorowana, z listwą rozprężną termozależną pomiędzy listwą a ramą okna), Szklenie: ss - pakiet trzyzłowy o współczynniku U=0,5 Wm2K, izolacyjność akustyczna dla pakietu szklanego standardowego na poziomie Rw=32-34dB, dodatkowe zabezpieczenie przeciwbokowe. Okucia: - w standardzie np. WINKHAUS, - funkcja blokady nieprawidłowego położenia klamki, -słojonowany uchyl stanowiący z klamki, - zaczep antywłamaniowy utrudniający włamanie.
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.

Dodatkowe wyposażenie:
Ciepły montaż w warstwie izolacji termicznej: - konsola boczna w standardzie np. KNEISEN W-300x3,0-40-H10, - konsola dolna w standardzie np. KNEISEN SL.W-95x180x2,5, - uszczelnienie i docieplenie okna w systemie np. Illbruck 3d.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPŁ.	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozentkowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozentkowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		op. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie okien i drzwi balkonowych zewn. PCV - bud. B			NR RYS.: D.24