




Tab. B.4 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, proż. EI30:

Oznaczenie	Aw3	Aw7	Aw6
Schemat rysunkowy			
Kierunek otwarcia	L	L	L
Lokalizacja - przelot/łoc	1	-	-
Lokalizacja - piętro/łoc	-	1	-
Wymiary min. w świetle ościeżnicy szer. x wys. [m]	(0,9+0,5)x2,0	(0,9+0,5)x2,0	(0,9+0,3)x2,0
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]	1,77x2,20	1,77x2,20	1,57x2,20
Szklenie/ wymogi proż./ inne	EI30/ samozamykacz/ słownik rozwarcia drzwi	EI30/ samozamykacz	EI30/ samozamykacz

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

Opis standardu wykonania:

Standard produktu – np. MB80E ALUPROF, EI15

Opis produktu:

- drzwi zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwustronne, okiwniane na zewnętrz przemieszczal, z przeszkleniami,
 - skrzydło czynne zapewniające szczelność przejścia min. 80 cm,
 - ramy skrzydeł i ościeżnic drzwi z kształkownikami aluminiowymi z przekładkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliesterowymi proszkowymi w kolorze RAL 9006,
 - wypełnienia przeszczepia ram skrzydeł drzwiowych z sztyb bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 41 mm,
 - okucia: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążań eksploatacyjnych,
 - skrzydła drzwiowe zawieszane w ościeżnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,
 - jako okucia zamknięcia zamki wpuszczane zapadkowosuwkowe i rolkowe,
 - skrzydło bierno wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydła w progu i nadprożu ościeżnicy,
 - wodoszczelność w klasie SA (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 W/m2K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/182.
- Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień budowania.

Dodatkowe wyposażenie:

1. Samozamykacz z opcją blokady w pozycji 90st na skrzydło główne.
2. Blokada otwarcia otwarcia na skrzydło boczne.
3. W ścianach działowych szyby oklejane pasmowo folią nieprzezierną ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.
4. Wskazane drzwi przystosowane do montażu kontaktorów i elektrorozłączników.

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW				
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną				STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice				SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPŁ.	PODPIS	FUNKCJA	
mgr inż. arch. Marcin Rozentkowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. br. architektonicznej	
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozentkowska	01.04.2020r.	3/00/DUW		op. br. architektonicznej	
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. alum. proż. - bud. B				NR RYS.: D.09