




Tab. B.9 - Zestawienie okien i drzwi balkonowych PCV, cz.1:

Oznaczenie		01	03	04
Schemat rysunkowy				
Sposób otwarcia	skrzydło rozwierne, skrzydło rozwierno-uchylne			
	Przyziemie	2	-	-
	Piętro	6	4	-
	Poddasze	-	-	2
Wymiary zewnętrzne (wraz z listwą parapetową) szer. x wys. [m]		0,96 x 1,57	0,96 x 1,57	0,96 x 1,57
Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]		1,0 x 1,6	1,0 x 1,6	1,0 x 1,6
Szacowany ciężar [kg]		72	72	72
Współczynnik U dla okna referencyjnego [kg]		0,9	0,9	0,9
Zalecenia montażowe dla pojedynczego okna	Krawędź/ ilość i typ konsoli	Góra	Góra	Góra
		Boki	Boki	Boki
		Dół	Dół	Dół
		1 x a	1 x a	1 x a
Wyposażenie dodatkowe		8 x a	8 x a	8 x a
		3 x b	3 x b	3 x b
		-	-	-

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

Opis standardu wykonania:

- Standard produktu – np. VEKA SOFTLINE 82, Profile PCV:
- profil Veka Softline 82,
  - 7-komorowa rama (o współczynniku przenikania Upr=1,0 W/m2K) profile klasa A (czyli ścianki profilu min. 2,8-3mm wg normy PN-EN 12608, - szerokość ramy 82mm,
  - system 3 uszczeliek z EPDM, pełne wzmocnienie słupowe w ramie, wielokrotnie gięte w skrzydle ,
  - profile w kolorze jasnoszarym zbliżonym z RAL 7044,
  - listwa podparapetowa w standardzie (zodolcyna, komorowana, z listwą rozprężną termozadecyjną pomiędzy listwą a ramą okna),
- Ścianki:
- ss - pakiet trzyściłowy o współczynniku U=0,5 Wm2K, izolacyjność akustyczna dla pakietu trzyściłowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB,
  - Okucia:
  - w standardzie np. WINKHAUS,
  - funkcja blokady nieprawkidowego pokłazania kłaniki,
  - stopniowany uchyl sterowany z kłaniki,
  - zaczep antywyważeniowy utrudniający włamanie.
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych – aktualna na dzień wiodowania.

Dodatkowe wyposażenie:

- Ciepły montaż w warstwie izolacji termicznej:
- konsola boczna w standardzie np. KNEISEN W-300x3,0-40-H10,
  - konsola dolna w standardzie np. KNEISEN SL-W-95x180x2,5,
  - uszczelnienie i docieplenie obwodowe okna w systemie np. Ilbruck 3d.

INWESTOR	FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM:  Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice			SKALA:  1:—
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	DATA	NR UPR.	FUNKCJA
	mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3000/DUV	pr. br. architektonicznej
	TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie okien i drzwi balkonowych zewn. PCV - bud. B		
				NR RYS.: D.23