







Tab. B1/2 - Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne, cz.2:

NAZWA		8	9	10	11	12	13
NR	D15	D16	D17	D18	D19	D20	
ZASTOSOWANIE	POK. BIUROWE	POM. POMOCNICZE	POM. POMOCNICZE	KABINA WC	POM. PORZADKOWE	POM. POMOCNICZE	
SCHEMAT (wzrost od strony zewnętrznej)							
	WYMIARY OTWORU w cm	100 206	100 206	90 206	90 206	119 206	
	WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻNIC	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	90 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	80 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	80 (norma inwestycyjna) 200 (norma inwestycyjna)	109,6 201,6	
	KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P	L P	
	ILOŚĆ SZTUK - PARTER	2	2	1	1	2	
	ILOŚĆ SZTUK - PIĘTRO	1	1	1	1	1	
	ILOŚĆ SZTUK - PODDASZE	1	1	1	1	1	
	RAZEM	6	1	1	1	3	
SPECYFIKACJA OGÓLNA	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 90°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod zamek WC. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Jednostkowy, skrzydło drzwiowe 110°, pełne, klasa mechaniczna 3; płyta wlotowa obłożona płytą HDF; boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Wykończenie powierzchni skrzydła w okleinie CPL 0,7 mm drewnopodobne w kolorze np. orzech białony lub do wyboru inwestora. Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Trzy zawiasy czopowe. Zawiasy, okucia i komplet klamek ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Piktogram graficzny wg uzgodnienia z Inwestorem.
DODATKOWO	Piktogram z numerem pomieszczenia.	Na dół skrzydła obustronnie panel z kratką nawiętną 0,22m2 ze stali nierdzymnej kwasoodpornej. Piktogram z nr pom..	Na dół skrzydła obustronnie panel z kratką nawiętną 0,22m2 ze stali nierdzymnej kwasoodpornej. Piktogram z nr pom..	Na dół skrzydła kratka nawiętna 0,22m2 ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.	Na dół skrzydła kratka nawiętna 0,22m2 ze stali nierdzymnej kwasoodpornej.		
SPECYFIKACJA OŚCIEŻNICA	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA regulowana, do ściany murowanej o szerokości 271-285mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe na skrzydło, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, min. sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA, do ściany gk o szerokości 150mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA, do ściany gk o szerokości 150mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA, do ściany gk o szerokości 150mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA regulowana, do ściany murowanej o szerokości 271-285mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe na skrzydło, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, min. sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	Ościeżnica metalowa lekkona DUŻA regulowana, do ściany murowanej o szerokości 271-285mm, z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm; wyposażona w trzy zawiasy wzmooczone trójelementowe na skrzydło, uszczelnienie gumowe obwiedniowe, min. sześć dybli montażowych; lakierowana proszkowo na kolor popieleły (RAL 7047); na gotowej posadzce - poziom „0”.	
SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA							

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.
- Zamówienie na stolarkę drzwiową należy realizować wraz z zamówieniem stolarki drzwiowej o wymogach pozp. stosując ujednoliconą kolorystykę, materiały wykończeniowe oraz wyposażenie.

REWIZJA:

15.02.2022R. - KOREKTA LOKALIZACJI DRZWI D.15

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI	
	UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW	
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtyśowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtyśowice	SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPŁ.
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3/00/DUW
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. - bud. B	pr. inż. architektonicznej op. inż. architektonicznej NR RYS.: D.04