

POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.99	165.10
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.66	164.94
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	1.36
Średnica/Spadek [%] Materiał		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	1.85	1.85



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.79	165.08
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.59	164.79
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.38	1.38
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.69	2.69



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.74	165.03
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.54	164.74
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	1.36
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.38	2.38



POZIOM ODNIESIENIA 162.00				
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.66	164.66	164.66
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.46	164.46	164.46
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	1.36	1.36
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	PCV, DN300 SN8, 1.0%	PCV, DN200 SN8, 1.0%
Długość [m]	0.00	2.14	1.85	9.99



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.27	164.56
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.07	164.36
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	1.36
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.44	2.44



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.00	165.30
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.80	165.10
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.50	



POZIOM ODNIESIENIA 162.00				
Rzędne terenu [m n.p.m.]		164.67	164.67	164.67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.47	164.30	164.30
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36	2.18	0.37
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	PCV, DN300 SN8, 1.0%	PCV, DN200 SN8, 1.0%
Długość [m]	0.00	3.44	2.84	6.28



POZIOM ODNIESIENIA 162.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		163.93	164.53
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		163.73	164.43
Zagłębienie rury [m]	1.40	1.40	1.90
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	12.25	12.25



POZIOM ODNIESIENIA 162.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.29	165.79
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.59	165.29
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.64	1.64
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	8.52	8.52



POZIOM ODNIESIENIA 162.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.27	165.77
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		164.27	164.77
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.64	1.64
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	8.92	8.92



POZIOM ODNIESIENIA 162.00																	
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36		1.30		1.41		1.30		1.41		1.30		1.41		1.30	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.16	23.76	2.50	23.02	2.50	23.17	2.50	23.99	2.50	15.06	2.50	88.03	2.50	15.22	2.50	102.21

Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50	165.19	166.47	165.20	166.50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30	165.17	166.27	165.20	166.30
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.36		1.30		1.41		1.30		1.41		1.30		1.41		1.30	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.16	23.76	2.50	23.02	2.50	23.17	2.50	23.99	2.50	15.06	2.50	88.03	2.50	15.22	2.50	102.21



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.18	165.64
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.18	165.58
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.38	
Średnica/Spadek [%] Materiał		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.58	2.58



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.17	165.67
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.17	165.57
Zagłębienie rury [m]	1.20	1.40	1.40
Średnica/Spadek [%] Materiał		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	3.78	3.78



POZIOM ODNIESIENIA 163.00			
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.21	165.66
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.21	165.57
Zagłębienie rury [m]	1.45	1.74	1.74
Średnica/Spadek [%] Materiał		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	9.50	9.50



POZIOM ODNIESIENIA 162.00																	
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.30	166.04	165.29	166.67	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.29	166.04	165.29	166.54	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Zagłębienie rury [m]	1.38	1.38		1.37		1.34		1.41		1.77		1.41		1.77		1.41	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.90	17.72	2.50	21.37	2.50	17.97	2.50	20.94	2.50	31.52	2.50	19.45	2.50	20.18	2.50	12.35

Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.30	166.04	165.29	166.67	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.29	166.04	165.29	166.54	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Zagłębienie rury [m]	1.38	1.38		1.37		1.34		1.41		1.77		1.41		1.77		1.41	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.90	17.72	2.50	21.37	2.50	17.97	2.50	20.94	2.50	31.52	2.50	19.45	2.50	20.18	2.50	12.35

POZIOM ODNIESIENIA 162.00																	
Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.30	166.04	165.29	166.67	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.29	166.04	165.29	166.54	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Zagłębienie rury [m]	1.38	1.38		1.37		1.34		1.41		1.77		1.41		1.77		1.41	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.90	17.72	2.50	21.37	2.50	17.97	2.50	20.94	2.50	31.52	2.50	19.45	2.50	20.18	2.50	12.35

Rzędne terenu [m n.p.m.]		165.30	166.04	165.29	166.67	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Rzędna dna rury [m n.p.m.]		165.29	166.04	165.29	166.54	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27	165.29	166.54	165.29	166.27
Zagłębienie rury [m]	1.38	1.38		1.37		1.34		1.41		1.77		1.41		1.77		1.41	
Materiał, Średnica, Spadek		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%		PCV, DN200 SN8, 1.0%	
Długość [m]	0.00	2.90	17.72	2.50	21.37	2.50	17.97	2.50	20.94	2.50	31.52	2.50	19.45	2.50	20.18	2.50	12.35

UWAGI:

1. Wymiary na rysunku podano w metrach.
2. Wykonawca robót, po wyborze dostawcy studni betonowych, wykona projekt techniczny w zakresie budowy studni, w którym przedstawi i dostosuje ilość i zagłębienie segmentów studni zgodnie z przedstawionym profilem odwodnienia i w szczegółności do podanych średnic studni oraz poziomu wlotów i wylotów poszczególnych przykanalików i głównego kanału odwodnienia.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z SST, opisem oraz pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania oraz projektami branżowymi.

INWESTOR:	Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole		
WYKONAWCA:	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 83, 50-262 WROCŁAW		FASYS
OBIEKT:	Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w Mieleszowicach Zwodzicie		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rys. 5-02
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil kanalizacji deszczowej		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA 12.2022
PROJEKTANT (pieczę projektanci branży, stanowisko)	mgr inż. Adam Stempniewicz	97/005/07	podpis
PROJEKTANT (pieczę projektanci branży, stanowisko)	mgr inż. Jacek Kuziora	247/02/OUW	podpis
SPRAWDZAJĄCY (pieczę sprawdzającego)	mgr inż. Jan Kapeć	688/89/UW	podpis