WYKOŃCZENIA POSADZEK
na etapie realizacji dla każdego z wymienionych wykończeń należy przedstawić próbki materiałowe i kolorystyczne do akceptacji projektanta oraz inwestora

PŁYTKI PODŁOGOWE CERAMICZNE 60x60 cm
półmatowe lub matowe
R9 lub R10 PEI 4
kolor biały
fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm

PŁYTKI PODŁOGOWE CERAMICZNE 60x60 cm
półmatowe lub matowe
R9 lub R10 PEI 4
kolor jasnoszary
fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm
na styku ze ścianą montaż cokołu z płytki wys. 10 cm

GRES TECHNICZNY 30x30 cm
płytki półmatowe
R9 lub R10 PEI 4
kolor jasnoszary
fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm
na styku ze ścianą montaż cokołu z gresu wys. 10 cm

WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm
antypoślizgowa; marmurowa faktura
klasyfikacja ogniowa B_{fl}-s1
kolor ciepła biel (NCS S 1002-Y)
na styku ze ścianą montaż listwy przypodłogowej drewnianej wys. 10 cm lakierowanej w kolorze białym

WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm
antypoślizgowa; marmurowa faktura
klasyfikacja ogniowa B_{fl}-s1
kolor zimna biel (NCS S 1500-N)
na styku ze ścianą montaż listwy przypodłogowej drewnianej wys. 10 cm lakierowanej w kolorze białym

WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm
antypoślizgowa; marmurowa faktura
klasyfikacja ogniowa B_{fl}-s1
kolor beżowy (NCS S 3005-Y50R)

WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA gr. 2 mm
antypoślizgowa; marmurowa faktura
klasyfikacja ogniowa B_{fl}-s1
kolor jasnoniebieski (NCS S 2022-R80B)

WYKŁADZINA TEKSTYLNA
produkt w płytkach, klejony do podłoża
runo z włókna poliamidowego
gramatura min. 800 g/m²
gęstość min. 200 000 pkt/m²
klasa ≥32; klasyfikacja ogniowa B_{fl}-s1
wykładzina jednorodna, kolor ciemnoszary
na styku ze ścianą montaż listwy przypodłogowej drewnianej wys. 10 cm lakierowanej w kolorze białym

pasy ostrzegawcze dla niedowidzących
z okrągłych wypustek montowanych do posadzki
stal nierdzewna

WYKOŃCZENIA ŚCIAN
w przypadku powierzchni ściany nieoznaczonej jednym z poniższych symboli ścianę należy otynkować tynkiem gipsowym gr. 1 cm i pomalować dwukrotnie w kolorze białym; na styku z posadzką montaż listwy przypodłogowej lub cokołu (zależnie od wykończenia posadzki) wys. 10 cm
na etapie realizacji dla każdego z wymienionych wykończeń należy przedstawić próbki materiałowe i kolorystyczne do akceptacji projektanta oraz inwestora

PŁYTKI CERAMICZNE 5x5 cm
na całą wysokość pomieszczenia
kolor biały, fuga ciemnoszara gr. 3-4 mm

PŁYTKI CERAMICZNE 5x5 cm
na całą wysokość pomieszczenia
kolor ciemnoszary (RAL 7039)
fuga jasnoszara gr. 3-4 mm

ściana tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1 cm
malowana dwukrotnie farbą silikonową
w kolorze beżowym (NCS S 3005-Y50R)
na styku z posadzką montaż listwy przypodł. wys. 10 cm
lakierowanej w kolorze beżowym (NCS S 3005-Y50R)

ściana tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1 cm
malowana dwukrotnie farbą silikonową
w kolorze jasnoniebieskim (NCS S 2022-R80B)
na styku z posadzką montaż listwy przypodł. wys. 10 cm
lakierowanej w kolorze jasnoniebieskim (NCS S 2022-R80B)

punkt początkowy układu płytek

WYPOSAŻENIE RUCHOME WNĘTRZ
wyposażenie sanitarne
WS01 - umywalka ceramiczna biała 46x60 cm, wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna
WS02 - umywalka ceramiczna biała 55x60 cm dla NPS, wieszana; bateria umywalkowa, stal nierdzewna
WS03 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biała z klapą wolnoopadającą; przycisk spłukiwania prostokątny, stal nierdzewna
WS04 - zestaw podtynkowy; toaleta ceramiczna biała z klapą wolnoopadającą dla NPS, dł. 70 cm; przycisk spłukiwania prostokątny, stal nierdzewna
WS05 - pisuar ceramiczny biały
WS06 - zawór czerpalny ze złączką
WS07 - kabina prysznicowa z brodzikiem, stal nierdzewna; bateria prysznicowa, słuchawka i uchwyt na słuchawkę chromowane
WS08 - kosz na odpady stojący, stal nierdzewna
WS09 - podajnik na ręczniki papierowe, zawieszany, stal nierdzewna
WS10 - podajnik na mydło w płynie, stal nierdzewna
WS11 - podajnik na papier toaletowy, stal nierdzewna
WS12 - szczotka toaletowa stojąca, stal nierdzewna
WS13 - poręcz ścienna łukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dł. 70 cm
WS14 - poręcz ścienna łukowa ruchoma dla NPS, stal nierdzewna, dł. 85 cm
WS15 - poręcz ścienna prosta stała dla NPS, stal nierdzewna, dł. 80 cm
WS16 - przegroda pisuarowa z płyty HPL biała, wys. 130 cm
WS17 - kabina sanitarna WC z płyty HPL biała, wys. 200 cm
WS18 - wieszak na ubrania, lakierowany proszkowo w kolorze białym
WS19 - lustro 60x80 cm
wyposażenie pomieszczenia socjalnego
W01 - zlew kuchenny jednokomorowy, stal nierdzewna; bateria kuchenna, stal nierdzewna
W02 - lodówka / chłodziarka biała, do zabudowy, pojemność ok. 128 l
W03 - zmywarka do zabudowy, stal nierdzewna
W04 - mikrofala do zabudowy
W05 - płyta indukcyjna, dwupalnikowa
W06 - okap wbudowany szafkowy
wyposażenie przebieralni
W07 - szafka ubraniowa metalowa, moduły z zamkiem na klucz
W08 - ława metalowa, szerokość 40 cm
wyposażenie portierni
W09 - krzesło biurowe
W10 - szafa biurowa
wyposażenie sali konferencyjnej, pracowni komputerowej
W11 - ekran sufitowy PVC, rozwijalny automatycznie / ręcznie, 200x200 cm
W12 - rzutnik projekcyjny
wyposażenie korytarzy
W13 - siedzisko czarne z tworzywa sztucznego ze stelażem stalowym
wyposażenie pomieszczeń porządkowych
W14 - zlew gospodarczy, stal nierdzewna; bateria z wyciąganą wylewką, stal nierdzewna

inwestycja:
BUDYNEK WYDZIAŁU MECHATRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE
WILLOWA 2
71-656 SZCZECIN
dz. nr 3/3, 4/14, 9/3

inwestor:
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

projektant:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

ARCHITEKTURA

projektant:
Piotr Jański
nr uprawnień W/07/2012
sprawdzający:
Maciej Marzecki
nr uprawnień 21/SLOKK/2014

PIĘTRO / RZUT POSADZEK I WYPOSAŻENIA		1:50 skala
PT/PW stadium	05.12.2022 data	A.07 numer