UWAGI:
- RZUTOWI PRAWA ZASTRZEŻONE
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ORAZ W PRZYPADKU ICH ZAISTNIENIA ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW ZEWNĘTRZNYCH ZGODNE Z WYMIARAMI ZAMÓWIONYCH OKIEN I PRZESZKLEŃ
- OBRZYMIANIE ŚCIAN NOŚNYCH BETONOWYCH DOKONYWAĆ ZGODNIE Z OPINIĄ INSTYTUTU PRZETWÓRSTWA.

LEGENDA

- Granica terenu
- Zakres opracowania
- Elementy budynku istniejącego
- Elementy istniejące do wyburzenia
- Granica strefy PPOŻ
- Ściany żelbetowe
- Ściany murowane
- Ściany murowane Odp. ogniowa: EI30, EI60, EI120
- Ściana SK
- Ściana SK Odp. ogniowa: EI60, EI60, EI120
- Ściana z cegły wzdłużnej
- Parzystemem terenu
- Opaska betonowa
- Mała wejściowa wnęk/ścia
- Mała wejściowa zewnętrzna
- Detal - Tacnie detalu - Nazwa tacnie detalu
- Hydrant / Gaśnica gaśnica/hydrant/hydrant
- Poziom wykończenia podłóg - Poziom wykończenia podłóg
- Przekrój - Tacnie detalu - Nazwa tacnie detalu
- Elevacja - A1.2B.V - A – Część budynku 1 – Kondygnacja 2V – Numer pomieszczenia
- Typ przegrody budowlanej
- Drzwi - Typ i Wielkość (z - zewnętrzne) - Nazwa tacnie detalu
- Nazwa drzwi
- Wysokość nadproża
- Zawory pożarowe- ścienne
- Zawory zasuwowe- ścienne
- Zawory wyrzutowe- ścienne
- Czujki wizyjnikiem- ścienne
- Gniazdo ścienne
- Wywietrzenie kanalizacyjne
- Pion kanalizacji deszczowej
- Pion kanalizacji pożarnej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Rewizja
- Wpust podłoczkowy
- Wpust podłogowy
- Zlewzka

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

S21 Ściana trójwarstwowa, wykończenie zewn.- bet. gładzi żelbetowej
- betonowa gładź żelbetowej – g. 15cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna, materiał nr 2.2.01.06 Ref)
- izolacja termiczna (g. 24cm, na zapawie systemowej, kab ściana żelbetowa)
wykończenie wewnętrzne:
- od pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą lateksową
- od pom. mokre: tynk cementowo 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-01-03; płytki ceramiczne kab fasta wodoodporna.

S22 Ściana warstwowa systemowa, wykończenie zewn., panele aluminiowe/cynkowe
- płyta wiórowo-cementowa 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa, ze izolacją wentylacyjną 27 mm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna materiał nr 2.2.01.06 Ref)
- Bloczki z betonu komórkowego (g. 24cm, na zapawie systemowej, kab ściana żelbetowa)
wykończenie wewnętrzne:
- od pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą lateksową
- od pom. mokre: tynk cementowo 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-01-03; płytki ceramiczne kab fasta wodoodporna.

S23 Ściana warstwowa systemowa, wykończenie zewn., panele HPL
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa, ze izolacją wentylacyjną 27 cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna)
- Bloczki z betonu komórkowego (g. 24cm, na zapawie systemowej, kab ściana żelbetowa)
wykończenie wewnętrzne:
- od pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą lateksową
- od pom. mokre: tynk cementowo 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-01-03; płytki ceramiczne kab fasta wodoodporna.

S26 Ściana warstwowa systemowa, wykończenie zewn., panele HPL (wejściowy wejściowe)
- płyta HPL 8mm
- podkonstrukcja aluminiowa, ze izolacją wentylacyjną 27 cm
- izolacja termiczna 15cm (wełna mineralna)
- ściana żelbetowa 15cm
izolacja termiczna 8cm (wełna mineralna)
wykończenie wewnętrzne - panele HPL

S24 Ściana dwuwarstwowa z izolacją metodą lekką mokrą z tynkiem mineralnym
- systemowa tynk mineralny z wełyzoną siatką zbrojącą 10 mm
- systemowa izolacja termiczna 20cm
- Bloczki z betonu komórkowego (g. 24cm, na zapawie systemowej, kab ściana żelbetowa)
wykończenie wewnętrzne:
- od pom. suche: tynk gipsowy 1.5cm, grunt i malowanie farbą lateksową
- od pom. mokre: tynk cementowo 1.5cm, systemowe uszczelnienia hydroizolacyjne wg spec. 33-01-03; płytki ceramiczne kab fasta wodoodporna.

S25 Obudowa wind, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor patynowana miedź)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa g. 20cm

S28 Ściana kaplicy, wykończenie z powlekanej kompozytowej płyty aluminium (kolor naturalny cynk)
- kasetony z kompozytowej płyty aluminiowej
- systemowa podkonstrukcja
- paroizolacja folia PE
- wełna mineralna 15cm
- ściana żelbetowa g. 20cm

S29 Ściana poru, technicznych na dachu - lakoze
- lakoze aluminiowe, poziome- w kolorze RAL 9005
- podkonstrukcja stalowa

Rewizja 30.05.2015 - Wyrzucenie kurtyny dymowej przy klatce K.3 przy osi 12

NAZWA PROJEKTU:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO im.L.Rydygiera w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53/59

INWESTOR:

KUJAWSKO - POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń



ul. Chełmońskiego 17/198
31-133 Kraków, Polska
T: +48 12 422 0332 / 0745
F: +48 12 422 0335
www.4105.eu
4105.eu

BUDOWNICZY:

Portico Project Management Sp. z o.o.
i Wysokiej Sp. z o.
ul. Górnej 27/31, 01-433 Warszawa

PORTICO PROJECT MANAGEMENT

PROJEKTOWANIE:
mgr inż. arch. Agnieszka Krawczyk
upr. proj. nr DOLZ/0654

OBIEKT:

Bud. S10 - BUDYNEK SZPITALNY

FAZA	INWEST.	BRANŻA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY (PW)		ARCH	30.06.2014

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT POZIOMU +1 / CZĘŚĆ A, B, C.

WYDZIAŁ	PROJEKT	ARB	ARCH	NUMER	REWIZJA
4105	S10	PW	10	011	A