

Legenda oświetlenie:

L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 230V,szt.11

L2-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształty prostopadłościan 67x80x92mm, 230V,szt.3

L3 plafon ścienny przy wejściu głównym i od Pn, szt.2 , kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz ,żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła

L4 kaseton świetlny: wym.325x85cm, wykonany z dibondu, kolor stal szczotkowana, litery wyciete ploterem i podświetlone z pleksi przezroczystego w kolorze zielonym gr.3mm

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 0500-N, faktura baranek 1,5mm

Ż. tynk silikonowy-kolor żółty(piaskowo-beżowy)NCS S 0530-Y10R, faktura baranek 1,5mm

Sz. tynk silikonowy-kolor szary NCS S 5500-N, faktura baranek 1,5mm

Gr. tynk mozaikowy żywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych: granit,bazalt,mikka,kwarc

Gr.pł. płytki z granitu polerowanego gr.10mm,30x60cm lub zbliżony,kolor jasnoszary, pow. ok.4m2

Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia

De-deflektor -nasda kominowa fi 150mm, stal chromoniklowa szt.32

BL-balustrada stal niedzewna, mocować do policzka biegu, od spodu dla spocznika wejścia do ginekologi

Dsz-daszek nad wejściem, szkło bezpieczne, rynienka i rura spustowa stal nierdzewna

Rs,Rd-proj.wymian rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm,Rd 150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275 g/m2 , grubość blachy 0,6mm

G-proj.nowa szafka gazowa PCV

Pd-proj.podbitka PVC-U wentylowana kolor grafitowy w całym budynku

Legenda PRACE DODATKOWE:

a) istniejące daszki szt2.od strony Zach. zdemontować i ponownie zainstalować po docieplenieu budynku, konstrukcję stalową wyczyścić i pomalować w kolorze grafitowym, pokrycie wymienić na **lity poliwęglan** w kolorze bezbarwnym, do montażu stosować akcesoria producenta, nowe mocowanie dostosować do odsadzenia konstrukcji o grubość proj.docieplenia

b) ist.murki zjazdu garażu, bok schodów głównych-tynki rodzime skuć, wykonać nowy tynk cementowo-wapienny,okleić styrodurem XPS 300 gr.3cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie 300kPa, lambda 0,035W/mK,) i otynkować w technologi ETICS,stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, wykończyć tynkiem mozaikowym. Na murkach garażu wykonać czapki betonowe z kapinosem, czapki okuć blachą stalową w kolorze obróbek dachu, **Uwaga:** blachę felcować co 60-80cm

c)daszek żelbetowy ocieplić ze wszystkich stron styropianem gr.8cm, na pokrycie zastosować Styropapę grafitową EPS 80-0,31+papa podkładowa modyfikowana SBS 4mm na osnowie z tkaniny szklanej +papa wierzchniego krycia gr.5,2mm modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2, na krawędziach wykonać kapinos z blachy powlekanej

d)wykonanie pasów międzykondygnacyjnch szerkości 40cm wokół budynku z pianki poliuretanowej niskoprężnej do klejenia styropianu, miedzy istniejące docieplenie a ścianą budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do piankowania wykonać kołkowanie, używać kołków z metalowym trzpieniem wkręcanych

e)instalację odgromową prowadzoną po ścianie budynku wprowadzić do rurek atest. przeznaczonych do prowadzenia instalcji odgromowej w ociepleniu, na łączeniu kontrolnym stosować atestowane skrzynki do łączeń kontrolnych w klasie palności V0 wg UL94,w kolorze szarym

f) proj.wymiana przykanalików rur spustowych żeliwnych szt.2 na PVC, przerobić pozostałe przykanaliki rur spustowych, montować nowe czyszczaki tuż nad kostką brukową

g) instalacja elektryczna w rurkach pvc atesowanych należy przerobić i ukryć w warstwie ocieplenia

f)wszystkie inst.odprowadzenia skroplin z agregatów schować w gr.ocieplenia

PODPIS: | PODPIS: | PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Potempa Nr upr.: A - 01 / 03 | PROJEKTANT: | SPRAWDZIŁ:

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, ul.Krakowska 11, 38-230 Nowy Żmigród

NAZWA ZADANIA: Projekt termomodernizacji budynku "A"Smodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

LOKALIZACJA	782	MIEJSCOWOŚĆ	Nowy Żmigród	Nowy Żmigród	
POWIAT	GMINA	OBRĘB		1:75	
DZ. NR EWID. jasielski	Nowy Żmigród	elewacja Wsch			Architektura
NAZWA RYS.					
NUMER RYS. 09	DATA 12.2023 r.			BRANŻA	

elewacja Wsch

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY