

zestawienie drzwi wewnętrznych

Zestawienie Drzwi wewnętrznych							
symbol	AL1	D1	D2	D2	D2	D3	Dk
Ilość	1	2	1	1	1	1	1
Kondygnacja	0. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.	0. Kondygn.
Rozmiar Szer. x Wys.(wymiary surowego otworu)	116×241	100×208	100×208	100×208	107×208	90×208	100×208
Szerokość So	116	100	100	100	107	90	100
Wysokość Ho	241	208	208	208	208	208	208
Rozmieszczenie	P	L	L	P	P	P	P
Symbol 2D							
Widok 3D od strony otwarcia							
ościeżnica opaskowa regulowana, dostosować do grub.ściany	-	tak	tak	tak	tak	tak	-
Współczynnik Umax W/m2K	1,30	---	---	---	---	---	---
Klasa odporności ogniowej	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań	Brak wymagań
konstrukcja	Alu	drewniane ramowo płytowe,wyp.płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki taśma brzegowa ABS	drewniane ramowo płytowe,wyp.płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki taśma brzegowa ABS	drewniane ramowo płytowe,wyp.płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki taśma brzegowa ABS	drewniane ramowo płytowe,wyp.płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki taśma brzegowa ABS	drzwi składane wyk.z dwóch elementów, wypełnienie-otworowa płyta wiórowa, wersja pełna płaska, szyna ślizgowa w górnej części	stal +drewno+wypełnienie poliastyrem, próg niski stal nierdzewna
kolor	ciemny brąz jak drzwi główne do przychodni	jasny szary	jasny szary	jasny szary	jasny szary	jasny szary	jasny szary
uwagi			drzwi z podcięciem wentylacyjnym, zamek łazienkowy	drzwi z podcięciem wentylacyjnym, zamek łazienkowy		drzwi składane wyk.z dwóch elementów, wypełnienie-otworowa płyta wiórowa, wersja pełna płaska, szyna ślizgowa w górnej części	