

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		<kuchnia>12.67*50%	m ²	6.335	
				RAZEM	6.335
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² <kuchnia>(4.90+2.52)*2*2.56 <pokój 1>(5.08+4.20)*2*2.56 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	37.990 47.514 =====	
		poz.3A*50%	m ²	85.504 42.752	
				RAZEM	42.752
4 d.1	KNR 4-01 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - celem osadzenia nadproży	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.50*2*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.20*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
6 d.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		1.50*2*0.25*2*2<strony>	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - drzwi wejściowe	m ²		
		0.10*2.10	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		POSADZKI			
8 d.2. 1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m ²		
		<aneks kuchenny>9.55	m ²	9.550	
		<łazienka>2.75	m ²	2.750	
		<pokój>21.51	m ²	21.510	
				RAZEM	33.810
9 d.2. 1	KNR AT-43 0401-03	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm	m ²		
	1 analogia	poz.8	m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
10 d.2. 1	KNR AT-43 0401-03	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 12,5 mm	m ²		
	1 analogia	poz.8	m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
11 d.2. 1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		<łazienka>2.75	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
12 d.2. 1	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		<łazienka>(1.46+1.86)*2-0.90	m	5.740	
				RAZEM	5.740
13 d.2. 1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.11	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
14 d.2. 1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		<łazienka>2.75	m ²	2.750	
		<aneks kuchenny>9.55	m ²	9.550	
				RAZEM	12.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.2. 0607-01 1	Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe <pokój>21.51	m ² m ²	 21.510	
				RAZEM	21.510
16	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem poz.15	m ² m ²	 21.510	
				RAZEM	21.510
17	KSNR 2 d.2. 1105-07 1 analogia	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów <aneks kuchenny>(4.90+2.52)*2 <pokój>(5.08+4.20)*2	m m m	 14.840 18.560	
				RAZEM	33.400
18	KSNR 2 d.2. 1105-07 1 analogia	Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami za pomocą wkrętów 0.90+0.80	m m	 1.700	
				RAZEM	1.700
2.2		ŚCIANY			
19	KNR 4-01 d.2. 0716-02 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.3	m ² m ²	 42.752	
				RAZEM	42.752
20	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.3	m ² m ²	 42.752	
				RAZEM	42.752
21	KNR 2-02 d.2. 2003-04 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 <lazienka>(1.94+1.61)*2.56	m ² m ²	 9.088	
				RAZEM	9.088
22	KNR 2-02 d.2. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.21	m ² m ²	 9.088	
				RAZEM	9.088
23	KNR AT-43 d.2. 0119-03 2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.3A	m ² m ²	 85.504	
				RAZEM	85.504
25	KNR K-04 d.2. 0305-01 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.24	m ² m ²	 85.504	
				RAZEM	85.504
26	KNR K-04 d.2. 0305-07 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2 poz.24	m ² m ²	 85.504	
				RAZEM	85.504
27	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.24	m ² m ²	 85.504	
				RAZEM	85.504
28	KNR AT-22 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie podłoża - pod płytki ceramiczne <lazienka>(1.86+1.46)*2*2.50-0.90*2.05	m ² m ²	 14.755	
				RAZEM	14.755
29	KNR AT-40 d.2. 0413-01 2	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<lazienka>(1.86+1.46)*2*2.05-0.90*2.05	m ²	11.767	
				RAZEM	11.767
30	KNR AT-22	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.2.	0204-07				
2		<lazienka>(1.86+1.46)*2*2.50-0.90*2.05	m ²	14.755	
		<aneks kuchenny - fartuch>3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	17.755
31	KNR AT-17	Szlifowanie krawędzi okładzin (płytki ceramiczne)	m		
d.2.	0108-04				
2	analogia	2.50*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR AT-22	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.	szt.		
d.2.	0103-03				
2	uwaga pod tablicą.	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR AT-22	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
d.2.	0103-02				
2		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.2.	0322-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
d.2.	0102-04				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyjne	szt.		
d.2.	0102-05				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	SUFITY				
37	KNR AT-43	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.2.	0207-01				
3		poz.8	m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
38	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.2.	0305-06				
3		poz.37	m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.2.	1505-05				
3	analogia	poz.37	m ²	33.810	
				RAZEM	33.810
3	STOLARKA OKIENNA				
40		Montaż nawiewnika - nowe okna	szt.		
d.3	kalk. własna				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników w ścianach - z kosztem podokienników wewnętrznych (PCV)	szt.		
d.3	0321-01				
	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	STOLARKA DRZWIOWA				
42	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą opaskową - wejściowe	m ²		
d.4	0702-05				
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
43	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnętrznych - opaskowe	szt.		
d.4	1016-02				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 d.4 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wewnętrzne (do ościeżnic opaskowych) <pokojowe>0.90*2.00 <łazienkowe>0.80*2.00	m ² m ² m ²	 1.800 1.600	
				RAZEM	3.400
45	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szylkami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
48	d.5 wycena indywidualna	Dobudowa przewodów wentylacyjnych do pomieszczenia aneksu kuchennego i łazienki - zgodnie z wytycznymi zakładu kominarskiego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 9-24 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie OKNA 0.93*1.61*3	m ² m ²	 4.492	
				RAZEM	4.492
50	KNR 9-24 d.5 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz. 49	m ² m ²	 4.492	
				RAZEM	4.492
51	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 0.93*1.61*3	m ² m ²	 4.492	
				RAZEM	4.492
52	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek - klatka schodowa Krotność = 10 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
6		GRUZ			
53	d.6 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych 1	konte- ner konte- ner	 1.000	
				RAZEM	1.000