

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		(1.00+1.00+1.00)*2.20	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
4 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		<kuchnia>13.65	m ²	13.650	
		<pokój 1>23.02	m ²	23.020	
		<pokój 2>13.40	m ²	13.400	
				RAZEM	50.070
5 d.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		poz.4	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070
6 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		<kuchnia>13.65		13.650	
		<pokój 1>23.02		23.020	
		<pokój 2>13.40		13.400	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				50.070	
		poz.6A*50%	m ²	25.035	
				RAZEM	25.035
7 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		<kuchnia>(2.63+4.98)*2*2.79		42.464	
		<pokój 1>(4.56+4.98)*2*2.79		53.233	
		<pokój 2>(2.66+4.98)*2*2.79		42.631	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				138.328	
		poz.7A*50%	m ²	69.164	
				RAZEM	69.164
8 d.1	KNR 4-01 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - celem osadzenia nadproży	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.50*2*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.20*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
10 d.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		1.50*2*0.25*2*2<strony>	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0.10*2.10*2	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		POSADZKI			
12 d.2. 1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m ²		
		poz.6A	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070
13 d.2. 1	KNR AT-43 0401-03	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm	m ²		
	analogia	poz.6A	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070
14 d.2. 1	KNR AT-43 0401-03	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 12,5 mm	m ²		
	analogia	poz.6A	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-40 d.2. 0413-03 1	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		<lazienka>2.69	m ²	2.690	
				RAZEM	2.690
16	KNR AT-40 d.2. 0418-01 1	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		<lazienka>(1.19+2.24)*2-0.90	m	5.960	
				RAZEM	5.960
17	KNR AT-23 d.2. 0101-03 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.15	m ²	2.690	
				RAZEM	2.690
18	KNR AT-23 d.2. 0206-07 1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		<lazienka>2.69	m ²	2.690	
		<aneks kuchenny>13.65	m ²	13.650	
				RAZEM	16.340
19	KNR 2-02 d.2. 0607-01 1	Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe	m ²		
		<pokój 1>23.02	m ²	23.020	
		<pokój 2>13.40	m ²	13.400	
				RAZEM	36.420
20	NNRNKB d.2. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem	m ²		
		poz.19	m ²	36.420	
				RAZEM	36.420
21	KSNR 2 d.2. 1105-07 1 analogia	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
		<aneks kuchenny>(2.63+4.98)*2	m	15.220	
		<pokój 1>(4.56+4.98)*2	m	19.080	
		<pokój 2>(2.66+4.98)*2	m	15.280	
				RAZEM	49.580
22	KSNR 2 d.2. 1105-07 1 analogia	Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami za pomocą wkrętów	m		
		0.90*2+0.80	m	2.600	
				RAZEM	2.600
2.2		ŚCIANY			
23	KNR 4-01 d.2. 0716-02 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.7	m ²	69.164	
				RAZEM	69.164
24	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.7	m ²	69.164	
				RAZEM	69.164
25	KNR 2-02 d.2. 2003-04 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		<lazienka>(2.34+1.29)*2.60	m ²	9.438	
				RAZEM	9.438
26	KNR 2-02 d.2. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		poz.25	m ²	9.438	
				RAZEM	9.438
27	KNR AT-43 d.2. 0119-03 2	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i nasświetli	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.7A	m ²	138.328	
				RAZEM	138.328

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR K-04 d.2. 0305-01 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.28	m ²	138.328	
				RAZEM	138.328
30	KNR K-04 d.2. 0305-07 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach Krotność = 2	m ²		
		poz.28	m ²	138.328	
				RAZEM	138.328
31	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.28	m ²	138.328	
				RAZEM	138.328
32	KNR AT-22 d.2. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie pod- łoża - pod płytki ceramiczne	m ²		
		<lazienka>(2.34+1.29)*2*2.70-0.90*2.05	m ²	17.757	
				RAZEM	17.757
33	KNR AT-40 d.2. 0413-01 2	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		<lazienka>(2.34+1.29)*2*2.05-0.90*2.05	m ²	13.038	
				RAZEM	13.038
34	KNR AT-22 d.2. 0204-07 2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
		<lazienka>(2.24+1.19)*2*2.60-0.90*2.05	m ²	15.991	
		<anek kuchenny - fartuch>3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	18.991
35	KNR AT-17 d.2. 0108-04 2 analogia	Szlifowanie krawędzi okładzin (płytki ceramiczne)	m		
		2.70*4	m	10.800	
				RAZEM	10.800
36	KNR AT-22 d.2. 0103-03 2 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR AT-22 d.2. 0103-02 2	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
38	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR AT-22 d.2. 0102-04 2	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR AT-22 d.2. 0102-05 2	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyj- ne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		SUFITY			
41	KNR AT-43 d.2. 0207-01 3	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
		poz.4	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070
42	KNR K-04 d.2. 0305-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		poz.41	m ²	50.070	
				RAZEM	50.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 2-02 d.2. 1505-05 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.41	m ² m ²	 50.070	
				RAZEM	50.070
3		STOLARKA OKIENNA			
44	d.3 kalk. własna	Montaż nawiewnika - nowe okna 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-01 d.3 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników w ścianach - z kosztem podokienników wewnętrznych (PCV) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4		STOLARKA DRZWIOWA			
46	KNR 2-02 d.4 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - opaskowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-02 d.4 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne samodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wewnętrzne (do ościeżnic opaskowych) <pokojowe>0.90*2.00*2 <łazienkowe>0.80*2.00	m ² m ² m ²	 3.600 1.600	
				RAZEM	5.200
48	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
50	d.5 wycena indywidualna	Dobudowa przewodów wentylacyjnych do pomieszczenia aneksu kuchennego i łazienki - zgodnie z wytycznymi zakładu kominiarskiego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 9-24 d.5 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie OKNA 1.01*1.88*4 DRZWI 0.90*2.00	m ² m ² m ²	 7.595 1.800	
				RAZEM	9.395
52	KNR 9-24 d.5 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.51	m ² m ²	 9.395	
				RAZEM	9.395
53	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
54	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2 1.01*1.88*4	m ² m ²	 7.595	
				RAZEM	7.595
55	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek - klatka schodowa Krotność = 10 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
6		GRUZ			
56	d.6 kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych 1	konte- ner konte- ner	 1.000	
				RAZEM	1.000