

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
		<kuchnia>14.36	m <sup>2</sup>	14.360	
		<pokój>25.99	m <sup>2</sup>	25.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
3 d.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>		
		40.35	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
4 d.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
5 d.1	KNR 4-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>2</sup>	40.350	
		poz.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
6 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<kuchnia>14.36	m <sup>2</sup>	14.360	
		<pokój>25.99	m <sup>2</sup>	25.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
7 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<kuchnia>(5.10+2.75)*2*2.67	m <sup>2</sup>	41.919	
		<pokój>(5.12+5.05)*2*2.67	m <sup>2</sup>	54.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.227</b>
8 d.1	KNR 4-01 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - celem osadzenia nadproży	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.50*2*2	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		<istniejące otwory drzwiowe>1.20*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
10 d.1	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
		1.50*2*0.25*2*2<strony>	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11 d.1	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		0.10*2.10	m <sup>2</sup>	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>2.1</b>		<b>POSADZKI</b>			
12 d.2. 1	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek drewnianych	gniazd.		
		20	gniazd.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13 d.2. 1	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		5.40*10	m	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
14 d.2. 1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
15 d.2. 1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
16 d.2. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
17	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0820-03				
1		poz.14	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
18	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0401-03				
1	analogia	poz.14	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
19	KNR AT-43	Ułożenie płyt włóknowo-gipsowych gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0401-03				
1	analogia	poz.14	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
20	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
d.2.	0413-03				
1		<lazienka>2.30	m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
21	KNR AT-40	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
d.2.	0418-01				
1		<lazienka>(1.54+1.49)*2-0.90	m	5.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.160</b>
22	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-03				
1		poz.20	m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
23	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0206-07				
1		<lazienka>2.30	m <sup>2</sup>	2.300	
		<aneks kuchenny>14.36	m <sup>2</sup>	14.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.660</b>
24	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	0607-01				
1		<pokój>25.99	m <sup>2</sup>	25.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.990</b>
25	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z podkładem	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1136-01				
1		poz.24	m <sup>2</sup>	25.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.990</b>
26	KSNR 2	Montaż listew przyściennych - plastikowych mocowanych do ściany za pomocą wkrętów	m		
d.2.	1105-07				
1	analogia	<aneks kuchenny>(5.10+2.75)*2	m	15.700	
		<pokój>(5.12+5.05)*2	m	20.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.040</b>
27	KSNR 2	Montaż listew dylatacyjnych - mocowanych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami za pomocą wkrętów	m		
d.2.	1105-07				
1	analogia	0.90*2	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>2.2</b>		<b>ŚCIANY</b>			
28	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0716-02				
2		poz.7	m <sup>2</sup>	96.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.227</b>
29	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m <sup>2</sup>		
d.2.	2003-04				
2		<lazienka>(1.64+1.69)*2.60	m <sup>2</sup>	8.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.658</b>
30	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.2.	0613-06				
2		poz.29	m <sup>2</sup>	8.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.658</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.2.	0119-03				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02	Krotność = 2			
2		poz.7	m <sup>2</sup>	96.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.227</b>
33	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.	0305-01				
2		<aneks kuchenny>(5.10+2.75)*2*2.60	m <sup>2</sup>	40.820	
		<pokój 1>(5.12+5.05)*2*2.60	m <sup>2</sup>	52.884	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.704</b>
34	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do- datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0305-07	Krotność = 2			
2		poz.33	m <sup>2</sup>	93.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.704</b>
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-01				
2		poz.33	m <sup>2</sup>	93.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.704</b>
36	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie pod- łoża - pod płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
2		<lazienka>(1.54+1.49)*2*2.50-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	13.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.305</b>
37	KNR AT-40	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m <sup>2</sup>		
d.2.	0413-01				
2		<lazienka>(1.54+1.49)*2*2.05-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	10.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.578</b>
38	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0204-07				
2		<lazienka>(1.54+1.49)*2*2.60-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	13.911	
		<aneks kuchenny - fartuch>3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.911</b>
39	KNR AT-17	Szlifowanie krawędzi okładzin (płytki ceramiczne)	m		
d.2.	0108-04				
2	analogia	2.50*4	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
40	KNR AT-22	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.	szt.		
d.2.	0103-03				
2	uwaga pod tablicą.	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR AT-22	Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych	szt.		
d.2.	0103-02				
2		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.2.	0322-02				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
d.2.	0102-04				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyj- ne	szt.		
d.2.	0102-05				
2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>SUFITY</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR AT-43 d.2. 0207-01 3	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
46	KNR K-04 d.2. 0305-06 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
47	KNR 2-02 d.2. 1505-05 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	40.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.350</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA</b>			
48	KNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU BIAŁE ŁUKOWE - PCV (współczynnik U=0,9 W/m <sup>2</sup> *K) 1.13*1.74*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.899	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.899</b>
49	kalk. własna d.3	Montaż nawiewnika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	KNR 4-01 d.3 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników w ścianach - z kosztem podokienników wewnętrznych (PCV)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
51	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż barier zabezpieczających w otworach okiennych - pokój + kuchnia (1 komplet=2 kotwy)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
52	KNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicą opaskową - wejściowe 0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
53	KNR 2-02 d.4 1016-02 analogia	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - opaskowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
54	KNR 2-02 d.4 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - wewnętrzne (do ościeżnic opaskowych)	m <sup>2</sup>		
		<pokojowe>0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
		<łazienkowe>0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
55	KNR 4-01 d.4 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
57	KNR 4-01 d.4 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
58	d.5 wycena indywidualna	Dobudowa przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia aneksu kuchennego - zgodnie z wytycznymi zakładu kominiarskiego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek - klatka schodowa Krotność = 10 50.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>6</b>		<b>GRUZ</b>			
60	kalk. własna d.6	Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych	kontener		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	konte- ner	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>