



BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA
KŁODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego	ZABEZPIECZENIE PPOŻ KLATKI SCHODOWEJ BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU
Adres zamierzenia inwestycyjnego	ul. Rynek 2 , 63-800 Gostyń
Kategoria obiektu budowlanego	KATEGORIA XII
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek inwestycyjnych , na których obiekt jest usytuowany	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO GOSTYŃ 300402_4 OBRĘB EWIDENCYJNY: GOSTYŃ 0001 DZ. NR 1363 ul. Rynek 2 63-800 Gostyń
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres	GMINA GOSTYŃ RYNEK 2 , 63-800 GOSTYŃ

Branża	Projektant	Podpis
Projektant konstrukcji prowadzący	mgr inż. Magdalena Ewa Korzeniewska upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18 w specjalności konstrukcje budowlane	

Data opracowania	15.07.2023	Egz. ...
------------------	------------	----------

PROJEKT TECHNICZNY

Oświadczenie projektanta ; Ja niżej podpisana, oświadczam, że Przedmiotowy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333/

Branża	Projektant
Projektant konstrukcji prowadzący	mgr inż. Magdalena Ewa Korzeniewska upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18 w specjalności konstrukcje budowlane

PROJEKT TECHNICZNY

SPIIS TREŚCI

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE	4
2. KOMPLET RYSUNKÓW	11

Nr rys.	Treść rysunków	skala
A-01	RZUT FRAGMENTU PARTERU – KLATKA SCHODOWA	1:100
A02	RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA - KLATKA SCHODOWA	1:100
A-03	RZUT FRAGMENTU PODDASZA - KLATKA SCHODOWA	1:100
A-04	PRZEKRÓJ	1:50

1. DANE TECHNICZNO- REALIZACYJNE

1.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane należy powierzyć wykwalifikowanym ekipom rzemieślniczym lub firmie usługowo-budowlanej.

1.2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE

1.2.4. MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ PPOŻ

- **materiały** – rozpuszczalnikowy lakier Uniepal Drew Specjal FR- Lakier ogniochronny. Przed malowaniem zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. Lakier UNIEPAL-DREW SPECIAL FR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Po wyschnięciu lakier tworzy bezbarwną powłokę nie zmieniając koloru drewna.