

Wykaz
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna – Ściborowice -
zaprojektuj i wybuduj

L.p.	Umieszczenie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów inżynierskich	4	12,00m
2	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	10	2,50m
3	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	10	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	10	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	10	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	10	2,50m
7	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	6	2,50m
8	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	6	2,50m
9	pod chodnik	2	2,5 m
	Łącznie sztuk:	68	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu