

CRG/PW/A-a/okn/Załącznik nr 1 - Zestawienie okien

Lp.	Symbol	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Kolor ślusarki	Ilość [szt.]	Uwagi
1	O.B.0.1	180	80	RAL 7016	1	
2	O.C.0.1	100	200	RAL 7016	1	
3	O.C.0.2	200	200	RAL 7016	1	
4	O.H.0.1	200	140	RAL 7016	1	
5	O.H.0.2	200	140	RAL 7016	1	
6	O.H.0.3	200	140	RAL 7016	1	
7	O.H.0.4	200	140	RAL 7016	1	
8	O.H.0.5	200	140	RAL 7016	1	
9	O.H.0.6	200	140	RAL 7016	1	
10	O.H.0.7	200	140	RAL 7016	1	
11	OZ.C.0.8	200	200	RAL 7016	1	
12	OZ.C.0.9	200	200	RAL 7016	1	
13	OZ.C.0.10	200	200	RAL 7016	1	Nawiewnik systemowy w ościeżnicy, przepustowość powietrza min. 40m ³ /h
14	OZ.C.0.11	200	200	RAL 7016	1	
15	OZ.C.0.12	200	200	RAL 7016	1	
16	OZ.C.0.13	200	200	RAL 7016	1	
17	OZ.H.014	175	90,5	RAL 7016	1	

UWAGI:

1. Specyfikacja elementów okien (szklenie, ślusarka, okucia, akcesoria) - wg części opisowej.
2. Wielkości otworów w murze dostosować do ślusarki okiennej po wyborze dostawcy ślusarki.
3. Wszystkie okna należy wykonać jako stałe, nieotwierane.
4. Okna zewnętrzne oznaczone symbolem OZ. (np. OZ.C.0.8)
5. Przed przystąpieniem do realizacji należy dostosować wymiary okien do rzeczywistych wymiarów na budo
6. Podane w zestawieniu wymiary to wysokość oraz szerokość otworu w ścianie.
7. Elementy ślusarki należy malować proszkowo na kolor wskazany w zestawieniu, lakierem z wykończeniem